

日夜两用宽动态枪式高清网络摄像机

cn.boschsecurity.com



BOSCH

博世 科技成就生活之美



特色

- 典雅时尚的枪式高清网络摄像机
- 1080P 分辨率, 图像色彩真实还原
- 宽动态范围, 同时呈现亮区和暗区细节
- 3D数字降噪
- 最大支持32GB Micro SD/SDHC 本地存储
- 支持ONVIF协议

CBN-50022-C系列摄像机结合了高清晰度和宽动态范围, 是一款真正的日/夜两用型网络摄像机。提供真实宽动态范围, 即便在困难的光照条件下, 也能呈现出详尽, 色彩还原逼真的图像。真正的日/夜两用性能确保在任何时间(无论白天还是夜晚)拍摄出专业品质的图像。隐私区域与动态侦测功能, 可在摄像机便利的菜单系统中进行设置。

系统概览

典雅的设计, 具有1/3英寸逐行扫描CMOS高清传感器, 日夜两用, 无论白天还是黑夜, 均可提供优异的性能, 广泛应用于商场, 宾馆, 机场, 办公大楼等室内场所, 为各种苛刻的场景条件提供理想的解决方案。

技术规格	
最大图像尺寸	1920[H]x1080[V]
图像感应器	1/3" 逐行扫描CMOS传感器
视频输出	1.0Vpp复合信号75欧姆
照度	彩色 0.5lux (F1.4, AGC ON)
	黑白 0.03lux (F1.4, AGC ON)
数字降噪	3D数字降噪
白平衡	自动白平衡
宽动态	关闭/低/中/高, 动态范围 120dB (典型值)
电子快门	自动 室内/室外/DEBLUR 手动 1/30-1/8000S
图像设置	支持镜像、翻转
图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、宽动态、背光补偿
日/夜转换	支持
移动侦测	支持
隐私屏蔽	支持4个区域
视频压缩标准	H.264/MJPEG
视频分辨率	主码流1920x1080/1280x720 次码流720 x 576/720 x 480/640x480/ 320x240
视频码率	支持VBR/CBR
视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、用户信息、时间、日期、字符大小、颜色、字体、显示位置
音频压缩格式	G.711A
音频输入	1路线性输入, 3.5mm AV音频接口
音频输出	1路线性输出, 3.5mm AV音频接口
双向语音	支持
录像设置	可设置定时录像和报警录像 (移动报警录像、网络故障录像、探头报警录像、视频异常录像)
网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP
网络接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
RS485 接口	1个RS485 接口
报警I/O	1路报警输入, 1路报警输出
Micro SD卡存储	支持 32G

屏显语言	中文简体
镜头类型	CS,DC-IRIS
尺寸(长x宽x高)	137.5毫米x70毫米x64毫米
重量	599克
电源电压	DC 12V&AC 24V(±10%)/PoE
功耗	最大5W
操作温度	-10°C至+50°C
操作/存储湿度	0%-85%相对湿度, 无凝露

证书与认可	
地区	认证
欧洲	CE
中国	PSB认证

许可标准	
	EN 55022: 2010, B类 EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2: 2013

订购信息	
CBN-50022-C 日夜两用宽动态枪式高清网络摄像机 1080P	

厂商:

中国 总部:
博世 (上海) 安保系统有限公司
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333号 203幢 8, 9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2388
cn.boschsecurity.com

© 博世安防系统 2015 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。
8191902475 | zh-CHS, V6, 05 十一月 2015