


Kamera IP HD 720p řady 200

www.boschsecuritysystems.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



Advantage Line

HD ONVIF

Kamera IP 720p Bosch NBC-265-P je kompletní síťový systém pro videosledování připravený k použití uvnitř kompaktní kamery. Tato kamera přináší vysoce výkonnou technologii společnosti Bosch do světa malých kanceláří a maloobchodních firem tím, že nabízí cenově přístupné řešení pro široký rozsah aplikací.

Kamera používá technologii komprese H.264, aby poskytovala čistý obraz a současně snížila požadavky na šířku pásma a kapacitu úložiště až o 30 %.

Vlastnosti

- ▶ Kompletní síťové systémy pro videosledování
- ▶ Snímání HD 720p pro ostrý obraz
- ▶ Současný datový tok H.264 a M-JPEG
- ▶ Slot pro paměťové karty SD/SDHC pro decentralizované nahrávání
- ▶ Snadné připojení

Technické specifikace

Napájení	
Vstupní napětí	+12 V DC nebo napájení přes síť Ethernet
Příkon	3,6 W (max.)
Obraz	
Typ snímacího prvku	¼palcový CMOS
Počet pixelů snímacího prvku	1 280 × 800
Citlivost	0,3 lx
Rozlišení videa	720p, 4CIF/D1, VGA, CIF, QVGA
Komprese videa	H.264 MP (hlavní profil), H.264 BP+ (základní profil plus), M-JPEG
Max. snímkový kmitočet	30 snímků/s (snímkový kmitočet pro kompresi M-JPEG se může lišit v závislosti na zatížení systému)
Objektiv	
Typ objektivu	Varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm, manuální clona, F/1,4 až 360
Montáž objektivu	Objímka CS
Připojení	
Poplachový vstup	+9 až 30 V DC
Reléový výstup	24 V AC / V DC, 1 A
Zvuk	
Audiovstup	Vestavěný mikrofon
	Miniaturní vstupní linkový konektor
Audiovýstup	Miniaturní výstupní linkový konektor
Audiokomunikace	Obousměrná, plně duplexní
Komprese zvuku	G.711, L16 (živě a záznam)
Místní úložiště	
Slot pro paměťovou kartu	Podporuje kartu SD/SDHC s kapacitou až 32 GB (pro nahrávání v rozlišení HD je doporučena karta SD třídy 4 nebo vyšší)
Nahrávání	Nepřetržitě nahrávání, kruhové nahrávání Nahrávání poplachů, událostí a plánované nahrávání
Ovládání softwaru	
Konfigurace jednotky	Prostřednictvím webového prohlížeče nebo počítačového sledovacího softwaru
Síť	
Protokoly	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, klient DHCP, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI
Ethernet	10/100 Base-T, automatické rozpoznání (autosensing), poloviční/plný duplex, konektor RJ45
Napájení přes síť Ethernet	Kompatibilní s normou IEEE 802.3af
Mechanické hodnoty	
Rozměry s objektivem (v × š × h)	55 × 72 × 178 mm
Hmotnost (s objektivem)	přibližně 352 g
Montáž	¼palcový montážní nástavec na horní i spodní části
Prostředí	

Zastoupeno společností:

Czech Republic
 Bosch Security Systems s.r.o.
 Pod Višňovkou 1661/35
 140 00 Praha 4,
 Česká Republika
 Tel.: +420 261 300 244
 Fax: +420 261 300 249
 cz.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.cz

Provozní teplota Kamera	0 °C až +50 °C
Provozní teplota Napájecí zdroj	0 °C až +40 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +70 °C
Vlhkost	Relativní vlhkost 10 % až 80 % (bez kondenzace)
Certifikáty a osvědčení	
Oblast	Certifikace
Evropa	CE
Standardy	
	EN 60950-1:2006, Reference IEC 60950-1:2005
	UL 60950-1: 1. vydání z 31. října 2007
	CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1-03
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC část 15, podčást B, třída B
	Směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě
	EN 55022 třída B
	EN 61000-3-2:2006
	EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 (odpovídá normě CISPR 22)
	ICES-003 třída B
	EN 50121-4:2006
Certifikace produktu	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Napájení	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Informace o objednání	
NBC-265-P Kamera IP 720p	NBC-265-P
LTC 9348/00 Kopulové kryty pro vnitřní použití	LTC9348/00