

Kamera IVM MicroDome HD 1080p odolná proti vandalismu

www.boschsecuritysystems.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



Advantage Line

Kamera IVM MicroDome Bosch NDC-274-PM (pro montáž do interiéru vozidel) odolná proti vandalismu nabízí kompletní síťový systém pro videosledování uvnitř miniaturního kopulovitého krytu, připravený k okamžitému použití. Tyto kamery přinášejí vysoce výkonnou technologii společnosti Bosch do mobilních aplikací, například do autobusů, vlaků, metra nebo trajektů, kterým poskytnou úsporný sledovací systém.

Kamery používají technologii komprese H.264, aby poskytovaly čistý obraz a současně snížily požadavky na šířku pásma a kapacitu úložiště až o 30 %.

Vnitřní slot pro karty MicroSD podporuje kapacitu úložiště až 2 TB (2 048 GB).

Kamera NDC-274-PM poskytuje krytí IP66 a ochranu IK08 a je speciálně navržena pro prostředí interiéru vozidel a osazena konektorem M12.

Vlastnosti

- ▶ Síťová kamera MicroDome v miniaturním kopulovitém krytu odolná proti vibracím, mechanickému poškození, vodě i prachu
- ▶ Rozlišení HD 1080p pro ostrý obraz
- ▶ Konektor M12 pro montáž do interiéru vozidel
- ▶ Více datových toků současně
- ▶ Slot pro paměťovou kartu MicroSDXC pro decentralizované nahrávání

Technické specifikace

Napájení	
Vstupní napětí	Napájení přes síť Ethernet (jmenovité 48 V DC)
Příkon	3,84 W (max.)
Obraz	
Typ snímacího prvku	1/2,7palcový CMOS
Počet pixelů snímacího prvku	1 920 × 1 080
Citlivost	0.3 lx
Rozlišení videa	1080p, 720p, 480p, 240p
Komprese videa	H.264 MP (hlavní profil), M-JPEG
Max. snímkový kmitočet	30 snímků/s (snímkový kmitočet pro kompresi M-JPEG se může lišit v závislosti na zatížení systému)
Objektiv	
Typ objektivu	Pevná ohnisková vzdálenost 4,37 mm, F/2,0
Montáž objektivu	Přípevnění k desce
Zorný úhel	67,4° (H), 40,8° (V)
Místní úložisko	
Slot pro paměťovou kartu	Podporuje karty microSDHC s kapacitou až 32 GB a microSDXC s kapacitou až 2 TB (pro nahrávání v rozlišení HD je doporučena karta SD třídy 6 nebo vyšší)
Nahrávání	Nepřetržitě nahrávání, kruhové nahrávání Nahrávání poplachů, událostí a plánované nahrávání
Ovládání softwaru	
Konfigurace jednotky	Prostřednictvím webového prohlížeče nebo počítačového sledovacího softwaru
Síť	
Protokoly	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, IGMP V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNMP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP)
Šifrování	TLS 1.0, SSL
Ethernet	10/100 Base-T, automatické rozeznání (autosensing), poloviční/plný duplex
Konektor Ethernet	Zásuvka M12 kód D
Napájení přes síť Ethernet	Kompatibilní s normou IEEE 802.3af
Mechanické hodnoty	
Rozměry	Průměr: 110 mm Výška: 55 mm
Hmotnost	Přibližně 330 g
Prostředí	
Krytí IP	IP66
Ochrana před nárazem	IK08
Provozní teplota	-20 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +70 °C
Vlhkost	Relativní vlhkost 10 % až 80 % (bez kondenzace)
Standardy	

Standardy	EN 60950-1: 2006, reference IEC 60950-1:2005 UL 60950-1: 1. vydání z 31. října 2007 CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1-03 UL 60950-22 (norma pro venkovní zařízení) EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 FCC část 15, podčást B, třída B Směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě EN 55022 třída B EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 EN 55024 AS/NZS CISPR 22 (odpovídá normě CISPR 22) ICES-003 třída B EN 50121-4:2006 EN 50121-3-2 CE: Automobilové prostředí EN 55025 EN 50155: Vibrace, mechanické nárazy a teplota ISO 16750-3: Vibrace
Certifikace produktu	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Certifikáty a osvědčení	
Oblast	Certifikace
Evropa	CE
USA	UL
	FCC
Kanada	CSA
Informace o objednání	
NDC-274-PM Kamera IVM MicroDome IP 1080p s krytím IP66	NDC-274-PM

Zastoupeno společností:

Czech Republic
 Bosch Security Systems s.r.o.
 Pod Višňovkou 1661/35
 140 00 Praha 4,
 Česká Republika
 Tel.: +420 261 300 244
 Fax: +420 261 300 249
 cz.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.cz