

IP-domekameraer i 200-serien

www.boschsecurity.dk



BOSCH

Invented for life



Advantage Line

Bosch NBC-255-P og NBC-225-P IP-kameraerne er komplette netværksvideoovervågningssystemer i et kompakt hus, som er klar til brug. Disse kameraer fører Bosch's højtydende teknologi ind i verden af små virksomheder og detailvirksomheder ved at tilbyde en omkostningseffektiv løsning til et bredt anvendelsesområde.

Kameraerne anvender H.264-komprimeringsteknologi, der giver klare billeder og samtidigt reducerer båndbredden og lagringen med op til 30 %.

Faciliteter

- ▶ Komplet netværksvideoovervågningssystem
- ▶ Skarpe billeder af genstande i bevægelse
- ▶ To streams, H.264 og M-JPEG, samtidigt
- ▶ Lever op til kravene fra ONVIF
- ▶ SD/SDHC-kortstik til avanceret optagelse

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	
Indgangsspænding	+12 VDC eller PoE (Power-over-Ethernet)
Strømforbrug	3,36 W (maks.)
Video	
Sensortype	¼" CMOS
Sensorpixel	640 x 480
Følsomhed	1,0 lx
Videoopløsning	VGA, QVGA
Videokomprimering	H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG
Billedhastighed	30/25 bps: alle opløsninger
Optik	
Optiktype	NBC-255-P: Variabel brændvidde 2,8 til 10 mm, F1.4 til lukket NBC-225-P: Fast 4,9 mm, F2.8
Optikmontering	NBC-255-P: CS-montering NBC-225-P: Kort monteret
Tilslutning	
Alarmindgang	+9 til 30 VDC
Relæudgang	24 VAC/VDC, 1A
Lyd	
Audio-indgang	Indbygget mikrofon Jack-stik til indgang
Aktiver audio	Jack-stik til udgang
Audiokommunikation	Tovejs, fuld dupleks
Audiokomprimering	G.711
Lokalt lager	
Hukommelseskortstik	Understøtter op til 32 GB SD/SDHC-kort
Optagelse	Kontinuerlig optagelse, ringoptagelse, alarm-/hændelses-/planlagt optagelse
Softwarestyring	
Enhedskonfiguration	Via webbrowser eller PC-overvågningssoftware
Netværk	
Protokoller	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IGMPv2/v3, SMTP, FTP, DHCP-klient, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP
Ethernet	10/100 Base-T, auto-sensing, halv/fuld dupleks, RJ45
PoE	IEEE 802.3af-kompatibel
Mekanisk	
Dimensioner med optik (H x B x D)	NBC-255-P: 55 x 72 x 178 mm (2,17 x 2,83 x 7,01") NBC-225-P: 55 x 72 x 123 mm (2,18 x 2,83 x 4,84")
Vægt (med optik)	NBC-255-P: Ca. 245 g (0,54 lb) NBC-225-P: Ca. 177 g (0,39 lb)
Montering	¼" monteringsstik øverst og nederst
Omgivelser	

Driftstemperatur	
Kamera	0 °C til +50 °C (+32 °F til +122 °F)
Driftstemperatur	
Universal strømforsyningsenhed	0 °C til +40 °C (+32 °F til +104 °F)
Opbevaringstemperatur	-20 °C til +70 °C (-4 °F til +158 °F)
Luftfugtighed	10% til 80% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)

Certificeringer og godkendelser

Område	Certificering
Europa	CE
Standarder	
	EN 60950-1: 2006, Reference IEC 60950-1:2005
	UL 60950-1: 1. udgave fra 31. oktober 2007
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC del 15 underdel B, klasse B
	EMC-direktiv 2004/108/EC
	EN 55022 klasse B
	EN 61000-3-2 :2006
	EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 (identisk med CISPR 22)
	ICES-003 klasse B
	EN 50121-4:2006
Produktcertificeringer	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Strømforsyning	CE, UL, cUL, PSE, CCC

Bestillingsoplysninger

NBC-255-P IP-kamera, 2,8-10 mm optik	NBC-255-P
NBC-225-P IP-kamera, 4,9 mm optik	NBC-225-P
Indendørs domekamerahus i LTC 9348/00-serien	LTC9348/00

Repræsenteret af:

Danmark
Robert Bosch A/S
Security Systems
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Phone: +45 4489 8620
Fax: +45 4489 8630
dk.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.dk