

# Drahtlose IP-Kamera der 200 Serie

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



Advantage Line

Die NBC-255-W drahtlose IP-Kamera von Bosch ist ein sofort verwendbares, komplettes Netzwerk-Video-Überwachungssystem in einem kompakten Kameragehäuse. Die Kamera mit der Hochleistungstechnologie von Bosch stellt eine kostengünstige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen dar und ist somit auch für kleinere Büros und Einzelhandelsgeschäfte attraktiv.

Das integrierte WLAN unterstützt die Standards IEEE 802.11b/g. Dank der H.264-Komprimierungstechnologie liefert die Kamera gestochen scharfe Bilder und reduziert gleichzeitig den Bedarf an Bandbreite und Speicher um bis zu 30 %.

## Leistungsmerkmale

- ▶ Komplettes Netzwerk-Video-Überwachungssystem
- ▶ Zwei H.264- und M-JPEG-Streams gleichzeitig
- ▶ SD-/SDHC-Kartensteckplatz für dezentrale Aufzeichnung
- ▶ Drahtloser Betrieb gemäß IEEE 802.11b/g
- ▶ Einfaches Anschließen

## 2 | Drahtlose IP-Kamera der 200 Serie

### Technische Daten

Stromversorgung	
Eingangsspannung	+12 VDC
Leistungsaufnahme	4,6 W (max.)
Video	
Sensortyp	¼-Zoll-CMOS
Sensorexel	640 x 480
Empfindlichkeit	1,0 Lux bei F1.4
Videoauflösung	VGA, QVGA
Videokomprimierung	H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG
Max. Bildrate	30 Bilder/s (M-JPEG-Bildrate hängt von Systemauslastung ab)
Objektiv	
Objektivtyp	Varifokal 2,8 bis 10 mm, manuelle Blende, F1.4 bis geschlossen
Objektivanschluss	CS-Anschluss
Anschluss	
Alarmergang	+9 bis 30 VDC
Relaisausgang	24 VAC/VDC, 1 A
Audio	
Audioeingang	Eingebautes Mikrofon Line-In-Klinkenbuchse
Audioausgang	Line-Out-Klinkenbuchse
Audiokommunikation	Zwei-Wege-Audio, Vollduplex-Audio
Audiokomprimierung	G.711, L16 (Live und Aufnahme)
Lokaler Speicher	
Speicherkartensteckplatz	Unterstützt SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB
Aufzeichnung	Daueraufzeichnung, Ringaufzeichnung, Alarm-/Ereignis-/Zeitplan-Aufzeichnung
Softwaresteuerung	
Gerätekonfiguration	Über Webbrowser oder Überwachungssoftware für den PC
Netzwerk	
Protokolle	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, DHCP-Client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI
Ethernet	10/100 Base-T, automatische Erkennung, Halb-/Vollduplex, RJ-45
Drahtlos	IEEE 802.11b/g
Netzwerksicherheit	WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
Mechanische Daten	
Abmessungen mit Objektiv (H x B x T)	55 x 72 x 178 mm
Gewicht (mit Objektiv)	Ca. 255 g
Befestigung	¼-Zoll-Montagesockel oben und unten
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	
Kamera	0 °C bis +45 °C
Betriebstemperatur	

Universalnetzteil	0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

### Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Europa	CE
Sicherheit	EU: EN 60950-1:2006, Referenz IEC 60950-1:2005 US: UL 60950-1: 1. Ausgabe vom 31. Oktober 2007 Kanada: CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
EMV	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 FCC Teil 15, Sub-Teil B, Klasse B EMV-Richtlinie 2004/108/EG EN 55022/24 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN 62311: 2008 EN 300 328 EN 301 489-1-17 SRRC China FCC Teil 15, Sub-Teil C ICES-003 Klasse B EN 50121-4:2006
Produktzertifizierungen	CE, FCC, UL, cUL, CB, SRRC
Netzteil	CE, UL, cUL, PSE, CCC

### Bestellinformationen

NBC-255-W drahtlose IP-Kamera	4970 0382	F.01U.216.952
Zubehör/Erweiterungen		
LTC 9348/00 Serie Dome-Kameragehäuse für den Innenbereich	4970 6760	4.998.137.656

### Represented by:

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch