

# Κάμερα IP Σειράς 200

www.boschsecurity.gr



**BOSCH**  
Τεχνολογία για τη ζωή



Advantage Line

Οι κάμερες IP NBC-255-P και NBC-225-P της Bosch είναι έτοιμα για χρήση, ολοκληρωμένα δικτυακά συστήματα βιντεοπαρακολούθησης μέσα σε συμπαγές περίβλημα. Οι κάμερες αυτές φέρνουν την τεχνολογία υψηλής απόδοσης της Bosch στον κόσμο των μικρών γραφείων και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, παρέχοντας μια οικονομικά προσιτή λύση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Οι κάμερες χρησιμοποιούν την τεχνολογία συμπίεσης H.264 της Bosch και προσφέρουν ευκρίνεια εικόνας, με ταυτόχρονη μείωση του εύρους ζώνης και του χώρου αποθήκευσης μέχρι και 30%.

## Χαρακτηριστικά

- ▶ Ολοκληρωμένο δικτυακό σύστημα βιντεοπαρακολούθησης
- ▶ Ευκρινείς εικόνες κινούμενων αντικειμένων
- ▶ Ταυτόχρονη διπλή ροή H.264 και M-JPEG
- ▶ Συμμόρφωση με την προδιαγραφή ONVIF
- ▶ Υποδοχή κάρτας SD/SDHC για εγγραφή τελευταίας τεχνολογίας

## Τεχνικά στοιχεία

Ισχύς	
Τάση εισόδου	+12 VDC ή Τροφοδοσία ρεύματος μέσω τοπικού δικτύου (Power-over-Ethernet)
Κατανάλωση ισχύος	3,36 W (μέγ.)
Βίντεο	
Τύπος αισθητήρα	CMOS ¼ in
Pixel αισθητήρα	640 x 480
Ευαισθησία	1,0 lx
Ανάλυση βίντεο	VGA, QVGA
Συμπίεση βίντεο	H.264 MP (Main Profile), H.264 BP+ (Baseline Profile Plus), M-JPEG
Ρυθμός καρτέ	30/25 fps: όλες οι αναλύσεις
Φακός	
Τύπος φακού	NBC-255-P: Ρυθμιζόμενη εστίαση 2,8 έως 10 mm, F1.4 έως κλείσιμο NBC-225-P: Σταθερός 4,9 mm, F2.8
Βάση φακού	Βάση NBC-255-P: CS NBC-225-P: Τοποθετημένη σε πίνακα
Σύνδεση	
Είσοδος συναγερμού	+9 έως 30 VDC
Έξοδος ρελέ	24 VAC/VDC, 1 A
Ήχος	
Είσοδος ήχου	Ενσωματωμένο μικρόφωνο Υποδοχή σύνδεσης βύσματος εισόδου γραμμής
Έξοδος ήχου	Υποδοχή σύνδεσης βύσματος εξόδου γραμμής
Ηχητική επικοινωνία	Αμφίδρομη, πλήρως αμφίδρομη
Συμπίεση ήχου	G.711
Τοπική αποθήκευση	
Υποδοχή κάρτας μνήμης	Υποστηρίζει κάρτες SD/SDHC μέχρι 32 GB
Εγγραφή	Συνεχής εγγραφή, εγγραφή κυκλικού τύπου. Εγγραφή συναγερμού/συμβάντων/χρονοδιαγράμματος
Έλεγχος μέσω λογισμικού	
Διαμόρφωση μονάδας	Μέσω προγράμματος περιήγησης στο web ή λογισμικού παρακολούθησης Η/Υ
Δίκτυο	
Πρωτόκολλα	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IGMPv2/v3, SMTP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP
Ethernet	10/100 Base-T, αυτόματη ανίχνευση, απλής/πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας, RJ45
PoE	Συμμόρφωση με IEEE 802.3af
Μηχανικά χαρακτηριστικά	
Διαστάσεις με φακό (Υ x Π x Β)	NBC-255-P: 55 x 72 x 178 mm (2,17 x 2,83 x 7,01 in) NBC-225-P: 55 x 72 x 123 mm (2,18 x 2,83 x 4,84 in)
Βάρος (με φακό)	NBC-255-P: περίπου 245 g (0,54 lb) NBC-225-P: περίπου 177 g (0,39 lb)
Τοποθέτηση	Υποδοχή στήριξης ¼ in στο επάνω και κάτω μέρος

## Εκπροσωπούμενη από:

**Greece:**  
Robert Bosch S.A.  
162, Kifissou Ave.  
121 31 Peristeri, Greece  
Phone: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.  
Κηφισού 162,  
121 31 Περιστέρι  
Τηλ.: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά	
Θερμοκρασία λειτουργίας Κάμερα	0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)
Θερμοκρασία λειτουργίας Τροφοδοτικό πολλαπλών χρήσεων	0 °C έως +40 °C (+32 °F έως +104 °F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως +70 °C (-4 °F έως +158 °F)
Υγρασία	Σχετική υγρασία 10% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)
Εγκρίσεις χωρών	
Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE
Πρότυπα	
	EN 60950-1: 2006, Αναφορά IEC 60950-1:2005
	UL 60950-1: 1η έκδοση: 31 Οκτωβρίου 2007
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC Μέρος 15 Υποεπίσημα Β, Κλάση Β
	Οδηγία EMC 2004/108/EK
	EN 55022 κλάση Β
	EN 61000-3-2: 2006
	EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 (αντίστοιχο του CISPR 22)
	ICES-003 Κλάση Β
	EN 50121-4:2006
Πιστοποιητικά προϊόντος	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Τροφοδοσία ρεύματος	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Πληροφορίες παραγγελίας	
Κάμερα IP NBC-255-P, φακός 2,8-10 mm	NBC-255-P
Κάμερα IP NBC-225-P, φακός 4,9 mm	NBC-225-P