

# Κάμερα IP HD 720p, Σειρά 200

www.boschsecurity.gr



**BOSCH**

Τεχνολογία για τη ζωή



Advantage Line

**HD ONVIF**

Η κάμερα IP Bosch NBC-265-P 720p είναι ένα έτοιμο για χρήση, ολοκληρωμένο δικτυακό σύστημα βιντεοπαρακολούθησης μέσα σε μια συμπαγή κάμερα. Αυτή η κάμερα φέρνει την τεχνολογία υψηλής απόδοσης της Bosch στον κόσμο των μικρών γραφείων και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, παρέχοντας μια οικονομικά προσιτή λύση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Η κάμερα χρησιμοποιεί την τεχνολογία συμπίεσης H.264 και προσφέρει ευκρινείς εικόνες, με ταυτόχρονη μείωση του εύρους ζώνης και του χώρου αποθήκευσης μέχρι και 30%.

## Χαρακτηριστικά

- ▶ Ολοκληρωμένο δικτυακό σύστημα βιντεοπαρακολούθησης
- ▶ HD 720p για ευκρινείς εικόνες
- ▶ Ταυτόχρονη διπλή ροή H.264 και M-JPEG
- ▶ Υποδοχή κάρτας SD/SDHC για εγγραφή τελευταίας τεχνολογίας
- ▶ Εύκολη σύνδεση

## Τεχνικά στοιχεία

Ισχύς	
Τάση εισόδου	+12 VDC ή Τροφοδοσία ρεύματος μέσω τοπικού δικτύου (Power-over-Ethernet)
Κατανάλωση ισχύος	3,6 W (μέγ.)
Βίντεο	
Τύπος αισθητήρα	CMOS 1/4 in
Pixel αισθητήρα	1280 x 800
Ευαισθησία	0,3 lx
Ανάλυση βίντεο	720p, 4CIF/D1, VGA, CIF, QVGA
Συμπίεση βίντεο	H.264 MP (Main Profile), H.264 BP+ (Baseline Profile Plus), M-JPEG
Μέγ. ρυθμός καρέ	30 fps (ο ρυθμός καρέ M-JPEG μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη φόρτωση συστήματος)
Φακός	
Τύπος φακού	Ρυθμιζόμενη εστίαση 2,8 έως 12 mm, μη αυτόματη ίριδα, F1.4 έως 360
Βάση φακού	Βάση CS
Σύνδεση	
Είσοδος συναγερμού	+9 έως 30 VDC
Έξοδος ρελέ	24 VAC/VDC, 1 A
Ήχος	
Είσοδος ήχου	Ενσωματωμένο μικρόφωνο
	Υποδοχή σύνδεσης βύσματος εισόδου γραμμής
Έξοδος ήχου	Υποδοχή σύνδεσης βύσματος εξόδου γραμμής
Ηχητική επικοινωνία	Αμφίδρομη, πλήρως αμφίδρομη
Συμπίεση ήχου	G.711, L16 (ζωντανό βίντεο και εγγραφή)
Τοπική αποθήκευση	
Υποδοχή κάρτας μνήμης	Υποστηρίζει κάρτες SD/SDHC μέχρι 32 GB (Συνιστάται κάρτα SD κλάσης 4 ή ανώτερη για εγγραφή HD)
Εγγραφή	Συνεχής εγγραφή, εγγραφή κυκλικού τύπου. Εγγραφή συναγερμού/συμβάντων/χρονοδιαγράμματος
Έλεγχος μέσω λογισμικού	
Διαμόρφωση μονάδας	Μέσω προγράμματος περιήγησης στο web ή λογισμικού παρακολούθησης Η/Υ
Δίκτυο	
Πρωτόκολλα	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI
Ethernet	10/100 Base-T, αυτόματη ανίχνευση, απλής/πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας, RJ45
PoE	Συμμόρφωση με IEEE 802.3af
Μηχανικά χαρακτηριστικά	
Διαστάσεις με φακό (Υ x Π x Β)	55 x 72 x 178 mm (2,17 x 2,83 x 7,00 in.)
Βάρος (με φακό)	Περίπου 352 g (0,77 lb).
Τοποθέτηση	Υποδοχή στήριξης 1/4 in στο επάνω και κάτω μέρος
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά	
Θερμοκρασία λειτουργίας	

## Εκπροσωπούμενη από:

**Greece:**  
Robert Bosch S.A.  
162, Kifissou Ave.  
121 31 Peristeri, Greece  
Phone: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.  
Κηφισού 162,  
121 31 Περιστέρι  
Τηλ.: +30 210 5701352  
Fax.: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Κάμερα	0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως +40 °C (+32 °F έως +104 °F)
Τροφοδοσία ρεύματος	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως +70 °C (-4 °F έως +158 °F)
Υγρασία	Σχετική υγρασία 10% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)
Εγκρίσεις χωρών	
Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE
Πρότυπα	
	EN 60950-1: 2006, Αναφορά IEC 60950-1:2005 UL 60950-1: 1η έκδοση: 31 Οκτωβρίου 2007 CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03 EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 FCC Μέρος 15 Υποενότητα Β, Κλάση Β Οδηγία EMC 2004/108/EK EN 55022 κλάση Β EN 61000-3-2: 2006 EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005 EN 55024 AS/NZS CISPR 22 (αντίστοιχο του CISPR 22) ICES-003 κλάση Β EN 50121-4:2006
Πιστοποιητικά προϊόντος	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Τροφοδοσία ρεύματος	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Πληροφορίες παραγγελίας	
Κάμερα IP NBC-265-P 720p	NBC-265-P