

# Υπέρυθρη κάμερα Bullet IP ημέρας/νύχτας HD 720p

www.boschsecurity.gr



**BOSCH**

Τεχνολογία για τη ζωή



Advantage Line



Η υπέρυθρη κάμερα Bullet IP Bosch NTC-265-PI HD 720p είναι μια έτοιμη για χρήση, ανθεκτική κάμερα δικτύου. Αυτή η κάμερα φέρνει την τεχνολογία υψηλής απόδοσης της Bosch στον κόσμο των μικρών γραφείων και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, παρέχοντας μια οικονομικά προσιτή λύση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ο κορμός κάμερας από ανθεκτικό αλουμίνιο έχει βαθμό προστασίας IP66, παρέχοντας προστασία από νερό και σκόνη για απαιτητικά περιβάλλοντα. Τα ενσωματωμένα LED υπέρυθρων παρέχουν ποιοτική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας με απόσταση παρακολούθησης 25 m (82 ft) σε σκοτάδι.

Η τεχνολογία συμπίεσης H.264 προσφέρει ευκρίνεια εικόνες με ταυτόχρονη μείωση του εύρους ζώνης και του χώρου αποθήκευσης μέχρι και 30%.

## Χαρακτηριστικά

- ▶ Ανάλυση HD 720p σε μορφή HD
- ▶ Λειτουργία ημέρας/νύχτας με αφαιρούμενο φίλτρο υπέρυθρων IR cut
- ▶ Ενσωματωμένος φωτισμός υπέρυθρων με απόσταση παρακολούθησης 25 m (82 ft)
- ▶ Ευφυής ανίχνευση κίνησης
- ▶ Ανθεκτική σχεδίαση με βαθμό προστασίας IP66

## 2 | Υπέρυθρη κάμερα Bullet IP ημέρας/νύχτας HD 720p

### Τεχνικά στοιχεία

Ισχύς	
Τάση εισόδου	+12 VDC ή Τροφοδοσία ρεύματος μέσω τοπικού δικτύου (Power-over-Ethernet)
Κατανάλωση ισχύος	6,72 W (μέγ.)
Βίντεο	
Τύπος αισθητήρα	CMOS 1/4 in
Pixel αισθητήρα	1280 x 800
Ευαισθησία	0.3 lx (IR απενεργ.) 0 lx (IR ενεργ.)
Ανάλυση βίντεο	720p, 480p, 240p
Συμπίεση βίντεο	H.264 MP (Main Profile), H.264 BP+ (Baseline Profile Plus), M-JPEG
Μέγ. ρυθμός καρτέ	30 fps
Νυχτερινή όραση	
Απόσταση	25 m (82 ft)
LED	Συστοιχία 32 LED υψηλής απόδοσης, 850 nm
Φακός	
Τύπος φακού	Φακός ρυθμιζόμενης εστίασης 2,7 έως 9 mm, DC Iris F1.2 έως κλείσιμο, διακόπτης D/N
Βάση φακού	Τοποθέτηση σε πίνακα
Σύνδεση	
Έξοδος αναλογικού βίντεο	Υποδοχή συνδέσμου BNC
Είσοδος συναγερμού	Βραχυκύκλωμα ή ενεργοποίηση DC 5V
Έξοδος ρελέ	Μέγιστη ονομαστική τιμή εισόδου 1 A 24 VAC/VDC
Ήχος	
Είσοδος ήχου	Υποδοχή σύνδεσης βύσματος εισόδου γραμμής
Έξοδος ήχου	Υποδοχή σύνδεσης βύσματος εξόδου γραμμής
Ηχητική επικοινωνία	Αμφίδρομη, πλήρως αμφίδρομη
Συμπίεση ήχου	G.711, L16 (ζωντανό βίντεο και εγγραφή)
Έλεγχος μέσω λογισμικού	
Διαμόρφωση μονάδας	Μέσω προγράμματος περιήγησης στο web ή λογισμικού παρακολούθησης Η/Υ
Δίκτυο	
Πρωτόκολλα	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, IGMP V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNMP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP)
Ethernet	10/100 Base-T, αυτόματη ανίχνευση, απλή/πλήρως αμφίδρομη λειτουργία, RJ45
PoE	Συμμόρφωση με IEEE 802.3af
Μηχανικά χαρακτηριστικά	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	100 x 100 x 291 mm (3,94 x 3,94 x 11,46 in)
Βάρος	Περίπου 1,6 kg (3,53 lb)
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά	

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 έως +50 °C (-4 έως +122 °F)
Κάμερα	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως +70 °C (-4 °F έως +158 °F)
Υγρασία	Σχετική υγρασία κάτω από 90% (χωρίς συμπύκνωση)

### Εγκρίσεις χωρών

#### Πρότυπα

	EN 60950-1
	UL 60950-1
	UL 60950-22
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-22
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC Μέρος 15 Υποενοότητα B, Κλάση B
	Οδηγία EMC 2004/108/EK
	EN 55022 κλάση B
	EN 61000-3-2:2006
	EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005
	EN 55024
	VCCI J55022 V2 / V3
	AS/NZS CISPR 22 (αντίστοιχο του CISPR 22)
	ICES-003 Κλάση B
	EN 50121-4:2006
	IEC 60825-1
Πιστοποιητικά προϊόντος	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Προστασία από διείσδυση ξένων σωμάτων	IP66

### Πληροφορίες παραγγελίας

Υπέρυθρη κάμερα bullet IP ημέρας/νύχτας NTC-265-PI HD 720p	NTC-265-PI
---	------------

### Εκπροσωπούμενη από:

**Greece:**  
Robert Bosch S.A.  
162, Kifissou Ave.  
121 31 Peristeri, Greece  
Phone: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.  
Κηφισού 162,  
121 31 Περιστέρι  
Τηλ.: +30 210 5701352  
Fax.: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr