

200-sarjan IP-kamerat

www.boschsecurity.fi



BOSCH

Invented for life



Advantage Line

Boschin NBC-255-P- ja NBC-225-P-IP-kamerat ovat käyttövalmiita, täydellisiä verkkovideojärjestelmiä, jotka on asennettu kompaktin kotelon sisään. Nämä kamerat tuovat Boschin korkealaatuisen tekniikan pienten yritysten ja vähittäismyymälöiden käyttöön tarjoamalla kustannustehokkaan ratkaisun moniin eri käyttösovelluksiin. Kameroiden H.264-pakkaustekniikan ansiosta saat tarkkoja kuvia ja säästät kaistanleveyttä sekä tallennustilaa jopa 30 prosenttia.

Ominaisuudet

- ▶ Täydellinen verkkovideovalvontajärjestelmä
- ▶ Terävät kuvat liikkuvista kohteista
- ▶ Samanaikaisesti kaksi H.264-virtaa ja M-JPEG-virta
- ▶ ONVIF-yhteensopiva
- ▶ SD/SDHC-korttipaikka paikalliseen tallennukseen

Tekniset tiedot

Virta	
Tulojännite	+12 VDC tai Power-over-Ethernet
Virrankulutus	3,36 W (enint.)
Video	
Kennon tyyppi	¼ tuuman CMOS
Kennon pikselit	640 x 480
Herkkyys	1,0 luksia
Videokuvan tarkkuus	VGA, QVGA
Videokuvan pakkaus	H.264 MP (Main Profile), H.264 BP+ (Baseline Profile Plus), M-JPEG
Kuvataajuus	30/25 ps (kaikki tarkkuudet)
Objektiivi	
Objektiivityyppi	NBC-255-P: varifocal 2,8–10 mm, F1,4–kiinni NBC-225-P: kiinteä 4,9 mm, F2,8
Objektiivin kiinnitys	NBC-255-P: CS-kiinnitys NBC-225-P: liitäntälevykiinnitys
Liitäntä	
Hälytystulo	+9–30 VDC
Relelähtö	24 VAC/VDC, 1 A
Ääni	
Äänitulo	Sisäinen mikrofoni Tuloliitäntän liitin
Äänilähtö	Lähtöliitäntän liitin
Ääniyhteys	Vuorosuuntainen, täysi kaksisuuntaisuus
Äänenpakkaus	G.711
Paikallistallennus	
Muistikorttipaikka	Jopa 32 Gt:n SD/SDHC-kortin tuki
Tallennus	Jatkuva tallennus, kierrättävä tallennus, hälytyksen/tapahtuman/aikataulun tallennus
Ohjelmisto-ohjaus	
Yksikön määrittäminen	Internet-selaimella ja tietokoneen valvontaohjelmistolla
Verkko	
Yhteyskäytännöt	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IGMPv2/v3, SMTP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP
Ethernet	10/100 Base-T, vuorosuuntaisuuden tai täyden kaksisuuntaisuuden tunnistava RJ45
PoE	IEEE 802.3af-yhteensopiva
Tekniset tiedot	
Mitat, sis. objektiivi (k x l x s)	NBC-255-P: 55 x 72 x 178 mm NBC-225-P: 55 x 72 x 123 mm
Paino (sis. objektiivi)	NBC-255-P: n. 245 g NBC-225-P: n. 177 g
Kiinnitys	¼ tuuman kiinnitysliitäntä ylhäällä ja alhaalla
Ympäristötiedot	
Käyttölämpötila	

Edustaja:

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi

Kamera	0 °C...+50 °C
Käyttölämpötila	
Yleinen virtalähde	0 °C...+40 °C
Säilytyslämpötila	-20 °C...+70 °C
Kosteus	Suhteellinen kosteus 10–80 % (tiivistymätön)
Hyväksynnät	
Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE
Standardit	
	EN 60950-1: 2006 IEC 60950-1: 2005:n mukainen UL 60950-1 1st edition, 31.10.2007 CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03 EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 FCC Part 15 Subpart B, Class B EMC-direktiivi 2004/108/EC EN 55022, luokka B EN 61000-3-2 :2006 EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005 EN 55024 AS/NZS CISPR 22 (vastaa CISPR 22:ta) ICES-003 Class B EN 50121-4:2006
Tuotesertifioinnit	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Virtalähde	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Tilustiedot	
NBC-255-P IP-kamera; 2,8–10 mm:n objektiivi	NBC-255-P
NBC-225-P IP-kamera; 4,9 mm:n objektiivi	NBC-225-P
LTC 9348/00 -sarjan domekotelot sisäkäyttöön	LTC9348/00