

EX36 IP - Caméra pour montage en angle « No-Grip »

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



L'EX36 IP est une caméra pour montage en angle « No-Grip » équipée d'un processeur puissant pour l'analyse intelligente de la vidéo (IVA, Intelligent Video Analysis) et de la vision infrarouge IP pour une surveillance en réseau, efficace 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des applications à hauts risques exposées au vandalisme. L'EX36 IP fait appel à une conception anti-accroche « No-Grip » et permet la couverture complète d'une petite pièce, y compris le sol situé au-dessous de la caméra, dans toutes les conditions d'éclairage et même pour des pièces plongées dans l'obscurité. Il est impossible de s'accrocher ou de se suspendre à la caméra, ce qui en fait un outil idéal et totalement sécurisé qui peut être installé dans les cellules de prisons, les ascenseurs et les hôpitaux psychiatriques. L'EX36 IP utilise la puissance de l'éclairage infrarouge pour offrir des images exceptionnelles de nuit comme de jour et s'intègre en toute transparence dans l'infrastructure réseau IP existante. L'EX36 IP offre une qualité d'image exceptionnelle de jour comme de nuit, tout en utilisant moins de bande passante que les caméras IP standard.

- ▶ Analyse intelligente de la vidéo (IVA, Intelligent Video Analysis)
- ▶ Conception « No-Grip »
- ▶ Encodeur vidéo hautes performances
- ▶ Eclairage furtif (invisible) en infrarouge actif

Fonctions de base

Applications

- Cellules de prison
- Salles de réveil hospitalier
- Salles de soins psychiatriques
- Zones exposées au vandalisme
- Vidéosurveillance intérieure

Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

Schémas/Remarques

Informations de commande

NEC-360F02-21W - Caméra IP pour montage en angle
Numéro de commande **NEC-360F02-21W**

NEI-368F02-21W - Caméra IP pour montage en angle
Numéro de commande **NEI-368F02-21W**

NEI-369F02-21W - Caméra IP pour montage en angle
Numéro de commande **NEI-369F02-21W**

Accessoires

PSU-124-DC050 Bloc d'alimentation universel

Bloc d'alimentation extérieur universel, entrée 120 à 240 Vac, 50/60 Hz ; sortie 24 Vdc, 50 W

Numéro de commande **PSU-124-DC050**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
Tel: +32 56 20 0240
Fax: +32 56 20 2675
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us