



EX7-IP telecamere IP con montaggio a soffitto No-Grip antivandalismo



- ▶ **Analisi video intelligente (IVA)**
- ▶ **Encoder video ad alte prestazioni**
- ▶ **Ottiche estremamente precise**
- ▶ **Alloggiamento No-Grip resistente agli atti vandalici**
- ▶ **Design di facile installazione**

La telecamera No-Grip con installazione a soffitto EX7-IP dispone di un potente processore per l'analisi video intelligente (IVA) di Bosch, ottiche di buona qualità e design IP per la sorveglianza in rete al sicuro da atti vandalici. Grazie all'esclusivo design no-grip, questa telecamera a sensore singolo a profilo basso non può essere afferrata né è possibile appendersi a essa; ciò consente di evitare che venga rimossa forzatamente. EX7-IP dispone di video tri-streaming e di compressione MPEG-4 SP e MJPEG a 30 fps (risoluzione piena), che consentono una perfetta integrazione con le infrastrutture di rete IP esistenti in applicazioni particolarmente complesse, quali istituti penitenziari.

Descrizione generale del sistema

Analisi video intelligente (IVA)

- La funzione di analisi del contenuto video integrata consente il monitoraggio dell'attività della scena ed il contrassegno di eventi definiti dall'utente quali gli allarmi (è necessaria una licenza supplementare)

Encoder video ad alte prestazioni

- Compressione MPEG-4 e MJPEG a 30 fps, risoluzione piena
- Video tri-streaming per visualizzazione e risoluzione di memorizzazione personalizzabili
- Supportato da un'ampia gamma di soluzioni VMS e NVR

- Integrazione trasparente con le infrastrutture di rete IP e l'analisi video

Ottiche estremamente precise

- CCD a colori o monocromatici ad alta risoluzione
- Filtro meccanico per colori brillanti di giorno ed eccezionali prestazioni in condizioni di illuminazione insufficiente
- Obiettivo auto-iris varifocal 4-8 mm, 9-22 mm o 5-50 mm

Alloggiamento No-Grip resistente agli atti vandalici

- È praticamente impossibile afferrare l'alloggiamento No-Grip o appendersi ad esso (antisuicidio)
- Favorisce la massima sicurezza impedendo la rimozione forzata della telecamera
- Alloggiamento pressofuso antivandalismo per un'integrità strutturale eccellente ed un'elegante finitura a basso profilo
- Impermeabile per prestazioni in condizioni ambientali estreme

Design di facile installazione

- Cablaggio passante per una facile installazione nei raccordi elettrici
- Piattaforma per telecamera rimovibile per regolazioni del CCD semplici e veloci
- I giunti cardanici regolabili manualmente per panoramica/inclinazione/rotazione non richiedono strumenti per la massima facilità di installazione
- Il cavo di interconnessione video (VPL), impiegato per collegare rapidamente il connettore per interconnessione video (VPC), consente di utilizzare i monitor portatili per la configurazione e la risoluzione dei problemi

Connettività abilitata IP

- La telecamera EX7-IP incorpora funzioni di compressione MPEG-4 e MJPEG fino a 30 fps (risoluzione piena) e funzioni di video tri-streaming, che consentono la piena compatibilità con le reti di sorveglianza più avanzate al mondo

Specifiche tecniche

Video

Sensore	CCD Day/Night M4 con tecnologia MFP	CCD a colori ad alta risoluzione C7
Risoluzione	540 linee TV a colori/ 540 linee TV monocromatico	500 linee TV
Pixel effettivi (O x V)	768 x 494 (NTSC)	768 x 494 (NTSC)
	752 x 582 (PAL)	752 x 582 (PAL)
Sensibilità	0,06 lux con obiettivo F1.4	2,7 lux a F1.4
Rapporto S/R	Maggiore di 48 dB	Maggiore di 48 dB
Segnale in uscita	1 Vpp, 75 Ohm	
Gamma	0,45	
Controllo di guadagno	AGC (con interruttore on/off)	
Iris elettronico	Da 1/60 a 1/100.000 (NTSC)	
	Da 1/50 a 1/100.000 (PAL)	
Obiettivo	Obiettivo varifocal correzione IR da 4 a 9 mm, da 9 a 22 mm o da 5 a 50 mm	

Interfacce

Ethernet	10/100 Base-T RJ45
Analogica	BNC PAL o NTSC

IP

Protocolli	Telnet, RTP, HTTP(S), ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, IGMPv2/v3, SNMP, 802.1x
Compressione	MPEG-4 SP e MJPEG, fino a 30 fotogrammi al secondo, tri-streaming selezionabile
Frequenza fotogrammi	1-30 FPS programmabile (in movimento)
Larghezza di banda	Configurabile da 9,6 Kbps a 6 Mbps

Risoluzione e frequenza fotogrammi	PAL	NTSC
4CIF: 25/30 IPS	704 x 576	704 x 480
2CIF: 25/30 IPS	704 x 288	704 x 240
Half D1: 25/30 IPS	352 x 576	352 x 480
CIF: 25/30 IPS	352 x 288	352 x 240
QCIF: 25/30 IPS	176 x 144	176 x 120

Specifiche elettriche

Tensione 12-24 VAC (50/60 Hz), 12-24 VDC

Consumo di corrente 9 W max

Specifiche meccaniche

Struttura	Alluminio fuso
Finestra	3/16" policarbonato
Peso	1,2 Kg
Intervallo di esercizio	Da -25° C a +60° C
Dimensioni globali	286 mm x 138 mm x 95 mm (11,3 x 5,4 x 3,7")

Informazioni per l'ordinazione

NEC-070V04-21W telecamera IP No-Grip con installazione a soffitto

Telecamera IP per montaggio a soffitto, 1/3" a colori ad alta risoluzione, 500 linee TV, obiettivo da 4-9 mm, NTSC, bianco

NEC-70V04-11W telecamera IP No-Grip con installazione a soffitto

Telecamera IP per montaggio a soffitto, 1/3" a colori ad alta risoluzione, 500 linee TV, obiettivo da 4-9 mm, PAL, bianco

NEC-070V09-21W telecamera IP No-Grip con installazione a soffitto

Telecamera IP per montaggio a soffitto, 1/3" a colori ad alta risoluzione, 500 linee TV, obiettivo da 9-22 mm, NTSC, bianco

NEC-070V09-11W telecamera IP No-Grip con installazione a soffitto

Telecamera IP per montaggio a soffitto, 1/3" a colori ad alta risoluzione, 500 linee TV, obiettivo da 9-22 mm, PAL, bianco

NEC-070V05-21W telecamera IP No-Grip con installazione a soffitto

Telecamera IP per montaggio a soffitto, 1/3" a colori ad alta risoluzione, 500 linee TV, obiettivo da 5-50 mm, NTSC, bianco

NEC-070V05-11W telecamera IP No-Grip con installazione a soffitto

Telecamera IP per montaggio a soffitto, 1/3" a colori ad alta risoluzione, 500 linee TV, obiettivo da 5-50 mm, PAL, bianco

NEN-070V04-21W telecamera IP No-Grip con installazione a soffitto

Telecamera IP per montaggio a soffitto, 1/3" day/night ad alta risoluzione, 540/540 linee TV, obiettivo da 4-9 mm, NTSC, bianco

NEN-070V04-11W telecamera IP No-Grip con installazione a soffitto

Telecamera IP per montaggio a soffitto, 1/3" day/night ad alta risoluzione, 540/540 linee TV, obiettivo da 4-9 mm, PAL, bianco

Informazioni per l'ordinazione

NEN-070V09-21W telecamera IP No-Grip con installazione a soffitto **NEN-070V09-21W**

Telecamera IP per montaggio a soffitto, 1/3" day/night ad alta risoluzione, 540/540 linee TV, obiettivo da 9-22 mm, NTSC, bianco

NEN-070V09-11W telecamera IP No-Grip con installazione a soffitto **NEN-070V09-11W**

Telecamera IP per montaggio a soffitto, 1/3" day/night ad alta risoluzione, 540/540 linee TV, obiettivo da 9-22 mm, PAL, bianco

NEN-070V05-21W telecamera IP No-Grip con installazione a soffitto **NEN-070V05-21W**

Telecamera IP per montaggio a soffitto, 1/3" day/night ad alta risoluzione, 540/540 linee TV, obiettivo da 5-50 mm, NTSC, bianco

NEN-070V05-11W telecamera IP No-Grip con installazione a soffitto **NEN-070V05-11W**

Telecamera IP per montaggio a soffitto, 1/3" day/night ad alta risoluzione, 540/540 linee TV, obiettivo da 5-50 mm, PAL, bianco

Accessori hardware

UPA-2420-50 alimentatore **UPA-2420-50**

Uscita 220VAC, 50Hz, 24VAC, 20VA

Accessori software

NEA-IP200B-FS3 **NEA-IP200B-FS3**

Licenza software IVA 3.0 VCA per sistemi Extreme

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by