

# Telecamera IP wireless serie 200

www.boschsecurity.it



**BOSCH**

Tecnologia per la vita



Advantage Line

La telecamera IP wireless NBC-255-W di Bosch è un sistema di videosorveglianza in rete completo e pronto all'uso, integrato in una telecamera compatta. Questa telecamera porta la tecnologia ad elevate prestazioni di Bosch nell'ambito di piccoli uffici ed attività commerciali offrendo una soluzione conveniente per un'ampia gamma di applicazioni.

La rete LAN wireless integrata supporta gli standard IEEE 802.11b/g. Questa telecamera utilizza la tecnologia di compressione H.264 per fornire immagini nitide, riducendo al contempo la larghezza di banda e lo spazio di archiviazione fino al 30%.

## Caratteristiche

- ▶ Sistema di videosorveglianza in rete completo
- ▶ Flussi Dual H.264 ed M-JPEG simultanei
- ▶ Slot SD/SDHC per registrazione locale
- ▶ Funzionamento wireless in base allo standard IEEE 802.11b/g
- ▶ Collegamento semplice

### Specifiche tecniche

Alimentazione	
Tensione di alimentazione	+12 VDC
Consumo	4,6 W (max)
Video	
Tipo di sensore	1/4" CMOS
Pixel del sensore	640 x 480
Sensibilità	1 lx a F1.4
Risoluzione video	VGA, QVGA
Compressione video	H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG
Frequenza fotogrammi max	30 fps (la frequenza fotogrammi M-JPEG può variare a seconda del caricamento del sistema)
Obiettivo	
Tipo di obiettivo	Varifocal da 2,8 mm a 10 mm, iris manuale, F1.4 a chiuso
Attacco obiettivo	Tipo CS
Collegamento	
Ingresso allarme	Da +9 a 30 VDC
Uscita relè	24 VAC/VDC, 1 A
Audio	
Ingresso audio	Microfono integrato Connettore jack Line-in
Uscita audio	Connettore jack Line-out
Comunicazione audio	Bidirezionale, full duplex
Compressione audio	G.711, L16 (live e registrazione)
Memorizzazione locale	
Slot scheda di memoria	Supporto di schede SD/SDHC fino a 32 GB
Registrazione	Registrazione continua, registrazione ad anello. Registrazione allarme/eventi/pianificata
Controllo software	
Configurazione dell'unità	Tramite browser Web o software di sorveglianza PC
Rete	
Protocolli	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, client DHCP, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI
Ethernet	10/100 Base T, rilevamento automatico, half/full duplex, RJ45
Wireless	IEEE 802.11b/g
Sicurezza wireless	WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
Specifiche meccaniche	
Dimensioni con obiettivo (A x L x P)	55 mm x 72 mm x 178 mm
Peso (con obiettivo)	Circa 255 g
Installazione	Presca per installazione da 1/4" sulla parte superiore e su quella inferiore
Specifiche ambientali	

Temperatura di esercizio Telecamera	Da 0 °C a +45 °C
Temperatura di esercizio Unità di alimentazione universale	Da 0 °C a +40 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +70 °C
Umidità	Dal 10% all'80% di umidità relativa (senza condensa)

### Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE
Sicurezza	EU: EN 60950-1:2006 Riferimento IEC 60950-1:2005 US: UL 60950-1: 1ª edizione 31 ottobre 2007 Canada: CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1-03
EMC	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B Direttiva EMC 2004/108/CE EN 55022/24 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN 62311: 2008 EN 300 328 EN 301 489-1-17 SRRRC China FCC Parte 15, Sottoparte C ICES-003 Classe B EN 50121-4:2006
Certificazioni prodotti	CE, FCC, UL, cUL, CB, SRRRC
Alimentazione	CE, UL, cUL, CSA, PSE, CCC

### Informazioni per l'ordinazione

NBC-255-W telecamera IP wireless	NBC-255-W
LTC 9348/00 alloggiamenti dome per inter-no	LTC9348/00

### Rappresentato da:

**Italy:**  
 Bosch Security Systems S.p.A.  
 Via M.A.Colonna, 35  
 20149 Milano  
 Phone: +39 02 3696 1  
 Fax: +39 02 3696 3907  
 it.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.it