

IP カメラ 200 シリーズ

www.boschsecuritysystems.jp



BOSCH

独創を、みんなのものに



Advantage Line

Bosch NBC-255-P/NBC-225-P IP カメラは、コンパクトなハウジングにネットワーク映像監視機能を装備した製品で、すぐにご利用いただけます。さまざまな用途に適したコスト効率の高いソリューションで、小規模オフィスおよび店舗空間に Bosch の高度なテクノロジーを導入することができます。

このカメラは H.264 圧縮技術を採用しており、帯域幅とストレージを最大 30% も削減しながら、鮮明な画像を撮影することができます。

特長

- ▶ ネットワークビデオ監視システムを完備
- ▶ 動きのある物体の鮮明な画像
- ▶ H.264 と M-JPEG の同時デュアルストリーミング
- ▶ ONVIF 準拠
- ▶ エッジ録画用の SD/SDHC カードスロット

技術仕様

| 電源 | |
|---------------------|---|
| 入力電圧 | DC + 12V または PoE 対応 |
| 消費電力 | 最大 3.36W |
| 映像 | |
| センサータイプ | ¼ インチ CMOS |
| センサーピクセル | 640×480 |
| 感度 | 1.0lx |
| 録画解像度 | VGA、QVGA |
| 映像圧縮 | H.264 MP (メインプロファイル)、H.264 BP+ (ベースラインプロファイルプラス)、M-JPEG |
| フレームレート | 30/25fps : 全解像度 |
| レンズ | |
| レンズタイプ | NBC-255-P : バリフォーカル 2.8~10mm、F1.4~クローズ NBC-225-P : 固定 4.9mm、F2.8 |
| レンズ取り付け | NBC-255-P : CS 取付 NBC-225-P : ボード取付 |
| 接続 | |
| アラーム入力 | DC + 9~30V |
| リレー出力 | AC/DC 24V、1A |
| 音声 | |
| 音声入力 | 内蔵マイク ライン入力ジャックコネクタ |
| 音声出力 | ライン出力ジャックコネクタ |
| 音声通信 | 双方向、全二重 |
| 音声圧縮 | G.711 |
| ローカルストレージ | |
| メモリーカードスロット | 最大 32GB の SD/SDHC カードをサポート |
| 録画 | 連続録画、リング録画、アラーム/イベント/スケジュール録画 |
| ソフトウェア制御 | |
| ユニット設定 | Web ブラウザーまたは PC 監視ソフトウェアを使用 |
| ネットワーク | |
| プロトコル | HTTP、HTTPS、SSL、TCP、UDP、ICMP、RTSP、RTP、RTCP、IGMPv2/v3、SMTP、FTP、DHCP クライアント、ARP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP |
| イーサネット | 10/100 Base-T、自動検知、半二重/全二重、RJ45 |
| PoE | IEEE 802.3af 準拠 |
| 機械的仕様 | |
| レンズを含む寸法 (高さ×幅×奥行き) | NBC-255-P : 55×72×178mm NBC-225-P : 55×72×123mm (2.18×2.83×4.84 インチ) |
| 重量 (レンズ含む) | NBC-255-P : 約 245g NBC-225-P : 約 177g |
| 取り付け | 上部と下部に ¼ インチ取付ソケット |

代表者:

Bosch Security Systems:

株式会社イーブイアイ オーディ オジヤパン
〒156-0055
東京都世田谷区船橋 5 丁目 3 番地 8 号
Phone: 03-5316-5020
Fax: 03-5316-5030

Bosch Communications Systems

EVI Audio Japan, Ltd.,
5-3-8, Funabashi,
Setagaya-ku,
Tokyo 156-0055 Japan
Phone: +81 3 5316-5020
Fax: +81 3 5316-5030

環境仕様

| 使用温度範囲 | |
|--------------------------------|---|
| カメラ | 0°C ~ + 50°C |
| 使用温度範囲 | |
| ユニバーサル電源ユニット | 0°C ~ + 40°C |
| 保管温度範囲 | -20°C ~ + 70°C (-4°F ~ + 158°F) |
| 湿度 | 相対湿度 10%~80% (結露なきこと) |
| 認可情報 | |
| 地域 | 認証 |
| ヨーロッパ | CE |
| 規格 | |
| | EN 60950-1 : 2006 引用 IEC 60950-1 : 2005 UL 60950-1 : 初版、2007 年 10 月 31 日 CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03 EN 50130-4 : 1995 + A1 : 1998 + A2 : 2003 FCC 第 15 部 B 項、クラス B EMC 指令 2004/108/EC EN 55022、クラス B EN 61000-3-2 : 2006 EN 61000-3-3 : 1995+A1 : 2001+A2 : 2005 EN 55024 AS/NZS CISPR 22 (CISPR 22 と同等) ICES-003、クラス B EN 50121-4 : 2006 |
| 製品認定規格 | CE、FCC、UL、cUL、C-tick、CB、VCCI |
| 電源 | CE、UL、cUL、PSE、CCC |
| オーダー情報 | |
| NBC-255-IP カメラ、2.8~10mm レンズ | NBC-255-P |
| NBC-225-IP カメラ、4.9mm レンズ | NBC-225-P |
| LTC 9348/00 シリーズ屋内用ドームカメラハウジング | LTC9348/00 |