


デイナイト赤外線 IP ブレット型カメラ

www.boschsecuritysystems.jp



BOSCH

独創を、みんなのものに



Advantage Line

ONVIF

Bosch NTC-255-PI 赤外線 IP ブレット型カメラは堅牢なネットワークカメラで、すぐに使用することができます。さまざまな用途に適したコスト効率の高いソリューションで、小規模オフィスおよび店舗空間に Bosch の高度なテクノロジーを導入することができます。

堅牢なアルミ製のカメラ本体は、屋外監視や屋内の水がかかる場所での監視を想定して設計されています。アクティブ赤外線照明が内蔵されているため、極端に暗い条件下でも撮影が可能です。

さらに H.264 圧縮技術が採用されているため、鮮明な画像で撮影できるとともに、帯域幅とストレージを最大 30%削減することができます。

特長

- ▶ 高性能なアクティブ赤外線照明
- ▶ 動きのある物体の鮮明な画像
- ▶ H.264 と M-JPEG の同時デュアルストリーミング
- ▶ 屋外に対応する IP66 仕様の堅牢な設計
- ▶ 簡単な接続

2 | デイナイト赤外線 IP プレット型カメラ

技術仕様

電源	
入力電圧	DC + 12V または PoE 対応
消費電力	6.0W (最大)
映像	
センサータイプ	¼ インチ CMOS
センサーピクセル	640×480
感度	1.0lx (IR オフ時) 0lx (IR オン時)
録画解像度	VGA、QVGA
映像圧縮	H.264 MP (メインプロファイル)、H.264 BP+ (ベースラインプロファイルプラス)、M-JPEG
最大フレームレート	30fps
暗視画像	
距離	25m
LED	32 LED 高効率アレイ、850nm
レンズ	
レンズタイプ	バリフォーカル 3.7~10mm、DC アイリス F1.4~クローズ、D/N スイッチ
レンズ取り付け	ボード取り付け
接続	
アナログビデオ出力	2.5mm ジャック (設置時専用)
アラーム入力	ショートまたは DC 5V 作動
リレー出力	入力定格最大 1A AC/DC 24V
音声	
音声入力	ライン入力ジャックコネクタ
音声出力	ライン出力ジャックコネクタ
音声通信	双方向、全二重
音声圧縮	G.711、L16 (ライブおよび録画)
ソフトウェア制御	
ユニット設定	Web ブラウザーまたは PC 監視ソフトウェアを使用
ネットワーク	
プロトコル	HTTP、HTTPs、SSL、TCP、UDP、ICMP、RTSP、RTP、Telnet、IGMPv2/v3、SMTP、SNTP、FTP、DHCP クライアント、ARP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、802.1x、iSCSI
イーサネット	10/100 Base-T、自動検知、半二重/全二重、RJ45
PoE	IEEE 802.3af 準拠
機械的仕様	
寸法 (高さ×幅×奥行き)	100×100×291mm (3.94×3.94×11.46 インチ)
重量	約 1.55kg
環境仕様	
動作温度	
カメラ	-20°C ~ +55°C
保管温度	-20°C ~ +70°C
湿度	相対湿度 10%~80% (結露なきこと)

代表者:

Bosch Security Systems:

株式会社イーブイアイ オーディ オジャパン
〒156-0055
東京都世田谷区船橋 5 丁目 3 番地 8 号
Phone: 03-5316-5020
Fax: 03-5316-5030

Bosch Communications Systems

EVI Audio Japan, Ltd.,
5-3-8, Funabashi,
Setagaya-ku,
Tokyo 156-0055 Japan
Phone: +81 3 5316-5020
Fax: +81 3 5316-5030

© Bosch Security Systems Inc. 2013 | データは予告なく変更されることがあります
1995679243 | ja, V2, 29. 3 月 2013

認可情報	
地域	認証
ヨーロッパ	CE
規格	
	EN 60950-1
	UL 60950-1
	UL 60950-22
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-22
	EN 50130-4 : 1995 + A1 : 1998 + A2 : 2003
	FCC 第 15 部 B 項、クラス B
	EMC 指令 2004/108/EC
	EN 55022、クラス B
	EN 61000-3-2 : 2006
	EN 61000-3-3 : 1995+A1 : 2001+A2 : 2005
	EN 55024
	VCCI J55022 V2/V3
	AS/NZS CISPR 22 (CISPR 22 と同等)
	ICES-003、クラス B
	EN 50121-4 : 2006
	IEC 60825-1
製品認定規格	CE、FCC、UL、cUL、C-tick、CB、VCCI
侵入保護	IP66
オーダー情報	
NTC-255-PI 赤外線 IP プレット型カメラ	NTC-255-PI ラ