

HD 720p デイナイト赤外線 IP ドームカメラ

www.boschsecuritysystems.jp



BOSCH

独創を、みんなのものに



Advantage Line

HD ONVIF

Bosch NDN-265-PIO HD 720p 赤外線 IP ドームカメラは堅牢なネットワークカメラで、すぐに使用することができます。さまざまな用途に適したコスト効率の高いソリューションで、小規模オフィスおよび店舗空間に Bosch の高度なテクノロジーを導入することができます。

この堅牢なドームカメラは、厳しい環境条件に対応する防水・防塵性を備えた IP66 仕様です。内蔵 IR LED は、暗闇で 15m の視距離があり、高画質な夜間の監視が可能です。

さらに H.264 圧縮技術が採用されているため、鮮明な画像が得られるとともに、帯域幅とストレージを最大 30%削減することができます。

特長

- ▶ HD 形式で 720p の解像度
- ▶ 赤外線カットフィルターの挿抜によるデイナイト機能
- ▶ いたずら防止を考慮した IP66 仕様の堅牢な設計
- ▶ 15m の視距離がある内蔵赤外線照明器
- ▶ いたずらおよび動体検出

2 | HD 720p デイナイト赤外線 IP ドームカメラ

技術仕様

電源	
入力電圧	DC + 12V または Power-over-Ethernet (通常 DC 48V)
消費電力	6.72W (最大)
映像	
センサータイプ	¼ インチ CMOS
センサーピクセル	1280×800
感度	0.3lx (IR オフ時) 0lx (IR オン時)
録画解像度	720p、480p、240p
映像圧縮	H.264 MP (メインプロファイル)、H.264 BP+ (ベースラインプロファイルプラス)、M-JPEG
最大フレームレート	30fps
暗視画像	
距離	15m
LED	15 LED 高効率アレイ、850nm
レンズ	
レンズタイプ	バリオフォーカル 2.7~9mm、DC アイリス F1.2 ~クローズ、D/N スイッチ
レンズ取り付け	ボード取り付け
接続	
アナログビデオ出力	BNC コネクタ
アラーム入力	ショートまたは DC 5V 作動
リレー出力	入力定格最大 1A AC/DC 24V
音声	
音声入力	ライン入力ジャックコネクタ
音声出力	ライン出力ジャックコネクタ
音声通信	双方向、全二重
音声圧縮	G.711、L16 (ライブおよび録画)
ローカルストレージ	
メモリーカードスロット	最大 32 GB microSDHC カードをサポート (HD 録画には、クラス 6 以上の SD カードを推奨)
録画	連続録画、リング録画、アラーム/イベント /スケジュール録画
ソフトウェア制御	
ユニット設定	Web ブラウザーまたは PC 監視ソフトウェア を使用
ネットワーク	
プロトコル	IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP、 IGMP V2/V3、ICMP、RTSP、FTP、Telnet、ARP、 DHCP、SNTP、SNMP (V1、MIB-II)、802.1x、 SMTP、iSCSI、UPnP (SSDP)
イーサネット	10/100 Base-T、自動検知、半二重/全二重、 RJ45
PoE	IEEE 802.3af 準拠
機械的仕様	
寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)	直径 : 145mm 高さ : 118mm
重量	約 1.07kg

代表者:

Bosch Security Systems:

株式会社イーブイアイ オーディ オジヤパン
〒156-0055
東京都世田谷区船橋 5 丁目 3 番地 8 号
Phone: 03-5316-5020
Fax: 03-5316-5030

Bosch Communications Systems

EVI Audio Japan, Ltd.,
5-3-8, Funabashi,
Setagaya-ku,
Tokyo 156-0055 Japan
Phone: +81 3 5316-5020
Fax: +81 3 5316-5030

© Bosch Security Systems Inc. 2013 | データは予告なく変更されることがあります
7272980491 | ja, V4, 29. 3 月 2013

環境仕様	
使用温度範囲	-20°C ~ +50°C (-4°F ~ +122°F)
保管温度範囲	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)
湿度	相対湿度 90%未満 (結露なきこと)
認可情報	
規格	
	EN 60950-1
	UL 60950-1
	UL 60950-22
	CAN/CSA-C 22.2 No. 60950-1
	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC 第 15 部 B 項、クラス B
	EMC 指令 2004/108/EC
	EN 55022/24 クラス B
	EN 61000-3-2:2006
	EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
	VCCI J55022 V2/V3
	AS/NZS CISPR 22 (CISPR 22 と同等)
	ICES-003、クラス B
	EN 50121-4:2006
	IEC 60825-1
製品認定規格	CE、FCC、UL、cUL、C-tick、CB、VCCI
浸入保護	IP66
衝撃保護	IK10
オーダー情報	
NDN-265-PIO HD 720p デイナイト赤外線ドームカメラ	NDN-265-PIO