

IP 카메라 200 시리즈

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



Advantage Line

Bosch NBC-255-P 및 NBC-225-P IP 카메라는 즉시 사용 가능하며, 소형 하우징 안에 모든 기능을 포함하는 완벽한 네트워크 비디오 감시 시스템입니다. 이 카메라는 소규모 사무실 및 유통산업 분야에 Bosch의 뛰어난 성능 기술을 선보이며 다양한 응용 분야에서 경제적인 솔루션을 제공합니다.

또한 H.264 압축 기술을 사용하여 선명한 이미지를 제공하는 동시에 대역폭 및 스토리지 비용을 30%까지 절감합니다.

기능

- ▶ 완벽한 네트워크 비디오 감시 시스템
- ▶ 움직이는 물체의 선명한 이미지
- ▶ 이중 H.264 및 M-JPEG 스트림 동시 지원
- ▶ ONVIF 준수
- ▶ 카메라 내부 저장공간

기술 사양

전원	
입력 전압	+12VDC 또는 PoE
전력 소비	3.36W(최대)
비디오	
센서 유형	¼ 인치 CMOS
센서 픽셀	640 x 480
민감도	1.0lx
비디오 해상도	VGA, QVGA
비디오 압축	H.264 MP(메인 프로파일), H.264 BP+(베이스라인 프로파일 플러스), M-JPEG
프레임 비율	30/25fps: 전체 해상도
렌즈	
렌즈 유형	NBC-255-P: 가변 초점 렌즈 2.8~10mm, 접사 시 F1.4 NBC-225-P: 고정 렌즈 4.9mm, F2.8
렌즈 장착	NBC-255-P: CS 장착 NBC-225-P: 보드 장착형
연결	
알람 입력	+9~30VDC
릴레이 출력	24VAC/VDC, 1A
오디오	
오디오 입력	내장형 마이크
	라인 입력 잭 커넥터
오디오 출력	라인 출력 잭 커넥터
오디오 통신	양방향, 풀 듀플렉스
오디오 압축	G.711
로컬 스토리지	
메모리 카드 슬롯	최대 32GB 의 SD/SDHC 카드 지원
녹화	연속 녹화, 순환 녹화, 알람/이벤트/일정 녹화
소프트웨어 제어	
장치 구성	웹 브라우저 또는 PC 감시 소프트웨어 사용
네트워크	
프로토콜	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IGMPv2/v3, SMTP, FTP, DHCP 클라이언트, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP
이더넷	10/100 Base-T, 자동 감지, 하프/풀 듀플렉스, RJ45
PoE	IEEE 802.3af 규정 준수
기계적 특성	
렌즈 포함 크기(높이 x 가로 x 세로)	NBC-255-P: 55x72x178mm(2.17x2.83x7.01 인치) NBC-225-P: 55x72x123mm(2.18x2.83x4.84 인치)
무게(렌즈 포함)	NBC-255-P: 약 245g(0.54lb) NBC-225-P: 약 177g(0.39lb)
장착	상단과 바닥에 ¼ 인치 설치 소켓
환경적 특성	
작동 온도	

카메라	0°C - +50°C(+32°F - +122°F)
작동 온도	
범용 전원 공급 장치	0°C - +40°C(+32°F - +104°F)
보관 온도	-20°C - +70°C(-4°F - +158°F)
습도	10% - 80% 상대 습도(비응축)
인증 및 승인	
지역	인증서
유럽	CE
표준	
	EN 60950-1: 2006, IEC 60950-1:2005 참조
	UL 60950-1: 초판 날짜: 2007 년 10 월 31 일
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC Part15 Subpart B, 클래스 B
	EMC 지침 2004/108/EC
	EN 55022 클래스 B
	EN 61000-3-2:2006
	EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22(CISPR 22)
	ICES-003 클래스 B
	EN 50121-4:2006
제품 인증	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
전원 공급 장치	CE, UL, cUL, PSE, CCC
주문 정보	
NBC-255-P IP 카메라, 2.8-10mm 렌즈	NBC-255-P
NBC-225-P IP 카메라, 4.9mm 렌즈	NBC-225-P
LTC 9348/00 시리즈 실내 돔 하우징	LTC9348/00
UHI-SBG-0 시리즈 실내 하우징	UHI-SBG-0
UHI-ASBG-0 시리즈 실내 하우징	UHI-ASBG-0

대표:

대한민국 (ST/SKR)
한국로보트보러기전주식회사
기흥구 보정동 298 번지
경기도 용인시 우)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr