

# IP Camera 200 Serie

www.boschsecurity.nl



**BOSCH**

Technologie voor het leven



Advantage Line

De Bosch NBC-255-P en NBC-225-P IP-camera's zijn kant-en-klare, complete netwerk-videobewakingssystemen in een compacte camera. Met deze camera's brengt Bosch haar hoogwaardige technologie binnen het bereik van kleine kantoren en winkelbedrijven en biedt daarmee een voordelige oplossing voor een breed scala aan toepassingen. Ze gebruiken de H.264 compressietechnologie voor het leveren van heldere beelden en reduceren tegelijkertijd de benodigde bandbreedte en opslagkwaliteit met maximaal 30%.

## Productkenmerken

- ▶ Compleet netwerk-videobewakingssysteem
- ▶ Scherpe beelden van bewegende objecten.
- ▶ Dual H.264- en M-JPEG-streams gelijktijdig
- ▶ Conform ONVIF
- ▶ Beeldopslag in de camera

### Technische specificaties

In Bedrijf	
Ingangsspanning	+12 VDC of Power-over-Ethernet
Stroomverbruik	3,36 W (max)
Video	
Type sensor	¼-inch CMOS
Sensorexels	640 x 480
Gevoeligheid	1,0 lux
Videoresolutie	VGA, QVGA
Videocompressie	H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG
Frame rate:	30/25 fps: alle resoluties
Objectief	
Type objectief	NBC-255-P: Varifocaal 2,8 t/m 10 mm, F1.4 tot gesloten NBC-225-P: Vast 4,9 mm, F2.8
Objectiefvatting	NBC-255-P: CS-vatting NBC-225-P: Geïntegreerd
Aansluiting	
Alarmingang	+9 tot 30 VDC
Relaisuitgang	24 VAC/VDC, 1 A
Audio	
Audio-ingang	Ingebouwde microfoon Jack-connector lijningang
Audio-uitgang	Jack-connector lijnuitgang
Audiocommunicatie	Tweeweg, full duplex
Audiocompressie	G.711
Interne opslag	
Geheugenkaartsleuf	Ondersteunt SD/SDHC-kaarten tot 32 GB
Opname	Continu opnemen, opname in ringmodus. Opnemen bij alarm, bij gebeurtenissen of volgens schema
Bediening via software	
Apparaatconfiguratie	Via webbrowser of pc-software voor videobewaking
Netwerk	
Protocollen	HTTP, HTTPs, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IGMPv2/v3, SMTP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP
Ethernet	10/100 Base-T, automatische detectie, half/full-duplex, RJ45
PoE	Conform IEEE 802.3af
Mechanische specificaties	
Afmetingen met objectief (H x B x D)	NBC-255-P: 55 x 72 x 178 mm NBC-225-P: 55 x 72 x 123 mm
Gewicht (inclusief objectief)	NBC-255-P: ca. 245 g NBC-225-P: ca. 177 g
Montage	¼-inch montage-aansluiting aan boven- en onderkant
Omgevingseisen	
Bedrijfstemperatuur	

Camera	0°C tot +50°C
Bedrijfstemperatuur	
Universele voedingseenheid	0 °C tot +40 °C
Opslagtemperatuur	-20°C tot +70°C
Vochtigheidsgraad	10% tot 80% relatief (niet-condenserend)
Certificaten en goedkeuringen	
Regio	Certificiëring
Europa	CE
Standaarden	
	EN 60950-1: 2006, Referentie IEC 60950-1:2005
	UL 60950-1: 1e editie van 31 oktober 2007
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC deel 15 subdeel B, klasse B
	EMC-richtlijn 2004/108/EC
	EN 55022 klasse B
	EN 61000-3-2: 2006
	EN 61000-3-3: 1995+A1 :2001+A2: 2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 (gelijk aan CISPR 22)
	ICES-003 klasse B
	EN 50121-4:2006
Productcertificaten	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Voeding	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Bestelinformatie	
NBC-255-P IP-camera, 2,8-10mm objectief	NBC-255-P
NBC-225-P IP-camera, 4,9mm objectief	NBC-225-P
LTC 9348/00 Serie dome-behuizingen voor binnenshuis	LTC9348/00

### Vertegenwoordigd door:

**Nederland:**  
Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5617 BA Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**  
Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be