

HD 720p IP Camera 200 Serie

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



Advantage Line

HD ONVIF

De Bosch NBC-265-P 720p IP-camera is een gebruiksklaar, compleet netwerk-videobewakingsstelsel, ondergebracht in een compacte camera. Deze camera brengt de hoogwaardige technologie van Bosch binnen het bereik van kleine kantoren en winkelbedrijven, doordat hij een rendabele oplossing biedt voor een breed scala van toepassingen.

Ze gebruikt de H.264 compressietechnologie voor het leveren van heldere beelden en reduceert tegelijkertijd de benodigde bandbreedte en opslagkwaliteit met maximaal 30%.

Productkenmerken

- ▶ Compleet netwerk-videobewakingsstelsel
- ▶ HD 720p voor scherpe beelden
- ▶ Dual H.264- en M-JPEG-streams gelijktijdig
- ▶ Beeldopslag in de camera
- ▶ Eenvoudige aansluiting

Technische specificaties

In Bedrijf	
Ingangsspanning	+12 VDC of Power-over-Ethernet
Stroomverbruik	3,6 W (max)
Video	
Type sensor	¼-inch CMOS
Sensorexels	1280 x 800
Gevoeligheid	1,0 lx bij F1.2
Videoresolutie	720p, 4CIF/D1, VGA, CIF, QVGA
Videocompressie	H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG
Max. frame rate	30 fps (M-JPEG frame rate kan variëren, afhankelijk van de belasting van het systeem)
Objectief	
Type objectief	Varifocaal 2,8 tot 8 mm, handmatige iris, F1.2 tot gesloten
Objectiefvatting	CS-vatting
Aansluiting	
Alarmingang	+9 tot 30 VDC
Relaisuitgang	24 VAC/VDC, 1 A
Audio	
Audio-ingang	Ingebouwde microfoon Jack-connector lijningang
Audio-uitgang	Jack-connector lijnuitgang
Audiocommunicatie	Tweeweg, full duplex
Audiocompressie	G.711, L16 (live en opnemen)
Interne opslag	
Geheugenkaartsleuf	Ondersteunt SD/SDHC-kaarten tot 32 GB (Een SD-kaart van klasse 4 of hoger wordt aanbevolen voor HD-opnamen)
Opname	Continu opnemen, opname in ringmodus. Opnemen bij alarm, bij gebeurtenissen of volgens schema
Bediening via software	
Apparaatconfiguratie	Via webbrowser of pc-software voor videobewaking
Netwerk	
Protocollen	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI
Ethernet	10/100 Base-T, automatische detectie, half/full-duplex, RJ45
PoE	Conform IEEE 802.3af
Mechanische specificaties	
Afmetingen met objectief (H x B x D)	55 x 72 x 168 mm
Gewicht (inclusief objectief)	Ca. 255 g
Montage	¼-inch montage-aansluiting aan boven- en onderkant
Omgevingseisen	

Bedrijfstemperatuur Camera	0°C tot +50°C
Bedrijfstemperatuur Universele voedingseenheid	0 °C tot +40 °C
Opslagtemperatuur	-20°C tot +70°C
Vochtigheidsgraad	10% tot 80% relatief (niet-condenserend)
Certificaten en goedkeuringen	
Regio	Certificiëring
Europa	CE
Standaarden	
	EN 60950-1: 2006, Referentie IEC 60950-1:2005
	UL 60950-1: 1e editie van 31 oktober 2007 CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03 EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 FCC deel 15 subdeel B, klasse B EMC-richtlijn 2004/108/EC EN 55022 klasse B EN 61000-3-2: 2006 EN 61000-3-3: 1995+A1 :2001+A2: 2005 EN 55024 AS/NZS CISPR 22 (gelijk aan CISPR 22) ICES-003 klasse B EN 50121-4:2006
Productcertificaten	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Voeding	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Bestelinformatie	
NBC-265-P 720p IP-camera	NBC-265-P
LTC 9348/00 Serie dome-behuizingen voor binnenshuis	LTC9348/00

Vertegenwoordigd door:

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be