

Draadloze IP-camera 200 Serie

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



Advantage Line

De Bosch NBC-255-W draadloze IP-camera is een gebruiksklaar, compleet netwerk-videobewakings-systeem, ondergebracht in een compacte camera. Deze camera brengt de hoogwaardige technologie van Bosch binnen het bereik van kleine kantoren en winkelbedrijven, doordat hij een rendabele oplossing biedt voor een breed scala van toepassingen.

Het geïntegreerde draadloze LAN ondersteunt de IEEE 802.11b/g normen. De camera gebruikt de H.264 compressietechnologie voor het leveren van heldere beelden en reduceert tegelijkertijd de benodigde bandbreedte en opslag tot wel 30%.

Productkenmerken

- ▶ Compleet netwerk-videobewakings-systeem
- ▶ Dual H.264- en M-JPEG-streams gelijktijdig
- ▶ Beeldopslag in de camera
- ▶ Draadloze werking conform IEEE 802.11b/g
- ▶ Eenvoudige aansluiting

Technische specificaties

Voeding	
Ingangsspanning	+12 VDC
Stroomverbruik	4,6 W (max)
Video	
Type sensor	¼-inch CMOS
Sensorexels	640 x 480
Gevoeligheid	1,0 lx bij F1.4
Videoresolutie	VGA, QVGA
Videocompressie	H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG
Max. frame rate	30 fps (M-JPEG frame rate kan variëren, afhankelijk van de belasting van het systeem)
Objectief	
Type objectief	Varifocaal 2,8 tot 10 mm, handmatige iris, F1.4 tot gesloten
Objectiefvatting	CS-vatting
Aansluiting	
Alarmingang	+9 tot 30 VDC
Relaisuitgang	24 VAC/VDC, 1 A
Audio	
Audio-ingang	Ingebouwde microfoon Jack-connector lijningang
Audio-uitgang	Jack-connector lijnuitgang
Audiocommunicatie	Tweeweg, full duplex
Audiocompressie	G.711, L16 (live en opnemen)
Interne opslag	
Geheugenkaartsleuf	Ondersteunt SD/SDHC-kaarten tot 32 GB
Opname	Continu opnemen, opname in ringmodus. Opnemen bij alarm, bij gebeurtenissen of volgens schema
Bediening via software	
Apparaatconfiguratie	Via webbrowser of pc-software voor videobewaking
Netwerk	
Protocollen	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI
Ethernet	10/100 Base-T, automatische detectie, half/full-duplex, RJ45
Draadloos	IEEE 802.11b/g
Draadloze beveiliging	WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)
Mechanische specificaties	
Afmetingen met objectief (H x B x D)	55 x 72 x 178 mm
Gewicht (inclusief objectief)	Ca. 255 g
Montage	¼-inch montage-aansluiting aan boven- en onderkant
Omgevingseisen	
Bedrijfstemperatuur	
Camera	0°C tot +45°C
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +40 °C

Universele voedingseenheid	
Opslagtemperatuur	-20°C tot +70°C
Vochtigheidsgraad	10% tot 80% relatief (niet-condenserend)
Certificaten en goedkeuringen	
Regio	Certificiëring
Europa	CE
Veiligheid	EU: EN 60950-1: 2006, Referentie IEC 60950-1:2005 VS: UL 60950-1: 1e editie van 31 oktober 2007 Canada: CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
EMC	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 FCC deel 15 subdeel B, klasse B EMC-richtlijn 2004/108/EC EN 55022/24 EN 61000-3-2: 2006 EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005 EN 62311: 2008 EN 300 328 EN 301 489-1-17 SRRC China FCC deel 15 subdeel C ICES-003 klasse B EN 50121-4:2006
Productcertificaten	CE, FCC, UL, cUL, CB, SRRC
Voedingseenheid	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Bestelinformatie	
NBC-255-W Draadloze IP-camera	NBC-255-W
LTC 9348/00 Serie dome-behuizingen voor binnenshuis	LTC9348/00

Vertegenwoordigd door:

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be