

HD 720p IP-kamera i 200-serien

www.boschsecurity.no



BOSCH

Invented for life



Advantage Line

HD ONVIF

Bosch NBC-265-P 720p IP-kamera er et komplett nettverksbasert videoovervåkingssystem i et kompakt kamera, klart til bruk. Dette kameraet gir små bedrifter og forretninger tilgang til Bosch' effektive teknologi ved at det tilbyr en kostnadseffektiv løsning til en rekke bruksområder.

Kameraene bruker H.264-komprimeringsteknologi som gir klare bilder, samtidig som båndbredden og lagringsbehovet reduseres med opptil 30 prosent.

Egenskaper

- ▶ et komplett nettverksbasert videoovervåkingssystem
- ▶ HD 720p gir skarpe bilder
- ▶ samtidig H.264- og M-JPEG-streaming
- ▶ lagring i kameraet
- ▶ enkel tilkobling

Tekniske spesifikasjoner

Strøm	
Inngangsspenning	+12 V DC eller Power-over-Ethernet
Strømforbruk	3,6 W (maks.)
Video	
Sensortype	¼" CMOS
Sensorpiksler	1280 x 800
Følsomhet	1.0 lux ved F1.2
Videooppløsning	720p, 4CIF/D1, VGA, CIF, QVGA
Videokomprimering	H.264 MP (hovedprofil), H.264 BP+ (Baseline Profile Plus), M-JPEG
Maks. bildefrekvens	30 bilder/sek (M-JPEG-bildefrekvens kan variere, avhengig av systembelastning)
Objektiv	
Objektivtype	Varifokal 2,8 til 8 mm, manuell iris, F1.2 til lukket
Objektivmontering	CS-montering
Tilkobling	
Alarminngang	+9 til 30 V DC
Relé ut	24 V AC/V DC, 1 A
Lyd	
Lydinngang	Innebygd mikrofon
	Linje inn-kontakt
Lydutgang	Linje ut-kontakt
Lydkommunikasjon	Toveis, full dupleks
Lydkomprimering	G.711, L16 (sanntid og opptak)
Lokal lagring	
Minnekortspor	Støtter opptil 32 GB SD-/SDHC-kort (SD-kort av klasse 4 eller høyere anbefales for HD-opptak)
Opptak	Kontinuerlig opptak, ringopptak, alarmopptak / hendelsesopptak / planlagt opptak
Programvarekontroll	
Enhetskonfigurering	Via nettleser eller PC-overvåkingsprogramvare
Nettverk	
Protokoller	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, DHCP-klient, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI
Ethernet	10/100 Base-T, auto-sensing, halv/hel dupleks, RJ45
PoE	IEEE 802.3af-kompatibel
Mekanisk	
Mål med objektiv (H x B x D)	55 x 72 x 168 mm (2,17 x 2,83 x 6,60")
Vekt (med objektiv)	Ca. 255 g (0,56 pund)
Montering	¼" monteringskontakt øverst og nederst
Miljøinformasjon	
Driftstemperatur	
Kamera	0 til 50 °C
Driftstemperatur	0 til 40 °C (32 til 104 °F)

Representert av:

Norway:

Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1, Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no

Universell strømforsyningsenhet	
Lagringstemperatur	-20 til 70 °C
Luftfuktighet	10 til 80 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)
Sertifiseringer og godkjenninger	
Region	Sertifisering
Europa	CE
Standarder	
	EN 60950-1: 2006, Referanse IEC 60950-1:2005
	UL 60950-1: 1. utgave, datert 31. oktober 2007
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC del 15, underdel B, klasse B
	EMC-direktiv 2004/108/EF
	EN 55022, klasse B
	EN 61000-3-2:2006
	EN 61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 (tilsvarer CISPR 22)
	ICES-003, klasse B
	EN 50121-4:2006
Produktsertifiseringer	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Strømforsyning	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Bestillingsinformasjon	
NBC-265-P 720p IP-kamera	NBC-265-P
LTC 9348/00-serien – domehus til innendørs bruk	LTC9348/00