

IP-kamera i 200-serien

www.boschsecurity.se



BOSCH

Invented for life



Advantage Line

Bosch NBC-255-P- och NBC-225-P IP-kameror är användningsklara, fullständiga nätverksvideoövervakningssystem i ett kompakt hölje. De här kamerorna gör Boschs högprestandateknik tillgänglig för små kontor och återförsäljare genom att erbjuda en kostnadseffektiv lösning för många användningsområden.

Kamerorna använder H.264-komprimeringsteknik som ger skarpa bilder samtidigt som bandbredden och behovet av lagringsutrymme minskar med 30 %.

Egenskaper

- ▶ Fullständigt nätverksvideoövervakningssystem
- ▶ Skarpa bilder av rörliga objekt
- ▶ Dubbla H.264- och M-JPEG-strömmar samtidigt
- ▶ Uppfyller ONVIF
- ▶ Lagring i kamera

Tekniska specifikationer

Ström	
Inspänning	+12 V likström eller Power-over-Ethernet
Effektförbrukning	3,36 W (max)
Video	
Sensortyp	¼-tums CMOS
Sensorbildpunkter	640 x 480
Känslighet	1,0 lx
Videoupplösning	VGA, QVGA
Videokomprimering	H.264 MP (Main Profile (huvudprofil)); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG
Bildrutehastighet	30/25 bilder/sek: alla upplösningar
Objektiv	
Objektivtyp	NBC-255-P: Justerbart 2,8 till 10 mm, F1.4 till stängd NBC-225-P: Fast 4,9 mm, F2.8
Objektivfäste	NBC-255-P: CS-fäste NBC-225-P: Kortmonterad
Anslutning	
Alarm input (larmring-ång)	+9 till 30 VDC
Relä ut	24 VAC/VDC, 1 A
Ljud	
Ljudingång	Inbyggd mikrofon Linje in-uttagskontakt
Ljudutgång	Linje ut-uttagskontakt
Ljudkommunikation	Tvåvägs, full duplex
Ljudkomprimering	G.711
Lokal lagring	
Minneskortsfack	Kan hantera upp till 32 GB SD/SDHC-kort
Inspelning	Kontinuerlig inspelning, ringinspelning, larm/händelse/schemalaggningsinspelning
Programkontroll	
Enhetskonfiguration	Via webbläsare eller datorövervakningsprogramvara
Nätverk	
Protokoll	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IGMPv2/v3, SMTP, FTP, DHCP-klient, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP
Ethernet	10/100 Base-T, automatisk avkänning, halv/full duplex, RJ45
PoE	Kompatibel med IEEE 802.3af
Mek.	
Mått med objektiv (H x B x L)	NBC-255-P: 55 x 72 x 178 mm NBC-225-P: 55 x 72 x 123 mm
Vikt (med objektiv)	NBC-255-P: cirka 245 g NBC-225-P: cirka 177 g
Montering	¼-tums monteringssockel uppe och nere
Miljöanpassad	

Drifttemperatur Kamera	0 °C till +50 °C
Drifttemperatur Universell strömförsörjningsenhet	0 °C till +40 °C
Lagringstemperatur	-20 °C till +70 °C
Luftfuktighet	10 till 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)

Certifikat och godkännanden

Region	Certifiering
Europa	CE
Standarder	
	EN 60950-1: 2006, Referens IEC 60950-1:2005 UL 60950-1: 1:a upplagan 31 oktober 2007 CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03 EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 FCC del 15 avsnitt B, klass B EMC-direktiv 2004/108/EG EN 55022 klass B EN 61000-3-2 :2006 EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005 EN 55024 AS/NZS CISPR 22 (motsv. CISPR 22) ICES-003 klass B EN 50121-4:2006
Produktcertifieringar	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Strömförsörjning	CE, UL, cUL, PSE, CCC

Beställningsinformation

NBC-255-P IP-kamera, objektiv på 2,8 - 10 mm	NBC-255-P
NBC-225-P IP-kamera, objektiv på 4,9 mm	NBC-225-P
LTC 9348/00 Domekamerahus för inomhusbruk	LTC9348/00

Representeras av:

Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se