

IP Kamera 200 Serisi

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



Advantage Line

Bosch NBC-255-P ve NBC-225-P IP kameralar, kompakt bir kasa içinde kullanıma hazır, eksiksiz IP tabanlı ağ video gözetleme sistemleridir. Bu kameralar, çok sayıda uygulama için uygun maliyetli bir çözüm sunarak, Bosch'un yüksek performans teknolojisini küçük ofis ve perakende alanına sunmaktadır.

Kameralar, H.264 sıkıştırma teknolojisi kullanarak bant genişliği ve saklama gereksinimlerini %30'a varan oranda azaltırken net görüntü sağlar.

Özellikler

- ▶ Eksiksiz ağ video gözetleme sistemi
- ▶ Hareket eden objelerin net görüntüleri
- ▶ Aynı anda Çift H.264 ve bir M-JPEG video akışı
- ▶ ONVIF uyumlu
- ▶ Kamera içinde veri depolama

Teknik Spesifikasyonlar

Güç	
Giriş gerilimi	+12 VDC veya Ethernet üzerinden Güç (PoE)
Güç tüketimi	3,36 W (maks.)
Video	
Sensör tipi	¼ inçlik CMOS
Sensör pikseli	640 x 480
Hassasiyet	1,0 lx
Video çözünürlüğü	VGA, QVGA
Video sıkıştırma	H.264 MP (Main Profil); H.264 BP+ (Baseline Profil +); M-JPEG
Kare hızı	30/25 fps: tüm çözünürlüklerde
Lens	
Lens tipi	NBC-255-P: Değişken odaklı 2,8 - 10 mm, F1.4 yakın çekim NBC-225-P: Sabit 4.9 mm, F2.8
Lens montajı	NBC-255-P: CS montajı NBC-225-P: Panoya monteli
Bağlantı	
Alarm girişi	+9 - 30 VDC
Röle çıkışı	24 VAC/VDC, 1 A
Ses	
Ses girişi	Yerleşik mikrofon Hat giriş jakı konnektörü
Ses çıkışı	Hat çıkış jakı konnektörü
Sesli iletişim	İki yönlü, full duplex
Ses sıkıştırma	G.711
Yerel Depolama	
Bellek kartı yuvası	32 GB'a kadar SD/SDHC kart destekler
Kayıt	Sürekli kayıt, döngüsel kayıt. alarm/olay/programlı kayıt
Yazılım Kontrolü	
Cihaz konfigürasyonu	Web tarayıcı veya PC yazılımı üzerinden
Ağ	
Protokoller	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IGMPv2/v3, SMTP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP
Ethernet	10/100 Base-T, otomatik algılama, half/full duplex, RJ45
PoE	IEEE 802.3af uyumlu
Mekanik	
Lensle birlikte boyutlar (Y x G x D)	NBC-255-P: 55 x 72 x 178 mm (2,17 x 2,83 x 7,01 inç) NBC-225-P: 55 x 72 x 123 mm (2,18 x 2,83 x 4,84 inç)
Ağırlık (Lensle birlikte)	NBC-255-P: yaklaşık 245 g (0,54 lb) NBC-225-P: yaklaşık 177 g (0,39 lb)
Montaj	Alt ve üst bölümlerde ¼ inçlik montaj soketi
Çevresel	

Çalışma sıcaklığı Kamera	0 °C - +50 °C (+32 °F - +122 °F)
Çalışma sıcaklığı Evrensel Güç Kaynağı Ünitesi	0 °C - +40 °C (+32 °F - +104 °F)
Depolama sıcaklığı	-20 °C - +70 °C (-4 °F - +158 °F)
Nem	%10 - %80 bağıl nem (yoğunlaşmaz)
Sertifikalar ve Onaylar	
Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE
Standartlar	
	EN 60950-1: 2006, Referans IEC 60950-1:2005
	UL 60950-1: 1. baskı. Tarih: 31 Ekim 2007 CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B, Sınıf B
	EMC yönergesi 2004/108/EC
	EN 55022 sınıf B
	EN 61000-3-2 :2006
	EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 (CISPR 22 eşdeğeri)
	ICES-003 Sınıf B
	EN 50121-4:2006
Ürün sertifikaları	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Güç kaynağı	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Sipariş Bilgileri	
NBC-255-P IP Kamera, 2,8-10 mm lens	NBC-255-P
NBC-225-P IP Kamera, 4,9 mm lens	NBC-225-P

Temsil eden:

Turkey:
 Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
 Güvenlik Sistemleri
 Ahi Evran Cad.
 Ata Center K:1 34398
 Maslak - İstanbul
 Phone: +90 212 335 06 60
 Fax: +90 212 286 00 89
 www.tr.boschsecurity.com