

HD 720p Gündüz/Gece Kızılötesi IP Bullet Kamera

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



Advantage Line

ONVIF

Bosch NTC-265-PI HD 720p kızılötesi IP bullet kamera, kullanıma hazır, dayanıklı bir ağ kamerasıdır. Bu kameralar, geniş bir uygulama yelpazesi için uygun maliyetli bir çözüm sunarak, Bosch'un yüksek performans teknolojisini küçük ofis ve perakende sektörü uygulamalarına sunmaktadır.

Kameranın dayanıklı alüminyum gövdesi, IP66 sınıfıdır ve zorlu ortamlar için suya ve toza karşı dayanıklıdır. Dahili IR LED'ler, karanlıkta 25 m (82 ft) görüş mesafesiyle kaliteli gece görüşü sağlar.

H.264 sıkıştırma teknolojisi, bant genişliği ve veri depolama alanı gereksinimlerini en fazla % 30 kadar azaltırken aynı zamanda net görüntü sağlar.

Özellikler

- ▶ HD formatında HD 720p çözünürlük
- ▶ Mekanik hareketli IR kesme filtresiyle Gündüz/Gece fon
- ▶ 25 m (82 ft) görüş mesafeli dahili IR aydınlatıcı
- ▶ Akıllı hareket algılama
- ▶ IP66 sınıfı dayanıklı tasarım

Teknik Spesifikasyonlar

Güç	
Giriş gerilimi	+12 VDC veya Ethernet üzerinden Güç (PoE)
Güç tüketimi	6,72 W (maks.)
Video	
Sensör tipi	¼ inç CMOS
Sensör pikseli	1280 x 800
Hassasiyet	0.3 lx (IR kapalı) 0 lx (IR açık)
Video çözünürlüğü	720p, 480p, 240p
Video sıkıştırma	H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG
Maks. saniyedeki resim sayısı	30 fps
Gece görüşü	
Mesafe	25 m (82 ft)
LED	Yüksek verimli 32 LED dizisi, 850 nm
Lens	
Lens tipi	Değişken odaklı 2,7 - 9 mm, DC İris, F1.2 to close, D/N geçişli
Lens montajı	Ana karta monte edilmiş
Bağlantı	
Analog video çıkışı	BNC bağlantı ucu
Alarm girişi	Kısa devre veya DC 5V ile etkinleştirme
Röle çıkışı	Giriş değeri Maksimum 1 A 24 VAC/VDC
Ses	
Ses girişi	Hat girişi jaklı bağlantı ucu
Ses çıkışı	Hat çıkışı jaklı bağlantı ucu
Ses iletimi	İki yönlü, tam çift yönlü (full duplex)
Ses sıkıştırması	G.711, L16 (canlı ve kayıt)
Yazılım Kontrolü	
Cihaz ayarlaması	Web tarayıcı veya PC yazılımı üzerinden
Ağ	
Protokoller	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, IGMP V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNMP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP)
Ethernet	10/100 Base-T, otomatik algılamalı, yarı/tam çift yönlü, RJ45
PoE	IEEE 802.3af uyumlu
Mekanik Özellikler	
Boyutlar (Y x G x D)	100 x 100 x 291 mm (3,94 x 3,94 x 11,46 inç)
Ağırlık	1,6 kg (3,53 lb) yaklaşık
Çevresel Özellikler	
Çalışma sıcaklığı	
Kamera	-20 °C ila +50 °C (-4 °F - +122 °F)
Depolama sıcaklığı	-20 °C ila +70 °C (-4 °F - +158 °F)
Nem	%90'in altında bağıl nem (yoğuşmasız)

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com

© Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ. 2013 | Veriler üzerinde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
4548491915 | tr, V3, 29. Mart 2013

Sertifikalar ve Onaylar

Standartlar	
	EN 60950-1
	UL 60950-1
	UL 60950-22
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-22
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B, Sınıf B
	EMC yönergesi 2004/108/EC
	EN 55022 sınıf B
	EN 61000-3-2 :2006
	EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005
	EN 55024
	VCCI J55022 V2 / V3
	AS/NZS CISPR 22 (CISPR 22 standardına eşdeğer)
	ICES-003 Sınıf B
	EN 50121-4:2006
	IEC 60825-1
Ürün sertifikaları	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Su sızdırmazlık koruması	IP66