

# Camera IP Dòng 200

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Invented for life



Advantage Line

Camera IP NBC-255-P và NBC-225-P của Bosch là những hệ thống giám sát bằng video trên mạng hoàn chỉnh, sẵn sàng sử dụng trong khối vô nhỏ gọn. Những chiếc camera này mang công nghệ hiệu suất cao của Bosch bằng việc cung cấp một giải pháp tiết kiệm đến rất nhiều ứng dụng như khu vực văn phòng nhỏ và ngành kinh doanh bán lẻ. Camera sử dụng công nghệ nén H.264 để cho hình ảnh rõ ràng, đồng thời giảm băng thông và bộ nhớ lên đến 30%.

## Tính năng

- ▶ Hệ thống giám sát bằng video trên mạng hoàn chỉnh
- ▶ Hình ảnh sắc nét với các đối tượng chuyển động
- ▶ Đồng thời hai dòng dữ liệu H.264 và một M-JPEG
- ▶ Tuân thủ chuẩn ONVIF
- ▶ Bộ nhớ bên trong camera

## 2 | Camera IP Dòng 200

### Thông Số Kỹ Thuật

Nguồn	
Điện áp đầu vào	+12 VDC hoặc Cấp nguồn qua Ethernet
Mức tiêu thụ điện năng	3,36 W (tối đa)
Video	
Loại cảm biến	CMOS 1/4-inch
Số điểm ảnh cảm biến	640 x 480
Độ nhạy sáng	1,0 lx
Độ phân giải video	VGA, QVGA
Nén video	H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG
Tốc độ khung hình	30/25 fps: cho tất cả các độ phân giải
Ống kính	
Loại ống kính	NBC-255-P: Tiêu cự biến đổi từ 2,8 đến 10 mm, từ F1.4 đến gần đóng NBC-225-P: Tiêu cự cố định 4,9 mm, F2.8
Vành ống kính	NBC-255-P: kiểu gắn CS NBC-225-P: tích hợp bên trong
Kết nối	
Đầu vào cảnh báo	+9 đến 30 VDC
Đầu ra rơ le	24 VAC/VDC, 1 A
Âm thanh	
Đầu vào âm thanh	Micrô tích hợp Đầu jack đường âm thanh vào
Đầu ra âm thanh	Đầu jack đường âm thanh ra
Đường truyền âm thanh	Hai chiều, song công
Nén âm thanh	G.711
Bộ nhớ trong	
Khe cắm thẻ nhớ	Hỗ trợ thẻ SD/SDHC lên đến 32 GB
Ghi hình	Ghi liên tục, ghi vòng. ghi theo cảnh báo/sự kiện/lich
Phần mềm điều khiển	
Cấu hình thiết bị	Thông qua trình duyệt web hoặc phần mềm giám sát trên máy tính
Mạng	
Giao thức	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IGMPv2/v3, SMTP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP
Ethernet	10/100 Base-T, tự động cảm biến, đơn công/song công, RJ45
PoE	Tuần thủ IEEE 802.3af
Đặc tính cơ học	
Kích thước có ống kính (C x R x D)	NBC-255-P: 55 x 72 x 178 mm (2,17 x 2,83 x 7,01 in.) NBC-225-P: 55 x 72 x 123 mm (2,18 x 2,83 x 4,84 in.)
Trọng lượng (có ống kính)	NBC-255-P: khoảng 245 g (0,54 lb) NBC-225-P: khoảng 177 g (0,39 lb)
Kiểu gắn	Ổ cắm 1/4-inch phía trên và phía dưới
Đặc tính môi trường	

Nhiệt độ vận hành Camera	0 °C đến +50 °C (+32 °F đến +122 °F)
Nhiệt độ vận hành Bộ nguồn đa năng	0 °C đến +40 °C (+32 °F đến +104 °F)
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C đến +70 °C (-4 °F đến +158 °F)
Độ ẩm	10% đến 80% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ)

### Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE

### Các Tiêu chuẩn

	EN 60950-1: 2006, Tham khảo IEC 60950-1:2005
	UL 60950-1: Phiên bản đầu tiên ngày 31 tháng 10 năm 2007
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC Part15 Subpart B, Class B
	Chi thị EMC 2004/108/EC
	EN 55022 class B
	EN 61000-3-2 :2006
	EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 (đáp ứng CISPR 22)
	ICES-003 Class B
	EN 50121-4:2006
Chứng chỉ sản phẩm	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Nguồn điện	CE, UL, cUL, PSE, CCC

### Thông tin Đặt hàng

Camera IP NBC-255-P, ống kính 2,8-10mm	NBC-255-P
Camera IP NBC-225-P, ống kính 4,9mm	NBC-225-P
Vỏ vòm lắp trong nhà dòng LTC 9348/00	LTC9348/00
Vỏ lắp trong nhà dòng UHI-SBG-0	UHI-SBG-0
Vỏ lắp trong nhà dòng UHI-ASBG-0	UHI-ASBG-0

### Đại diện bởi:

**Vietnam**  
 Bosch Security Systems  
 10th floor, 194 Golden Building,  
 473 Dien Bien Phu street,  
 ward 25, Binh Thanh District  
 84 Ho Chi Minh  
 Tel: +84 8 6258 3690  
 Fax: +84 8 6258 3693  
 www.boschsecurity.asia