

Camera IP không dây HD 720p dòng 200

www.boschsecurity.com



BOSCH

Invented for life



Advantage Line

Camera IP không dây 720p NBC-265-W của Bosch là hệ thống giám sát video hoàn chỉnh, sẵn sàng sử dụng trong một chiếc camera nhỏ gọn. Chiếc camera này mang công nghệ hiệu suất cao của Bosch đến khu vực văn phòng nhỏ và ngành kinh doanh bán lẻ bằng việc cung cấp một giải pháp tiết kiệm cho rất nhiều ứng dụng.

Giao diện LAN không dây tích hợp hỗ trợ các chuẩn IEEE 802.11b/g. Camera sử dụng công nghệ nén H.264 để cho hình ảnh rõ ràng, đồng thời giảm băng thông và bộ nhớ lên đến 30%.

Tính năng

- ▶ Hệ thống giám sát bằng video trên mạng hoàn chỉnh
- ▶ HD 720p cho hình ảnh sắc nét
- ▶ Đồng thời hai dòng dữ liệu H.264 và một M-JPEG
- ▶ Bộ nhớ bên trong camera
- ▶ Vận hành không dây IEEE 802.11b/g

2 | Camera IP không dây HD 720p dòng 200

Thông Số Kỹ Thuật

Nguồn	
Điện áp đầu vào	+12 VDC
Mức tiêu thụ điện năng	4,6 W (tối đa)
Video	
Loại cảm biến	CMOS 1/4-inch
Số điểm ảnh cảm biến	1280 x 800
Độ nhạy sáng	1,0 lx tại F1.2
Độ phân giải video	720p, 4CIF/D1, VGA, CIF, QVGA
Nén video	H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG
Tỷ lệ khung hình tối đa	30 fps (Tỷ lệ khung hình M-JPEG có thể thay đổi tùy thuộc vào tải của hệ thống)
Ống kính	
Loại ống kính	Tiêu cự biến đổi 2,8 đến 8 mm, cửa điều sáng thủ công, F1.2 đến gần
Vành ống kính	Kiểu gắn CS
Kết nối	
Đầu vào cảnh báo	+9 đến 30 VDC
Đầu ra rơ le	24 VAC/VDC, 1 A
Âm thanh	
Đầu vào âm thanh	Micrô tích hợp
	Đầu jack đường âm thanh vào
Đầu ra âm thanh	Đầu jack đường âm thanh ra
Đường truyền âm thanh	Hai chiều, song công
Nén âm thanh	G.711, L16 (trực tiếp và thu âm)
Bộ nhớ trong	
Khe cắm thẻ nhớ	Hỗ trợ thẻ SD/SDHC lên đến 32 GB (Thẻ SD Class 4 hoặc cao hơn được khuyến dùng cho ghi HD)
Ghi hình	Ghi liên tục, ghi vòng, ghi theo cảnh báo/sự kiện/lich
Phần mềm điều khiển	
Cấu hình thiết bị	Thông qua trình duyệt web hoặc phần mềm giám sát trên máy tính
Mạng	
Giao thức	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI
Ethernet	10/100 Base-T, tự động cảm biến, đơn công/song công, RJ45
Không dây	IEEE 802.11b/g
Bảo mật không dây	WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)
Đặc tính cơ học	
Kích thước có ống kính (C x R x D)	55 x 72 x 178 mm (2,17 x 2,83 x 7,01 in.)
Trọng lượng (có ống kính)	Khoảng 255 g (0,56 lb)
Kiểu gắn	Ổ cắm 1/4-inch phía trên và phía dưới
Đặc tính môi trường	

Nhiệt độ vận hành	Camera	0 °C đến +45 °C (+32 °F đến +113 °F)
Nhiệt độ vận hành	Bộ nguồn đa năng	0 °C đến +40 °C (+32 °F đến +104 °F)
Nhiệt độ bảo quản		-20 °C đến +70 °C (-4 °F đến +158 °F)
Độ ẩm		10% đến 80% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ)
Chứng nhận và Phê chuẩn		
Khu vực	Chứng nhận	
Châu Âu	CE	
An toàn	EU: EN 60950-1: 2006, Tham khảo IEC 60950-1:2005 US: UL 60950-1: Phiên bản đầu tiên ngày 31 tháng 10 năm 2007 Canada: CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03	
EMC	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 FCC Part15 Subpart B, Class B Chi thị EMC 2004/108/EC EN 55022/24 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 62311:2008 EN 300 328 EN 301 489-1-17 SRRC Trung Quốc FCC Part 15 Subpart C ICES-003 Class B EN 50121-4:2006	
Chứng chỉ sản phẩm	CE, FCC, UL, cUL, CB, SRRC	
Nguồn điện	CE, UL, cUL, PSE, CCC	
Thông tin Đặt hàng		
Camera IP không dây 720p NBC-265-W	NBC-265-W	
Vỏ vòm lắp trong nhà dòng LTC 9348/00	LTC9348/00	

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia