

IP 200 系列摄像机

www.boschsecurity.com.cn



BOSCH

博世 科技成就生活之美



Advantage Line

博世 NBC-255-P 和 NBC-225-P IP 摄像机是功能完备的网络视频监控系统，外形紧凑，随时可投入使用。这些摄像机把高性能技术带入了小型办公室和零售业务，是非常经济的解决方案，适用于各种应用领域。它运用 H.264 压缩技术，不仅能提供清晰的图像，还能减少多达 30% 的带宽和存储容量。

特色

- ▶ 综合网络视频监控系统
- ▶ 能够拍摄清晰的运动物体图像
- ▶ 同时传输两个 H.264 视频流和一个 M-JPEG 视频流
- ▶ 符合 ONVIF 标准
- ▶ 摄像机内部存储录像

2 | IP 200 系列摄像机

技术规格

电源	
输入电压	+12 VDC 或 以太网供电
功耗	最大 3.36 瓦
视频	
图像感应器类型	¼ 英寸 CMOS
图像感应器像素	640 x 480
灵敏度	1.0 lx
视频清晰度	VGA, QVGA
视频压缩	H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline Profile Plus); M-JPEG
帧速率	30/25 fps: 所有清晰度
镜头	
镜头类型	NBC-255-P: 手动变焦 2.8 至 10 毫米, F1.4 至 关闭 NBC-225-P: 定焦 4.9 毫米, F2.8
镜头座	NBC-255-P: CS 型底座 NBC-225-P: 板式安装
连接	
报警输入	+9 至 30 VDC
继电器输出	24 VAC/VDC, 1 A
音频	
音频输入	内置话筒 线路输入插孔
音频输出	线路输出插孔
音频通信	双向, 全双工
音频压缩	G.711
本地存储	
内存卡插槽	支持多达 32 GB SD/SDHC 卡
录像	连续录像, 循环录像。报警/事件/时间表录像
软件控制	
装置配置	使用 Web 浏览器或 PC 监控软件
网络	
协议	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IGMPv2/v3, SMTP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP
以太网	10/100 Base-T, 自动侦测, 半双工/全双工, RJ45
PoE	符合 IEEE 802.3af 标准
机械指标	
尺寸 (高 x 宽 x 厚), 含镜头	NBC-255-P: 55 x 72 x 178 毫米 (2.17 x 2.83 x 7.01 英寸) NBC-225-P: 55 x 72 x 123 毫米 (2.18 x 2.83 x 4.84 英寸)
重量 (含镜头)	NBC-255-P: 约 245 克 (0.54 磅) NBC-225-P: 约 177 克 (0.39 磅)
安装	¼ 英寸安装插座, 顶部和底部
环境	
工作温度	

厂商:

中国总部:
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333 号 201 幢 8, 9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2388
www.boschsecurity.com.cn

© 博世安防系统 2013 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。
1994637451 | zh-CHS, V4, 29. 三月 2013

摄像机	0 °C 至 +50 °C (+32 °F 至 +122 °F)
工作温度	
通用电源设备	0 °C 至 +40 °C (+32 °F 至 +104 °F)
存储温度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
湿度	10% 至 80% 相对湿度 (无凝结)
证书与认可	
地区	认证
欧洲	CE
标准	
	EN 60950-1: 2006, 参考 IEC 60950-1:2005
	UL 60950-1: 第一版, 2007 年 10 月 31 日
	CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC 第 15 部分 B 小节, B 类
	EMC 2004/108/EC 条例
	EN 55022 B 类
	EN 61000-3-2 :2006
	EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 (等效于 CISPR 22)
	ICES-003 B 类
	EN 50121-4:2006
产品认证	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
电源	CE, UL, cUL, PSE, CCC
订购信息	
NBC-255-P IP 摄像机, 2.8-10 毫米镜头	NBC-255-P
NBC-225-P IP 摄像机, 4.9 毫米镜头	NBC-225-P
LTC 9348/00 系列室内球型防护罩	LTC9348/00