

高清 1080p 防暴微型球型车载摄像机

www.boschsecurity.com.cn



BOSCH

博世 科技成就生活之美



Advantage Line

Bosch NDC-274-PM 防暴微型球型 IVM（车辆内部安装）摄像机是一款内置于微型球型中的、功能完备的网络视频监控系统，随时可以投入使用。这些摄像机通过提供经济实惠的监控系统，将 Bosch 的高性能技术引入了公共汽车、火车、地铁和轮船等移动应用领域。它运用 H.264 压缩技术，不仅能提供清晰的图像，还能减少多达 30% 的带宽和存储容量。内置 MicroSD 卡插槽最多支持 2 TB (2048 GB) 存储容量。NDC-274-PM 具有 IP66 和 IK08 防护等级，通过 M12 连接器进行连接，专门设计用于车辆内部环境。

特色

- ▶ 防震、防暴、防水和防尘的网络微型球型
- ▶ 高清 1080p 清晰度，可提供清晰图像
- ▶ 用于车辆内部安装的 M12 连接器
- ▶ 同时多个数据流
- ▶ 用于前端录像的 MicroSDXC 卡插槽

2 | 高清 1080p 防暴微型球型车载摄像机

技术规格

电源	
输入电压	以太网供电 (额定 48VDC)
功耗	3.84 瓦 (最大)
视频	
感应器类型	1/2.7 英寸 CMOS
感应器像素	1920 x 1080
灵敏度	0.3 lx
视频清晰度	1080p、720p、480p、240p
视频压缩	H.264 MP (Main Profile); M-JPEG
最大帧速率	30 fps (M-JPEG 帧速率可能会因系统负载不同而异)
镜头	
镜头类型	4.37 毫米固定型, F2.0
镜头座	板式安装
视角	67.4° (水平), 40.8° (垂直)
本地存储	
存储卡插槽	最多支持 32 GB microSDHC/2 TB microSDXC 卡 (建议使用 6 类或更高类别的 SD 卡进行高清录像)
录像	连续录像, 循环录像。警报/事件/时间表录像
软件控制	
装置配置	使用 Web 浏览器或 PC 监控软件
网络	
协议	IPv4、IPv6、UDP、TCP、HTTP、HTTPS、RTP、IGMP V2/V3、ICMP、RTSP、FTP、Telnet、ARP、DHCP、SNTP、SNMP (V1、MIB-II)、802.1x、SMTP、iSCSI、UPnP (SSDP)
加密	TLS 1.0、SSL
以太网	10/100 Base-T, 自动侦测, 半双工/全双工
以太网连接器	M12 D 编码、凹型
PoE	符合 IEEE 802.3af 标准
机械	
尺寸	直径: 110 毫米 (4.33 英寸) 高度: 55 毫米 (2.17 英寸)
重量	大约 330 克 (11.64 盎司)
环境	
IP 防护	IP66
撞击防护	IK08
工作温度	-20 °C 至 +50 °C (-4 °F 至 +122 °F)
存储温度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
湿度	10% 至 80% 相对湿度 (无冷凝)
标准	
标准	EN 60950-1: 2006, 参考 IEC 60950-1:2005 UL 60950-1: 第 1 版, 2007 年 10 月 31 日 CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03 UL 60950-22 室外 UL EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 FCC 第 15 部分 B 小节, B 类

	EMC 2004/108/EC 条例
	EN 55022 B 类
	EN 61000-3-2:2006
	EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 (等效于 CISPR 22)
	ICES-003 B 类
	EN 50121-4:2006
	EN 50121-3-2
	CE: 汽车环境
	EN 55025
	EN 50155: 振动、机械撞击和温度
	ISO16750-3: 振动
产品认证	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
证书与认可	
地区	认证
欧洲	CE
美国	UL
	FCC
加拿大	CSA
订购信息	
NDC-274-PM 1080p IP 微型球型 IP66 车载摄像机	NDC-274-PM

厂商:

中国总部:
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333 号 201 幢 8、9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2388
www.boschsecurity.com.cn