

Akustische Signalgeber



FNM-420-A



FNM-420-A-BS



FNM-420-B-RD

LSN/GLT	LSN	LSN	LSN
Betriebsspannung	15 V DC bis 33 V DC	15 V DC bis 33 V DC	15 V DC bis 33 V DC
Stromaufnahme LSN	Ruhe: < 1 mA Alarm: < 3,9 mA	Ruhe: < 1 mA Alarm: < 3,7 mA	Ruhe: < 1 mA Alarm: < 3,9 mA
Stromaufnahme AUX	-	-	-
Schutzart	IP 42	IP 43	IP 66
Zul. Einsatztemperatur	-25 °C bis +70 °C	-25 °C bis +70 °C	-25 °C bis +70 °C
Schalldruckpegel	Max. 100 dB(A)	Max. 90 dB(A)	Max. 100 dB(A)
Farbe	rot (RAL 3001), weiß (RAL 9010)	rot (RAL 3001), weiß (RAL 9010)	rot (RAL 3001)

Akustische Signalgeber

**MSS400LSN-SA****MSS401LSN-SA-RD****MSS300-SA**

LSN/GLT	LSN	LSN	GLT
Betriebsspannung	15 V DC bis 33 V DC	15 V DC bis 33 V DC	9 V DC bis 30 V DC
Stromaufnahme LSN	Ruhe: 2 mA Alarm: max. 20 mA	Ruhe/Alarm: max. 1,025 mA	–
Stromaufnahme AUX	–	Ruhe: 2 mA Alarm: max. 20 mA	Ruhe: 1 mA Alarm: max. 20 mA
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54
Zul. Einsatztemperatur	-25 °C bis +55 °C	-25 °C bis +55 °C	-10 °C bis +55 °C
Schalldruckpegel	87 dB(A) bis 100 dB(A)	87 dB(A) bis 100 dB(A)	87 dB(A) bis 100 dB(A)
Farbe	rot (RAL 3001)	rot (RAL 3001), weiß (RAL 9010)	rot (RAL 3001)

Akustische Signalgeber

**FNM-320****DS 10****HPW/11**

LSN/GLT	GLT	GLT	GLT
Betriebsspannung	9 V DC bis 30 V DC	230 V AC, 24 V DC	230 V AC
Stromaufnahme LSN	-	-	-
Stromaufnahme AUX	FNM-320-LEDSRD: 36 mA Alle anderen Ausführungen: 33 mA	230-V-Ausführung: max. 60 mA 24-V-Ausführung: max. 420 mA	100 mA
Schutzart	IP 54 (Sockel Unterputzmontage) IP 65 (Sockel Aufputzmontage)	IP 55	IP 55
Zul. Einsatztemperatur	FNM-320-LEDSRD: -25 °C bis +70 °C Alle anderen Ausführungen: -10 °C bis +55 °C	-25 °C bis +55 °C	-20 °C bis +60 °C
Schalldruckpegel	105 dB(A) bei 12 V 112 dB(A) bei 24 V	105 dB(A) bis 110 dB(A)	ca. 110dB(A)
Farbe	rot (RAL 3001), weiß (RAL 9010)	rot (RAL 2002)	hellgrau