



RF3222E-radiotaajuusvastaanotin (433,42 MHz)



RF3222E-radiotaajuusvastaanottimen avulla DS7400XiV4-rikosilmoitinkeskusten limitinväylän kautta voidaan vastaanottaa radiotaajuussignaaleja jopa 112 langattomasta laitteesta. RF3222E tukee jopa kahdeksaa näppäimistöä ja 112 kaukosäädintä tai tuloanturia.

Raportit luvattomasta käytöstä, häiriöiden havaitsemisesta ja anturiyhteyden katkeamisesta varmistavat, että järjestelmä toimii oikein. RF3222E-vastaanottimen vastaanottotaajuus on 433,42 MHz.

Hyväksynät

Maa	Sertifiointi/tunnus	Selitteet
Eurooppa	CE	suomi

Suunnittelu

Yhteensopivat tuotteet

Seuraavat tuotteet ovat yhteensopivia RF3222E-vastaanottimen kanssa:

Luokka	Tuotetunnus	Tuotteen kuvaus
Ilmaisimet	RF280ETHS	Langaton savunilmaisin
	RF835E	Langaton TriTech®-tunnistin

- ▶ Yhteensopiva DS7400XiV4-rikosilmoitinkeskusten kanssa
- ▶ Raporttien vastaanotto akkujen latausvaroituksista, laitteiden luvattomasta käsittelystä ja anturien tiloista
- ▶ Vastaanottimen tilan ilmaisevat merkkivalot
- ▶ Kotelo- ja seinäsuojaus
- ▶ Laajat alueet voidaan kattaa kahdella vastaanottimen järjestelmällä
- ▶ Lähettimen ja tunnistimien valvonta kahden tai 12 tunnin välein

Luokka	Tuotetunnus	Tuotteen kuvaus
	RF940E	Langaton passiivinen infrapunatunnistin
	RF1100E	Langaton lasirikkotunnistin
	RF3401E	Langaton magneettikytkin- ja pistelähetin
Näppäimistö	RF3332E	Kaukosäädinavaimenperä, jossa kaksi painiketta
ja kaukosäädinavaimenperät	RF3334E	Kaukosäädinavaimenperä, jossa neljä painiketta

Johdotuksessa huomioitavaa

Huomautus RF3222E-vastaanottimen liittämiseen DS7400XiV4-rikosilmoitinkeskuksen tarvitaan DS7430- tai DS7436-limitinmoduuli.

Vastaanottimen ja rikosilmoitinkeskuksen välisen johdon pituus ei saa ylittää 300 metriä. Käytä vähintään 0,8 mm:n kiinteää johtoa tai vähintään 1 mm:n säikeellistä johtoa. Suojattua kaapelia ei suositella.

Huomautus Älä käytä kierrettyä parikaapelia.

Sisältää osat

Määrä	Komponentti
1	RF3222E-vastaanotin
2	433,42 MHz:n antennit

Määrä	Komponentti
1	Laitepakkaus
1	Ohjepakkaus

Tekniset tiedot

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila 0 - +66 °C

Tekniset tiedot

Mitat antennit mukaan lukien: 25,6 x 15,2 x 3 cm

Tehovaatimukset

Virta: 30 mA, nimellinen

Jännite: 12 V, nimellinen

Tavaramerkit

TriTech® on Bosch Security Systemsin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.

Tilastiedot

RF3222E-radiotaajuusvastaanotin (433,42 MHz) RF3222E