


FLEXIDOME AN indoor 4000

www.boschsecurity.com



BOSCH

Invented for life



Advantage Line

Những Camera dạng vòm trong nhà này là camera giám sát với thiết kế phong cách và gọn nhẹ mang lại độ phân giải tuyệt vời trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. CCD 1/3-inch 960H hiệu suất cao cung cấp độ phân giải 720TVL. Loại Camera vòm có các phiên bản màu và ngày/đêm.

Camera là giải pháp lý tưởng cho các điều kiện giám sát đòi hỏi cao. Tính năng Ngày/Đêm đảm bảo chất lượng hình ảnh cao nhất có thể bất kỳ lúc nào. Tùy thuộc vào lượng ánh sáng sẵn có, camera tự động chuyển từ chế độ màu sang chế độ đơn sắc.

Camera dễ lắp đặt và có thể điều chỉnh theo 3 trục. Vùng riêng tư và chức năng phát hiện chuyển động có thể được thiết lập trong hệ thống menu tiện lợi của camera.

Tính năng

- ▶ Cảm biến 960H (1/3") có độ phân giải cực cao
- ▶ Dải kỹ thuật số động được mở rộng
- ▶ Giảm nhiễu kỹ thuật số
- ▶ Dễ dàng lắp với việc điều chỉnh 3 trục
- ▶ Bốn vùng riêng tư có thể lập trình

Thông Số Kỹ Thuật

Thông Số Kỹ Thuật	
Hệ thống	PAL hoặc NTSC
Số điểm ảnh hiệu lực (N x D)	976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)
Cảm biến hình ảnh	CCD 960H, 1/3", độ phân giải cảm biến 720TVL
Đầu ra video	Composite: 1 Vpp, 75 Ohm
Hệ thống đồng bộ	Đồng bộ trong, Line-lock
Tỷ lệ S/N (độ nét, tắt AGC)	50 dB tối thiểu
Độ phân giải thực	650 TVL
Chiều sáng tối thiểu	0,12 lx (màu)
Thấu kính có tiêu cự thay đổi (F1.2, 50IRE)	0,07 lx (ICR, B/W)
Cửa sập bằng tay	1/50 – 1/10.000 (PAL) 1/60 – 1/10.000 (NTSC)
Giảm nhiễu kỹ thuật số	2DNR
Cân bằng ánh sáng trắng	ATW, Push (Đẩy), User1, User2, Anti CR, Manual (Thủ công), Push lock (Khóa đẩy)
Bù sáng	OFF/BLC/HLC
Mô phỏng độ màu thích ứng	Bật, Tắt
AGC	Bật, Tắt
Ngày/Đêm	Tự động, Màu, B/W
Bù sáng	Bật, Tắt
Phát hiện chuyển động	Bật, Tắt (4 khu vực có thể lập trình)
Riêng tư	Bật, Tắt (4 khu vực có thể lập trình)
Gương	Bật (theo chiều ngang), Tắt
Độ nét	0 - 255
Ngôn ngữ OSD	Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha
Loại ống kính	DC Iris có tiêu cự thay đổi từ 2,8 đến 10,5 mm
Kích thước (ØxH)	127 mm x 102 mm
Trọng lượng	280 g
Điện áp nguồn	24 VAC (±10%) 12 VDC (±10%)
Tiêu thụ điện năng	3,6 W max. / 0,3 A
Nhiệt độ vận hành	-10 °C to +50 °C (14 °F to +122 °F)
Độ ẩm vận hành	30% đến 80% RH
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
Độ ẩm bảo quản	20% đến 90% RH

Chứng nhận và Phê chuẩn	
Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE
Mỹ	UL Bosch UL online certification
Canada	ULC Bosch UL online certification
Các tiêu chuẩn	
	FCC Phần 15 phần phụ B, Hạng A
	UL 60065, Phiên bản 7. 2007-12-11

	CAN/CSA-C22.2 số 60065-03, phiên bản 1, 2006-04+A1:2006
	EN 55022:2006+A1:2007, Hạng A
	EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
	LVD 2006/95/EC: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
	IEC 60950-1/A1:2009

Thông tin Đặt hàng	
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDC-275-10
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDC-275-20
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDN-276-10
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDN-276-20
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDC-275-10C
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDN-276-10C

Đại diện bởi:

Vietnam
 Bosch Security Systems
 10th floor, 194 Golden Building,
 473 Dien Bien Phu street,
 ward 25, Binh Thanh District
 84 Ho Chi Minh
 Tel: +84 8 6258 3690
 Fax: +84 8 6258 3693
 www.boschsecurity.asia