


FLEXIDOME AN indoor 4000

www.boschsecurity.com.cn



BOSCH

博世 科技成就生活之美



Advantage Line

这些室内球型摄像机是结构紧凑、时尚精致的监控摄像机，可在各种光照条件下提供卓越非凡的清晰度。高性能的 960H 1/3 英寸 CCD 感应器提供 720 电视线的清晰度。球型摄像机提供电子和真正的日/夜两用型版本。

它是苛刻场景条件下的理想解决方案。日夜两用性能确保在任何时刻都能拍摄出极高品质的图像。它可以根据周围环境的光照条件自动从彩色模式切换到黑白模式。摄像机易于安装，并可实现 3 轴向调节。隐私区域与移动侦测功能可在摄像机便利的菜单系统中进行设置。

特色

- ▶ 超高清晰度 960H (1/3 英寸) 感应器
- ▶ 数字延伸动态范围
- ▶ 数字降噪
- ▶ 3 轴向调节，易于安装
- ▶ 4 个可编程隐私区域

2 | FLEXIDOME AN indoor 4000

技术规格

技术规格	
系统	PAL 或 NTSC
有效像素 (水平 x 垂直)	976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)
图像感应器	960H, 1/3 英寸 CCD, 感应器清晰度达到 720 电视线
视频输出	复合: 1 Vpp, 75 欧姆
同步系统	内部同步, 线路锁定
信噪比 (清晰度, 自动增益控制关闭)	最小 50 dB
最低照度	0.12 lx (彩色)
变焦镜头 (F1.2, 50IRE)	0.07 lx (ICR, 黑白)
手动快门	1/50 – 1/10,000 (PAL) 1/60 – 1/10,000 (NTSC)
数字降噪	2DNR
白平衡	自动跟踪白平衡、推进、用户 1、用户 2、防色漂、手动和推进锁定
光补偿	关/逆光补偿/强光补偿
自适应色调重建	开、关
AGC (自动增益控制)	开、关
日/夜	自动、彩色、黑白
脉冲	开、关
移动侦测	开、关 (4 个可编程区域)
隐私	开、关 (4 个可编程区域)
镜像	开 (水平)、关
清晰度	0 - 255
屏显语言	英语、日语、德语、法语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、简体中文
镜头类型	变焦 DC 光圈 f=2.8 至 10.5 毫米
尺寸 (直径 x 高度)	127 毫米 x 102 毫米
重量	280 克
电源电压	24 VAC (±10%) 12 VDC (±10%)
功耗	3.6 W (最大) /0.3 A
工作温度	-10 °C 至 +50 °C (14 °F 至 +122 °F)
工作湿度	30% 至 80% 相对湿度
存储温度	-20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 +140 °F)
存储湿度	20% 至 90% 相对湿度
证书与认可	
地区	认证
欧洲	CE
美国	UL Bosch UL online certification
加拿大	ULC Bosch UL online certification
标准	
	FCC 第 15 部分 B 小节, A 类
	UL 60065, 第 7 版。2007-12-11

	CAN/CSA-C22.2 No. 60065-03, 第 1 版, 2006-04+A1:2006
	EN 55022:2006+A1:2007, A 类
	EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
	LVD 2006/95/EC: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
	IEC 60950-1/A1:2009
订购信息	
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDC-275-10
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDC-275-20
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDN-276-10
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDN-276-20
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDC-275-10C
FLEXIDOME AN indoor 4000	VDN-276-10C
硬件附件	
LTC 9213/01 立杆摄像机架适配器	LTC 9213/01

厂商:

中国总部:
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333 号 201 幢 8, 9 楼
邮编: 200335
电话: 400-8310-669
传真: +86 21 2218 2398
www.boschsecurity.com.cn

© 博世安防系统 2013 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。
4426037387 | zh-CHS, V8, 18, 十二月 2013