

DINION AN bullet 4000

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 超高清晰度 960H (1/3 英寸) 传感器
- ▶ 数字扩展动态范围
- ▶ 数字降噪
- ▶ 真正的日/夜切换
- ▶ 防暴和防水外壳

这些室外子弹型摄像机是时尚精致的监控摄像机，可在各种光照条件下提供卓越非凡的清晰度。高性能的 960H 1/3 英寸 CCD 传感器提供 720 电视线的清晰度。防水（符合 IP66 标准）及防暴（符合 IK08 标准）护罩确保在各种室内和室外应用场合均能提供可靠的视频监控。此款摄像机易于安装，并且您可单独设置参数。隐私区域与移动侦测功能可在摄像机便利的菜单系统中进行设置。真正的日/夜型摄像机使用机械红外滤镜，可根据周围环境提供的光照条件，自动从彩色模式切换到黑白模式。

系统概览

该摄像机购买后可立即使用。在条件特别苛刻的场合，如果需要精细调节或特殊设置，用户可用摄像机的控制按钮和屏显菜单 (OSD) 分别设置摄像机的各项参数。

基本功能

日/夜模式

真正的日/夜功能提供最佳的夜视能力。通过感测光照强度，机械红外线滤镜可以自动从彩色模式切换到黑白模式。

理想的画面效果

可以采用多种设置来对画面效果进行微调，从而与您的安装环境吻合。它们包括：

- BLC (逆光补偿) - 自动和动态地对强背光进行补偿
- HLC (高亮度补偿) - 减少亮区中的眩光
- 数字动态范围 - 延伸可见区域的动态范围
- 对比度和清晰度 - 增强明亮或朦胧场景中的细节
- 减噪 - 动态减少图像中的噪点

隐私遮挡

四个不同的隐私区域功能允许用户遮蔽场景的特定部分。用户可以预先设定要遮挡的场景部分。

视频移动探测

内置视频移动侦测器允许用户选择四个可编程的区域，每个区域可以分别设置不同的灵敏度阈值。当侦测到移动时，可在视频信号中显示报警。

典型应用：

- 博物馆和艺术画廊
- 购物中心
- 办公室
- 学校、专科学院和大学
- 加油站

证书与认可

FCC	ANSI C 63.4:2003 FCC 第 15 部分 B 小节 A 类
UL	UL 60065, 第 7 版, 2007-12-11 CAN/CSA-C22.2 No. 60065-03, 第 1 版, 2006-04 + A1:2006
EU	EN 55022:2006/A1:2007 EN 50130-4:1995/A2:2003 EN 61000-3-3:2008

LVD	LVD 2006/95/EC EN 60065:2002+A1+A2+A11+A12
IP	IP 66 KS C IEC 60529:2006
地区	认证
欧洲	CE

技术规格

图像传感器	960H, 1/3 英寸 CCD, 传感器 清晰度达到 720 电视线
制式	PAL 或 NTSC
总像素 (水平 x 垂直)	1020 x 596 (PAL) 1020 x 508 (NTSC)
有效像素 (水平 x 垂直)	976 x 582 (PAL) 976 x 494 (NTSC)
镜头类型	内置变焦自动光圈镜头
焦距	2.8 毫米至 12 毫米
镜头孔径	F1.4 - 360
镜头调节	内部
日/夜切换	真正的日/夜型机械滤镜
视频输出	复合: 1 Vpp, 75 欧姆
电源电压	12 VDC 或 24 VAC
功耗	最大 190 mA (12 VDC) 最大 2.9 W (24 VAC)
同步系统	内部同步, 线路锁定
信噪比 (自动增益控制关闭)	最小 50 dB
灵敏度 (F1.4, 50IRE, 最大自动增益控制)	彩色: 0.5 lx 黑白: 0.02 lx
电子快门	1/50 - 1/10,000 (PAL) 1/60 - 1/10,000 (NTSC)
AGC (自动增益控制)	0 至 20
数字降噪 (DNR)	关, 开 (可调节)
动态范围 (DYN)	关, 开 (可调节)
白平衡	自动跟踪白平衡、推进、用户 1、用户 2、防色漂、手动和推进锁定
光补偿	关, 逆光补偿, 强光补偿
日/夜	自动、彩色、黑白
脉冲	开、关
移动侦测	开、关 (4 个可编程区域)
隐私	开、关 (4 个可编程区域)
锐度	0 - 15

屏显语言	英语、日语、德语、法语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、简体中文
安装	随附方便布线的安装支架
尺寸 (ØxL)	70 x 120 毫米 (2.75 x 4.72 英寸)
重量 (包括支架)	0.96 千克 (2.12 磅)
防护罩	铸造/加工铝
彩色	摄像机/支架: 黑色 RAL9017 遮阳罩: 银灰色 RAL9006
防水/防尘	IP66
耐冲击性	IK08
操作温度	-30°C 至 +50°C (-22°F 至 +122°F)
存储温度	-20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
存储湿度	20% 至 90% 相对湿度

订购信息

DINION AN bullet 4000

960H 室外子弹型摄像机, 2.8 至 12 毫米变焦镜头, 12 VDC/24 VAC, PAL
订购号 **VTN-4075-V311**

DINION AN bullet 4000

960H 室外子弹型摄像机, 2.8 至 12 毫米变焦镜头, 12 VDC/24 VAC, NTSC
订购号 **VTN-4075-V321**

DINION AN bullet 4000

960H 室外子弹型摄像机, 2.8 至 12 毫米变焦镜头, 12 VDC/24 VAC, PAL, 中国
订购号 **VTN-4075-V311C**

厂商:

中国总部:
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333号201幢B, 9楼
邮编: 200335
电话: 400-8310-669
传真: +86 21 2218 2398
www.boschsecurity.com.cn

© 博世安防系统 2014 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。
11158344203 | zh-CHS, V6, 22. 四月 2014