

CCS 1000 D 讨论设备

cn.boschsecurity.com



- ▶ 设计独特的可发言指示灯（专利待批）
- ▶ 用于确保快速安装和重新配置的即插即用功能
- ▶ 精巧时尚的人机工程学设计
- ▶ 可轻松配置成一般与会人员的设备或主席的设备
- ▶ 免受移动电话的干扰

讨论设备通过菊花链配置连接到 CCS 1000 数字讨论系统的控制单元。利用其即插即用功能，可以根据需要将其方便地连接到系统，也可以将其从系统中移除。不需要关闭电源或重新启动系统，这可确保快速安装和重新配置。与会人员可以通过对着话筒发言并通过内置扬声器或（选配）耳机收听会议进程来参与讨论。

基本功能

可发言指示

在可激活话筒时，话筒按钮上方的白色可发言指示灯将亮起。

发言请求指示

当发言请求已添加至等待列表中时，话筒按钮上方和话筒头的绿色发言请求指示灯将亮起。当发言请求位于等待列表中的第一位时，指示灯将呈绿色闪烁。

带灵活话筒柄的短柄或长柄话筒

带灵活话筒柄的固定话筒可轻松调节，以配合用户的使用。为获得最大舒适度，我们提供了 310 毫米（12.2 英寸）的短话筒柄或 480 毫米（18.9 英寸）的长话筒柄。

带音量控制的内置扬声器

为确保最佳清晰度，所有讨论设备的扬声器音量都通过控制单元集中控制。

会议宛如当面进行

可同时打开扬声器和话筒，实现真正的面对面开会的感受。

耳机插座

内置 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声耳机插孔，即使在背景声非常嘈杂的情况下，也能听清他人发言。

内置耳机音量控制

可通过讨论设备侧面的旋钮指轮调节耳机音量，以获得最大的舒适感。为防止从耳机到话筒的声学反馈，可将 Web 浏览器应用程序中的选项设置为在激活话筒时自动减小耳机音量。

GSM 抗扰

免受移动电话的干扰，确保讨论清晰且不会中断。

可配置成一般与会人员的设备或主席的设备

讨论设备可轻松配置成“主席的设备”，以使用户能够在会议上行使主席的职责。无需重新启动系统。讨论期间，主席可按住优先按钮来控制所有与会人员话筒。也将响起提示音以告知主席即将发言。

控件和指示灯

- 话筒按钮
- 话筒按钮上方的彩色 LED 指示灯用于显示以下状态：话筒开启、请求发言和可发言
- 话筒头上的发光环指示灯
- 位于设备侧面的旋钮指轮，用于调节耳机音量
- 位于设备底部的隐藏的初始化按钮，用于重新分配网络地址
- 位于讨论设备底部的隐藏的滑动开关，用于将讨论设备配置成“与会人员 讨论设备”或“主席的讨论设备”
- 仅主席的配置 - 单独的话筒按钮和“优先按钮”

连接

- 1 个带电缆锁定凹槽的 6 针圆形插座连接器 – 用于讨论设备的环路连接
- 1 个位于设备侧面的 3.5 毫米 (0.14 英寸) 立体声耳机插孔
- 1 个 2 米 (78.7 英寸) 电缆，带 1 个 6 针圆形插头连接器 (带电缆锁)

证书与认可

欧盟标准	CE, WEEE
美国	FCC
CA	ICES-003
KR	KCC
AU/NZ	RCM
RU/KZ/BY	EAC
CN	China RoHS
SA	SASO

安装/配置

所有讨论设备与与会人员的话筒按钮一起交付，可轻松换成主席的一组按钮。两组主席按钮和一个用于删除按钮的特殊工具随 CCS 1000 数字讨论系统的控制单元一起提供。若要完成讨论设备的配置，必须将讨论设备底部的隐藏的滑动开关从“与会人员”设置为“主席”。

技术规格

电气规格

频率响应	200 Hz 至 12.5 kHz
耳机负载阻抗	> 32 欧姆 < 1k 欧姆
扬声器额定输出	72 dB SPL

机械规格

不含话筒时的设备尺寸 (高 x 宽 x 厚)	64 x 203 x 146 毫米 (2.5 x 8.0 x 5.7 英寸)
水平位置高度 (含话筒)	130 毫米 (5.1 英寸)
话筒长度 (从安装表面算起)	CCSD-DS: 310 毫米 (12.2 英寸) CCSD-DL: 480 毫米 (18.9 英寸)
重量	约 1 千克 (2.2 磅)
安装	桌面安装 (便携式或固定式)
顶部材料	塑料 ABS+PC
基座材料	金属 ZnAl4
顶部颜色	经典黑色(RAL 9017), 亚光
基座颜色	珍珠浅灰色(RAL 9022), 亚光

环境规格

工作温度	0 °C 至 +35 °C (+32 °F 至 +95 °F)
存储温度	-40 °C 至 +70 °C (-40 °F 至 +158 °F)
相对湿度	15% 至 90%
气压	600 至 1100 hPa

订购信息

CCS 1000 D 讨论设备 (短)

适用于 CCS 1000 数字讨论系统的讨论设备，与短柄固定话筒一起提供，可配置成代表的设备或主席的设备。

订购号 **CCSD-DS**

CCS 1000 D 讨论设备 (长)

适用于 CCS 1000 数字讨论系统的讨论设备，与长柄固定话筒一起提供，可配置成代表的设备或主席的设备。

订购号 **CCSD-DL**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn