

# DCN 多媒体网络会议设备

cn.boschsecurity.com



- ▶ 7 英寸电容式触摸屏
- ▶ 不惹眼的可插拔话筒
- ▶ 内置两分频扬声器
- ▶ 视频、会议内容和互联网接入
- ▶ 通过软件和第三方/自定义应用程序添加功能

多媒体网络会议设备对人大和政协会议来说非常重要，也是需要多媒体内容场合的理想选择。多媒体网络会议设备使用网络布线系统，可轻松插入系统或从系统中拔除，可有效、快速地安装。

多媒体网络会议设备既可独立使用，也可使用安装螺丝固定在桌面上。

多媒体网络会议设备可远程配置为主席或与代表座位，还具有节约能源的远程关闭功能。设备音质完美，配有可插拔话筒（需单独订购）。

多媒体网络会议设备以简单的菊花链配置方式连接。此外，设备还可以星形配置连接，各台设备通过一根标准 CAT-5e（或更好）电缆连接到兼容以太网供电的交换机。连接器位于设备底部，确保整洁干净的系统安装。

## 基本功能

### 控件和指示灯

- 全彩色 7 英寸电容式触摸屏图形显示包括：
  - 议程和会议数据浏览。
  - 互联网浏览。
  - 实况视频（例如显示当前讲话者）。
  - 主席的会议管理。
  - 耳机音量控制。
  - 可添加第三方 Android 应用程序。
  - 可通过添加软件增加功能。
- 文档检索：
  - MSWord (.doc、.docx)。
  - Excel (.xls、.xlsx)。
  - PowerPoint (.ppt、.pptx、.pps、.ppsx)。

- 便携式文档格式 (.pdf)。
- 富文本格式 (.rtf)。
- 纯文本 (.txt)。
- 图片编解码器：
  - .jpg。
  - .gif。
  - .png。
  - .bmp。
  - .webp。
- 音频编解码器：
  - AAC (.aac、.3gp、.mp4、.m4a、.ts)。
  - Flac (.flac)。
  - Mp3 (.mp3)。
  - Midi (.mid)。
  - Vorbis (.ogg)。
  - PCM (.wav)。
- 视频编解码器：
  - H263 (.3gp、.mp4)。
  - H264 (.3gp、.mp4)。
  - MPEG4 (.3gp)。
  - vp8 (.webm)。
- 可插拔话筒。
- 可供将来使用的内置 300 万像素摄像头。
- 内置两分频扬声器。
- 话筒开/关按钮或请求发言按钮。
- 话筒静音或主席优先按钮。
- 指示灯显示：话筒打开状态、请求发言和可发言。
- 两分频扬声器系统。

## 互连

- 用于可插拔话筒的插孔。
- 用于系统通信和电源的 2 个 RJ45 兼容连接。
- 用于耳机、外部话筒或头戴式话筒 3.5 毫米立体声插孔。
- 热插拔和即插即用
- 预留空间，可安装通过磁性附着的名片夹。

## 证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

## 附件

数量	组件
1	DCNM-MMD DCN 多媒体网络会议设备

## 技术规格

## 常规

屏幕尺寸	7 英寸, 1024 x 600 像素
屏幕类型	电容式多点触摸
操作系统	Android 4.03

## 电气规格

电源电压	类型 2 - 48 Vdc IEEE 802.3 at
功耗	11.3 W
频率响应	100 Hz - 20 kHz (-3 dB, 额定电平)
额定电平时的 THD	< 0.01 %
动态范围	96 dB (14-110 dB SPL)
信噪比	66 dB, 相对于额定电平余量 30 dB 而言

## 音频输入

额定话筒输入	80 dB, 符合 IEC60914
话筒最大输入	110 dB, 符合 IEC60914
外部话筒额定输入	-38 dBV
外部话筒最大输入	-25 dBV

## 音频输出

扬声器额定输出	72 dB SPL, 0.5 米处
扬声器最大输出	90 dB SPL
耳机额定输出	-3 dBV
耳机最大输出	0 dBV

## 机械

安装	桌面安装
尺寸 (高 x 宽 x 厚)	75 x 312 x 175 毫米 (2.95 X 12.28 x 6.89 英寸)
重量	1.85 千克 (4.078 磅)
颜色	经典黑色 RAL 9017   珍珠浅灰色 RAL 9022

## 环保

工作温度	0 °C 至 +35 °C (32 °F 至 +113 °F)
存储温度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
相对湿度	< 95 %, > 5%

## 订购信息

**DCN 多媒体网络会议设备**

配备电容式触摸屏的多媒体网络会议设备。话筒和电缆要单独订购。

订购号 **DCNM-MMD**

## 硬件附件

**DCN 多媒体网络会议强指向性话筒**

DCN multimedia 强指向性话筒适用于 DCN multimedia 设备。

订购号 **DCNM-HDMIC**

**DCN multimedia 短柄话筒**

DCN multimedia 短柄话筒, 适用于 DCN multimedia 多媒体设备。

订购号 **DCNM-MICS**

**DCN multimedia 长柄话筒**

DCN multimedia 长柄话筒, 适用于 DCN multimedia 多媒体设备。

订购号 **DCNM-MICL**

**DCN 多媒体网络会议名片夹 (每套 25 个)**

名牌架用于连接到 DCN 多媒体网络会议设备 (DCNM-MMD) 背面。

订购号 **DCNM-NCH**

**DCN 多媒体网络会议系统防反射 箔 (25 个)**

DCN 多媒体网络会议系统防光反射贴膜, 用于防止来自天花板灯的不必要的反射, 以及保护多媒体设备 (DCNM-MMD) 的 LCD 屏幕。

订购号 **DCNM-MMDSP**

厂商:

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号  
邮编: 200335  
电话: +86 21 22181111  
传真: +86 21 22182388  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)