

# DS7432

## Módulo remoto de 8 entradas / zonas



Security Systems



O módulo remoto de 8 entradas / zonas DS7432 proporciona o endereçamento até oito entradas de contactos convencionais ao bus multiplexado do painel de intrusão. O DS7432 foi concebido para funcionar com os painéis de intrusão da série DS7400Xi e da série 9000.

**Nota:** É necessário um módulo de expansão multiplexado DS7430, DS7436 ou D8125MUX no sistema para se utilizar o módulo remoto DS7432.

### Planeamento

#### Número de módulos/sistema

O número de módulos DS7432 que podem ser ligados a um sistema depende do painel de intrusão, tal como a seguir indicado:

DS7400Xi: até 15 módulos DS7432

DS7400XiV4: até 30 módulos DS7432

D9412G: até 30 módulos DS7432

D7412G: até 8 módulos DS7432

### Cablagem

Consulte o guia de referência para obter informação sobre os requisitos de cablagem para o módulo de expansão multiplexado do painel. O comprimento do cabo ligado às entradas de loop no DS7432 deve ser inferior a 250 ft (76 m) por zona. Recomenda-se a utilização de um cabo quad (tetrafilar) de calibre 18 (1,2 mm) ou calibre 22 (0,8 mm) para ligação ao painel. Não utilizar cabo de par entrançado ou blindado.

**Nota:** Para sistemas de incêndio é necessário um cabo de calibre 18 (1,2 mm).

## Dados técnicos

### DS7432 Módulo remoto de 8 entradas / zonas

**Painéis compatíveis** Série 9000, série DS7400Xi

### Requisitos de alimentação

Consumo de corrente: 10 mA em standby; 10 mA em alarme;

8 mA para o DS9400

Tensão (bus): 8 Vdc de pico (mínimo para funcionamento)

### Dados para encomendar

N.º modelo	Nome do produto
------------	-----------------

DS7432	Módulo remoto de 8 entradas / zonas
--------	-------------------------------------

Bosch Security Systems

Para mais informações, visite

[www.boschsecuritysystems.com](http://www.boschsecuritysystems.com)

# BOSCH