


**BOSCH**

Invented for life

# EX7-serien af vandalsikre No-Grip loftskameraer



- ▶ **Højtydende dag/nat-overvågningskamera i et glat og vandalsikret hus**
- ▶ **Forskellige optikmuligheder, herunder CS-monteret 5-50 mm**
- ▶ **optik med variabel brændvidde for fremragende optisk ydelse og alsidighed**
- ▶ **Aftagelig kameraplatform for hurtige og nemme CCD-justeringer**
- ▶ **Rørkompatibel til nem installation i el-fittings**
- ▶ **No-grip-design for maksimal sikkerhed og hærværkssikring**

EX7 er et installationsvenligt, vandalsikkert og loftsmonteret kamera. EX7 fås med LXR CCD med M4 mekanisk filter til levende farver i dagslys og fremragende ydeevne ved infrarød belysning. 4-9 mm til 5-50 mm IR-korrigerede optikker fås til en bred vifte af overvågningsopgaver.

EX7 er udviklet med installationsvenlige funktioner, herunder kardanled til panorering/vipning/drejning for hurtig og nem CCD- og optikjustering. Manuelt justerbare kardanled behøver ingen værktøjer og minimerer installationstiden. Med kardanled til panorering/vipning/drejning kan forhandlere hurtigt og nemt opnå perfekte vandrette billeder med en enkelt drejning.

Installatører vil sætte pris på EX7'ere's aftagelige kameraplatform, der gør det muligt at montere bundpladen separat fra platformen. Med denne funktion kan forhandlere nu frit justere optikken på et mere sikkert eller mere passende sted end loftet.

EX7 bruger VPL (Video Patch Lead) for at forenkle installationen. Et valgfrit VPC (Video Patch Connector) kan sættes ind i VPL på siden af kameraet. Med denne funktion kan installatører tilslutte bærbare LCD-skærme for øjeblikkelig videobekræftelse af kameraplaceringen.

EX7 fungerer ved 12 VDC eller 24 VAC og er rørkompatibel, hvilket forenkler installation på standard el-installationer for komplet kabelstyring.

EX7, der er konstrueret af sprøjtet aluminium, giver fremragende optisk ydeevne i et glat, vandalsikret hus, der er udviklet til alle vejrforhold. EX7 er ideel til generel overvågning på alle steder, herunder skoler og universiteter, fængsler, banker, transportcentre og kasinoer.

## Funktioner

### Løsninger

- Lufthavne
- Fængsler
- Hospitaler
- Transportcentre
- Detailforretninger
- Kasinoer
- Banker
- Skoler og universiteter
- Industrielle områder

## Tekniske specifikationer

## Video

Sensor	M4 dag/nat CCD med høj opløsning	C7 farve CCD med høj opløsning
Opløsning	540 TVL farve / 540 TVL sort/hvid	500 TVL
Faktiske pixel NTSC (V x L)	768 x 494	768 x 494
Faktiske pixel PAL (V x L)	752 x 582	752 x 582
Følsomhed	0,06 lux med F1.4 optik	2,7 lux ved F1.4
Signal-støjforhold	Højere end 48 dB (AGC deaktiveret)	Over 48 dB
Udgangssignal	1 Vpp, 75 ohm	
Gamma	0,45	
Forstærkning	AGC (med til/fra-kontakt)	
Elektronisk blænde	1/60 til 1/100.000 (NTSC) 1/50 til 1/100,000 (PAL)	

## Mekaniske data

Konstruktion	Sprøjtstøbt aluminium
Window (Vindue)	3/16" polycarbonat
Vægt	1,2 kg (2,6 lbs)
Generelle dimensioner	286 x 138 x 95 mm (11,3 x 5,4 x 3,7")

## Elektriske data

Strøm	12-24 VAC (50/60 Hz), 12-24 VDC
Strømforbrug	5 W maks.

## Omgivelser

Driftsområde	-25°C til +60°C (-13°F til 140°F)
--------------	-----------------------------------

## Bestillingsoplysninger

<b>EX7C7V0409-N vandalsikre No-Grip loftskameraer</b> Loftskamera, 1/3" farve med høj opløsning, 500 TVL, 4-9 mm optik, NTSC, hvid	<b>EX7C7V0409-N</b>
<b>EX7C7V0409-P vandalsikre No-Grip loftskameraer</b> Loftskamera, 1/3" farve med høj opløsning, 500 TVL, 4-9 mm optik, PAL, hvid	<b>EX7C7V0409-P</b>
<b>EX7C7V0922-N vandalsikre No-Grip loftskameraer</b> Loftskamera, 1/3" farve med høj opløsning, 500 TVL, 9-22 mm optik, NTSC, hvid	<b>EX7C7V0922-N</b>
<b>EX7C7V0922-P vandalsikre No-Grip loftskameraer</b> Loftskamera, 1/3" farve med høj opløsning, 500 TVL, 9-22 mm optik, PAL, hvid	<b>EX7C7V0922-P</b>
<b>EX7C7V0550-N vandalsikre No-Grip loftskameraer</b> Loftskamera, 1/3" farve med høj opløsning, 500 TVL, 5-50 mm optik, NTSC, hvid	<b>EX7C7V0550-N</b>
<b>EX7C7V0550-P vandalsikre No-Grip loftskameraer</b> Loftskamera, 1/3" farve med høj opløsning, 500 TVL, 5-50 mm optik, PAL, hvid	<b>EX7C7V0550-P</b>
<b>EX7M4V0409-N vandalsikre No-Grip loftskameraer</b> Loftskamera, 1/3" dag/nat med høj opløsning, 540/540 TVL, 4-9 mm optik, NTSC, hvid	<b>EX7M4V0409-N</b>
<b>EX7M4V0409-P vandalsikre No-Grip loftskameraer</b> Loftskamera, 1/3" dag/nat med høj opløsning, 540/540 TVL, 4-9 mm optik, PAL, hvid	<b>EX7M4V0409-P</b>
<b>EX7M4V0922-N vandalsikre No-Grip loftskameraer</b> Loftskamera, 1/3" dag/nat med høj opløsning, 540/540 TVL, 9-22 mm optik, NTSC, hvid	<b>EX7M4V0922-N</b>
<b>EX7M4V0922-P vandalsikre No-Grip loftskameraer</b> Loftskamera, 1/3" dag/nat med høj opløsning, 540/540 TVL, 9-22 mm optik, PAL, hvid	<b>EX7M4V0922-P</b>
<b>EX7M4V0550-N vandalsikre No-Grip loftskameraer</b> Loftskamera, 1/3" dag/nat med høj opløsning, 540/540 TVL, 5-50 mm optik, NTSC, hvid	<b>EX7M4V0550-N</b>

**Bestillingsoplysninger****EX7M4V0550-P vandalsikre No-Grip loftskameraer**

Loftskamera, 1/3" dag/nat med høj opløsning, 540/540 TVL, 5-50 mm optik, PAL, hvid

**EX7M4V0550-P****Tilbehør**

**UPA-2420-50 Strømforsyning**  
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA ud

**UPA-2420-50**

**Danmark**  
Robert Bosch A/S  
Security Systems  
Telegrafvej 1  
2750 Ballerup  
Phone: +45 4489 8620  
Fax: +45 4489 8630  
dk.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.dk

**Represented by**