


**BOSCH**

Invented for life

# EX8-serien af loftskameraer med dobbeltsensor



- ▶ Glat og vandalsikkert kabinet med dual-CCD billeder
- ▶ Sensorer til overvågningsydelse i to retninger
- ▶ Dual-CCD for billedoptagelse foran og bagved kameraet
- ▶ Håndjusterbare kardanled til panorering/vipning/drejning, der ikke kræver værktøj for maksimal installationsvenlighed
- ▶ Aftagelig kameraplatform for hurtig og nem CCD-justering
- ▶ Rørkompatibel for nem installation i el-fittings

EX8 er et installatørvenligt, vandalsikkert og loftsmonteret kamera, der indeholder dual-CCD billedsensorer til alsidig overvågning i to retninger. EX8 er ideelt til anvendelse i gange og korridorer, hvor det er vigtigt at få vist aktivitet i to retninger.

EX8 fås med et M4 mekanisk filter LXR CCD, til levende farver om dagen og fremragende ydelse under infrarød belysning.

EX8 er udviklet med installatørvenlige funktioner, herunder kardanled til panorering/vipning/drejning for hurtige og nemme CCD- og optikjusteringer. De manuelt justerbare kardanled kræver ingen værktøjer og minimerer installationstiden. Med kardanleddene til panorering/vipning/drejning kan forhandlere hurtigt og nemt opnå perfekte vandrette billeder med en enkelt drejning.

Installatører vil sætte pris på EX8's aftagelige kameraplatform, der gør det muligt at montere kabinetbasen og kameraplatformen separat. Med denne funktion kan forhandlere nu selv tilpasse optikkerne på steder, der er mere sikre eller mere anvendelige end loftet.

EX8 omfatter også en videotilslutning (VPL) for nem installation. Med VPL kan forhandlere tilslutte bærbare LCD-skærme direkte til EX8 for øjeblikkelig videobekræftelse af kameraplaceringen.

EX8 fungerer med 12 VDC eller 24 VAC og er rørkompatibel for en nem installation på standard elektriske installationer til fuldkommen ledningsstyring.

EX8, der er konstrueret af sprøjestøbt aluminium, giver en fremragende optisk ydelse i et glat og vandalsikkert kabinet, der er udviklet til at modstå alle vejrforhold. EX8, der er lille og kompakt, er stor nok til at passe til 4-8 mm optikker med variabel brændvidde. EX8 er ideel til overvågning forfra og bagfra på alle anvendelsessteder som skoler og universiteter, fængsler, banker, transportcentre og kasinoer.

## Funktioner

### Løsninger

- Fængsler
- Skoler og universiteter
- Hospitaler
- Lufthavne
- Transportcentre
- Kasinoer
- Kontorer
- Transit-køretøjer

## Certificeringer og godkendelser

### Område Certificering

Belgien	INCERT	B-509-0005
---------	--------	------------

## Tekniske specifikationer

### Video

Sensor	M4 dag/nat CCD med høj opløsning	C7 farve CCD med høj opløsning
Opløsning	540 TVL farve / 540 TVL sort/hvid	500 TVL
Faktiske pixel NTSC (V x L)	768 x 494	768 x 494
Faktiske pixel PAL (V x L)	752 x 582	752 x 582
Følsomhed	0,06 lux med F1.4 optik	2,7 lux ved F1.4
Signal-støjforhold	Højere end 48 dB (AGC deaktiveret)	Over 48 dB
Udgangssignal	1 Vpp, 75 ohm	
Gamma	0,45	
Forstærkning	AGC (med til/fra-kontakt)	
Elektronisk blænde	1/60 til 1/100.000 (NTSC) 1/50 til 1/100.000 (PAL)	

### Mekaniske data

Konstruktion	Sprøjtstøbt aluminium
Vindue	3/16" polycarbonat
Vægt	1,4 kg (3,1 lbs)
Generelle dimensioner	286 x 138 x 95 mm (11,3 x 5,4 x 3,7 ")

### Elektriske data

Strøm	12 til 24 AC/DC
Strømforbrug	190 mA x 2 = 380 mA ved 12 VDC

### Omgivelser

Driftsområde	-25°C til +60°C (-13°F til 140°F)
--------------	-----------------------------------

## Bestillingsoplysninger

<b>EX8C7V0409-N loftskameraer med dobbeltsensor</b> loftskameraer med dobbeltsensor, 1/3" farve med høj opløsning, 500 TVL, 4-9 mm optik, NTSC	<b>EX8C7V0409-N</b>
<b>EX8C7V0409-P loftskameraer med dobbeltsensor</b> loftskameraer med dobbeltsensor, 1/3" farve med høj opløsning, 500 TVL, 4-9 mm optik, PAL	<b>EX8C7V0409-P</b>
<b>EX8C7V0922-N loftskameraer med dobbeltsensor</b> loftskameraer med dobbeltsensor, 1/3" farve med høj opløsning, 500 TVL, 9-22 mm optik, NTSC	<b>EX8C7V0922-N</b>
<b>EX8C7V0922-P loftskameraer med dobbeltsensor</b> loftskameraer med dobbeltsensor, 1/3" farve med høj opløsning, 500 TVL, 9-22 mm optik, PAL	<b>EX8C7V0922-P</b>
<b>EX8M4V0409-N loftskameraer med dobbeltsensor</b> loftskameraer med dobbeltsensor, 1/3" dag/nat med høj opløsning, 540/540 TVL, 4-9 mm optik, NTSC	<b>EX8M4V0409-N</b>
<b>EX8M4V0409-P loftskameraer med dobbeltsensor</b> loftskameraer med dobbeltsensor, 1/3" dag/nat med høj opløsning, 540/540 TVL, 4-9 mm optik, PAL	<b>EX8M4V0409-P</b>
<b>EX8M4V0922-N loftskameraer med dobbeltsensor</b> loftskameraer med dobbeltsensor, 1/3" dag/nat med høj opløsning, 540/540 TVL, 9-22 mm optik, NTSC	<b>EX8M4V0922-N</b>
<b>EX8M4V0922-P loftskameraer med dobbeltsensor</b>	<b>EX8M4V0922-P</b>
<b>Tilbehør</b>	
<b>UPA-2420-50 Strømforsyning</b> 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA ud	<b>UPA-2420-50</b>