


# Cámara 720p IP HD Serie 200

www.boschsecurity.es



**BOSCH**

Innovación para tu vida



Advantage Line

**HD ONVIF**

La cámara IP NBC-265-P de 720p de Bosch es un sistema completo de videovigilancia en red, integrado en cámara compacta y listo para usar. Esta cámara aporta la tecnología de alto rendimiento de Bosch en el sector de las oficinas y pequeño comercio, ya que se trata de una solución asequible para un gran número de aplicaciones.

La cámara utiliza la tecnología de compresión H.264 para proporcionar unas imágenes nítidas, al mismo tiempo que reduce el ancho de banda y el almacenamiento hasta en un 30%.

## Características

- ▶ Completo sistema de videovigilancia en red
- ▶ 720p HD para unas imágenes nítidas
- ▶ Transmisión de doble flujo, H.264 y M-JPEG simultáneos
- ▶ Ranura para tarjeta SD/SDHC que permite grabar de forma local
- ▶ Conexión sencilla

### Especificaciones técnicas

Alimentación	
Tensión de entrada	+12 VCC o alimentación por Ethernet
Consumo de energía	3,6 W (máx.)
Vídeo	
Tipo de sensor	CMOS de ¼ pulg.
Píxeles del sensor	1.280 x 800
Sensibilidad	0,3 lx
Resolución de vídeo	720p, 4CIF/D1, VGA, CIF, QVGA
Compresión de vídeo	H.264 MP (perfil principal); H.264 BP+ (perfil de línea de base +); M-JPEG
Velocidad de fotografías máxima	30 fps (la velocidad de fotografías M-JPEG puede variar según la carga del sistema)
Lente	
Tipo de lente	Varifocal de 2,8 a 12 mm, iris manual, F1.4 hasta 360
Montaje de lente	Montaje CS
Conexión	
Entrada de alarma	De +9 a 30 VCC
Salida de relé	24 VCA/VCC, 1 A
Audio	
Entrada de audio	Micrófono incorporado
	Conector para entrada de línea
Salida de audio	Conector para salida de línea
Comunicaciones de audio	Bidireccional, dúplex completo
Compresión de audio	G.711, L16 (en directo y grabación)
Almacenamiento local	
Ranura para tarjeta de memoria	Admite una tarjeta SD/SDHC de hasta 32 GB (Se recomienda una tarjeta SD de clase 4 o superior para la grabación HD)
Grabación	Grabación continua, grabación circular. Grabación de alarma, eventos y planificación
Control del software	
Configuración de la unidad	A través de un explorador web o del software de vigilancia para PC
Red	
Protocolos	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, cliente DHCP, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI
Ethernet	10/100 Base-T, detección automática, dúplex completo/semi-dúplex, RJ45
PoE	Compatible con IEEE 802.3af
Especificaciones mecánicas	
Dimensiones con lente (Al. x An. x Pr.)	55 x 72 x 178 mm (2,17 x 2,83 x 7,00 pulg.)
Peso (con lente)	352 g (0,77 lb) aprox.
Montaje	Clavijas de montaje de ¼ pulg. en la parte superior e inferior
Especificaciones medioambientales	

Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +50 °C (de +32 °F a +122 °F)
Cámara	
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +40 °C (de +32 °F a +104 °F)
Fuente de alimentación	
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)
Humedad	Relativa del 10% al 80% (sin condensación)
Certificados y homologaciones	
Región	Certificación
Europa	CE
Estándares	
	EN 60950-1: 2006, IEC de referencia 60950-1:2005
	UL 60950-1: Primera edición: 31 de octubre de 2007
	CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1-03
	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
	FCC apartado 15, subapartado B, clase B
	Directiva EMC 2004/108/CE
	EN 55022 clase B
	EN 61000-3-2:2006
	EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
	EN 55024
	AS/NZS CISPR 22 (es igual que CISPR 22)
	ICES-003 clase B
	EN 50121-4:2006
Certificaciones del producto	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Fuente de alimentación	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Información sobre pedidos	
NBC-265-P Cámara IP de 720p	NBC-265-P
Accesorios de hardware	
Carcasas de domo para interiores Serie LTC 9348/00	LTC9348/00

#### Representada por:

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**América Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com