


BOSCH

Invented for life

EX7-sarjan kattoon asennettava vandaalisuojattu No-Grip-kamera



- ▶ **Tehokas valvontakamera päivä- ja yökäyttöön tyylikkäässä vandaalisuojatussa kotelossa**
- ▶ **Useita objektiivivaihtoehtoja, mukaan lukien 5-50 mm:n**
- ▶ **erinomaisen optisen suorituskyvyn ja monipuolisuuden takaava Varifocal-objektiivi, jossa on CS-kiinnitys**
- ▶ **Irrotettava kamerajalusta mahdollistaa nopeat ja helpot CCD-säädöt**
- ▶ **Helppo kaapelointi takaa vaivattoman asennuksen sähköliitäntöihin**
- ▶ **No-Grip-rakenne takaa turvallisuuden ja vandaalisuojauksen**

EX7 on kattoon asennettava vandaalisuojattu kamera, jonka asentaminen on helppoa. EX7-sarjassa on LXR CCD, jonka mekaaninen M4-suodatintekniikka tuottaa kirkasta värikuvaa päivällä ja erinomaisen näkyvyyden infrapunavalaistuksessa 4 - 9 mm – 5 - 50 mm:n IR-korjatut linssit sopivat monenlaisiin valvontaratkaisuihin.

EX7 sisältää asennusta helpottavia ominaisuuksia, kuten panorointi-/kallistus-/kiertonivelliitokset, joiden avulla kennoa ja objektiivia voi säätää nopeasti ja helposti. Käsinsäädettävät nivelliitokset nopeuttavat asennusta, koska työkaluja ei tarvita. Panorointi-/kallistus-/kiertonivelliitosten ansiosta jälleenmyyjät saavat nopeasti ja helposti täysin vaakatasoisia kuvia yksinkertaisella kiertoliikkeellä.

Asentajat arvostavat EX7-kameran irrotettavaa kamerajalustaa, jonka ansiosta kotelon alusta voidaan kiinnittää erillään kamerajalustasta. Tämän ominaisuuden ansiosta jälleenmyyjät voivat nyt säätää optiikkaa turvallisemmassa ja kätevämmässä paikassa kuin katossa.

EX7 sisältää videoliitosjohdon, joka helpottaa asennusta. Valinnainen VPC-videoliitin liitetään kameran puoleiseen videoliitosjohtoon. Tämän ominaisuuden ansiosta asentajat voivat liittää kannettavia LCD-monitoreita ja varmistaa kameran asennon suoraan videokuvasta.

EX7 toimii käyttäjännitteellä 12 VDC tai 24 VAC. Kaapelointikanava helpottaa kaapeleiden hallintaa ja asennusta vakiosähkökiinnityksiin.

EX7-kameran painealletusta alumiinista valmistettu vandaalisuojattu kotelo kestää kaikissa sääolosuhteissa. EX7 soveltuu erinomaisesti yleiseen valvontaan esimerkiksi koulukeskuksissa, vankiloissa, pankeissa, matkakeskuksissa ja kasinoissa.

Perustoiminnot

Käyttökohteet

- lentokentät
- vankilat
- sairaalat
- matkakeskukset
- myymälät
- kasinot
- pankit
- koulukeskukset
- teollisuuslaitokset

Tekniset tiedot**Video**

Anturi	M4, korkeatarkkuuksinen CCD päivä- ja yökäyttöön	C7, korkeatarkkuuksinen väri-CCD
Resoluutio	540 TVL, väri / 540 TVL, mustavalkoinen	500 TVL
Teholliset pikselit, NTSC (vaaka x pysty)	768 x 494	768 x 494
Teholliset pikselit, PAL (vaaka x pysty)	752 x 582	752 x 582
Herkkyys	0,06 luksia, kun käytössä on F1,4-objektiivi	2,7 luksia, F1,4
Signaali-kohina-suhde	Yli 48 dB (AGC ei käytössä)	Suurempi kuin 48 dB
Lähtösignaali	1 Vpp, 75 ohmia	
Gamma	0,45	
Vahvistuksen hallinta	AGC (virtapainikkeella)	
Elektroninen iiris	1/60–1/100 000 (NTSC) 1/50–1/100 000 (PAL)	

Tekniset tiedot

Rakenne	Painevalettu alumiini
Ikku	3/16 tuuman polykarbonaatti
Paino	1,2 kg
Kokonaismitat	286 x 138 x 95 mm

Sähköominaisuudet

Jännite	12–24 VAC (50/60 Hz), 12–24 VDC
Tehonkulutus	Enint. 5 W

Ympäristötiedot

Käyttöalue	-25 °C... +60 °C
------------	------------------

Tilaustiedot

EX7C7V0409-N, kattoon asennettava vandaalisuojattu No-Grip-kamera	EX7C7V0409-N
Kattoon asennettava kamera, 1/3 tuumaa, korkea tarkkuus, 500 TVL, 4–9 mm:n objektiivi, NTSC, valkoinen	
EX7C7V0409-P, kattoon asennettava vandaalisuojattu No-Grip-kamera	EX7C7V0409-P
Kattoon asennettava kamera, 1/3 tuumaa, korkea tarkkuus, 500 TVL, 4–9 mm:n objektiivi, PAL, valkoinen	
EX7C7V0922-N, kattoon asennettava vandaalisuojattu No-Grip-kamera	EX7C7V0922-N
Kattoon asennettava kamera, 1/3 tuumaa, korkea tarkkuus, 500 TVL, 9–22 mm:n objektiivi, NTSC, valkoinen	
EX7C7V0922-P, kattoon asennettava vandaalisuojattu No-Grip-kamera	EX7C7V0922-P
Kattoon asennettava kamera, 1/3 tuumaa, korkea tarkkuus, 500 TVL, 9–22 mm:n objektiivi, PAL, valkoinen	
EX7C7V0550-N, kattoon asennettava vandaalisuojattu No-Grip-kamera	EX7C7V0550-N
Kattoon asennettava kamera, 1/3 tuumaa, korkea tarkkuus, 500 TVL, 5–50 mm:n objektiivi, NTSC, valkoinen	
EX7C7V0550-P, kattoon asennettava vandaalisuojattu No-Grip-kamera	EX7C7V0550-P
Kattoon asennettava kamera, 1/3 tuumaa, korkea tarkkuus, 500 TVL, 5–50 mm:n objektiivi, PAL, valkoinen	
EX7M4V0409-N, kattoon asennettava vandaalisuojattu No-Grip-kamera	EX7M4V0409-N
Kattoon asennettava kamera, 1/3 tuumaa, korkea tarkkuus, päivä- ja yökäyttö, 540/540 TVL, 4–9 mm:n objektiivi, NTSC, valkoinen	
EX7M4V0409-P, kattoon asennettava vandaalisuojattu No-Grip-kamera	EX7M4V0409-P
Kattoon asennettava kamera, 1/3 tuumaa, korkea tarkkuus, päivä- ja yökäyttö, 540/540 TVL, 4–9 mm:n objektiivi, PAL, valkoinen	
EX7M4V0922-N, kattoon asennettava vandaalisuojattu No-Grip-kamera	EX7M4V0922-N
Kattoon asennettava kamera, 1/3 tuumaa, korkea tarkkuus, päivä- ja yökäyttö, 540/540 TVL, 9–22 mm:n objektiivi, NTSC, valkoinen	
EX7M4V0922-P, kattoon asennettava vandaalisuojattu No-Grip-kamera	EX7M4V0922-P
Kattoon asennettava kamera, 1/3 tuumaa, korkea tarkkuus, päivä- ja yökäyttö, 540/540 TVL, 9–22 mm:n objektiivi, PAL, valkoinen	
EX7M4V0550-N, kattoon asennettava vandaalisuojattu No-Grip-kamera	EX7M4V0550-N
Kattoon asennettava kamera, 1/3 tuumaa, korkea tarkkuus, päivä- ja yökäyttö, 540/540 TVL, 5–50 mm:n objektiivi, NTSC, valkoinen	

Tilaustiedot

EX7M4V0550-P, kattoon asennettava vandaalisuojattu No-Grip-kamera **EX7M4V0550-P**

Kattoon asennettava kamera, 1/3 tuumaa, korkea tarkkuus, päivä- ja yökäyttö, 540/540 TVL, 5–50 mm:n objektiivi, PAL, valkoinen

Laitteiston lisävarusteet

UPA-2420-50-virtalähde **UPA-2420-50**
Lähtö 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi

Represented by