

# 200-sarjan HD 720p -IP-kamera

www.boschsecurity.fi



**BOSCH**

Invented for life



Advantage Line

**HD ONVIF**

Boschin NBC-265-P 720p -IP-kamera on käyttövalmis, täydellinen verkkovalvontajärjestelmä, joka on asennettu kompaktin kameran sisään. Nämä kamerat tuovat Boschin korkealaatuisen tekniikan pienten yritysten ja vähittäismyymälöiden käyttöön tarjoamalla kustannustehokkaan ratkaisun moniin eri käyttösovelluksiin.

Kameran H.264-pakkaustekniikan ansiosta saat tarkkoja kuvia ja säästät kaistanleveyttä sekä tallennustilaa jopa 30 prosenttia.

## Ominaisuudet

- ▶ Täydellinen verkkovideovalvontajärjestelmä
- ▶ HD 720p takaa kuvien terävyyden
- ▶ Samanaikaisesti kaksi H.264-virtaa ja M-JPEG-virta
- ▶ SD/SDHC-korttipaikka paikalliseen tallennukseen
- ▶ Helpot liitännät

## Tekniset tiedot

Virta	
Tulojännite	+12 VDC tai Power-over-Ethernet
Virrankulutus	3,6 W (enint.)
Video	
Kennon tyyppi	¼ tuuman CMOS
Kennon pikselit	1280 x 800
Herkkyys	0,3 luksia
Videokuvan tarkkuus	720p, 4CIF/D1, VGA, CIF, QVGA
Videokuvan pakkaus	H.264 MP (Main Profile), H.264 BP+ (Baseline Profile Plus), M-JPEG
Enimmäiskuvataajuus	30 fps (M-JPEG-kuvataajuus voi vaihdella järjestelmän kuormituksen mukaan)
Objektiivi	
Objektiivityyppi	Varifocal 2,8–12 mm, manuaalinen iiris, F1,4–360
Objektiivin kiinnitys	CS-kiinnitys
Liitäntä	
Hälytystulo	+9–30 VDC
Relelähtö	24 VAC/VDC, 1 A
Ääni	
Äänitulo	Sisäinen mikrofoni Tuloliitännän liitin
Äänilähtö	Lähtöliitännän liitin
Ääniyhteys	Vuorosuuntainen, täysi kaksisuuntaisuus
Äänenpakkaus	G.711, L16 (live ja tallennus)
Paikallistallennus	
Muistikorttipaikka	Jopa 32 Gt:n SD/SDHC-kortin tuki (HD-tallennukseen suositellaan vähintään luokan 4 SD-korttia).
Tallennus	Jatkuva tallennus, kierrättävä tallennus, hälytyksen/tapahtuman/aikataulun tallennus
Ohjelmisto-ohjaus	
Yksikön määrittäminen	Internet-selaimella ja tietokoneen valvontaohjelmistolla
Verkko	
Yhteyskäytännöt	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNMP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI
Ethernet	10/100 Base-T, vuorosuuntaisuuden tai täyden kaksisuuntaisuuden tunnistava RJ45
PoE	IEEE 802.3af -yhteensopiva
Tekniset tiedot	
Mitat, sis. objektiivi (k x l x s)	55 x 72 x 178 mm
Paino (sis. objektiivi)	noin 352 g
Kiinnitys	¼ tuuman kiinnitysliitäntä ylhäällä ja alhaalla
Ympäristötiedot	
Käyttölämpötila	
Kamera	0 °C...+50 °C
Käyttölämpötila	

## Edustaja:

**Finland:**  
Robert Bosch Oy  
Security Systems Division  
Ansatie 6 a C  
01740 Vantaa  
Phone: +358 9 43599  
Fax: +358 9 435 99333  
fi.securitysystems@fi.bosch.com  
www.boschsecurity.fi

Virtalähde	0 °C...+40 °C
Säilytyslämpötila	-20 °C...+70 °C
Kosteus	Suhteellinen kosteus 10–80 % (tiivistymätön)
Hyväksynnät	
Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE
Standardit	
	EN 60950-1: 2006 IEC 60950-1: 2005:n mukainen UL 60950-1 1st edition, 31.10.2007 CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03 EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 FCC Part15 Subpart B, Class B EMC-direktiivi 2004/108/EC EN 55022, luokka B EN 61000-3-2 :2006 EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005 EN 55024 AS/NZS CISPR 22 (vastaa CISPR 22:ta) ICES-003 Class B EN 50121-4:2006
Tuotesertifioinnit	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI
Virtalähde	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Tilaustiedot	
NBC-265-P 720p -IP-kamera	NBC-265-P
LTC 9348/00 -sarjan domekotelot sisäkäyttöön	LTC9348/00