

EX8 - Double caméra pour montage au plafond

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Caisson anti-vandale élégant produisant des images via un double capteur CCD
- ▶ Capteurs pour une vidéosurveillance bidirectionnelle
- ▶ Conception avec double caméra CCD pour une prise de vue par l'avant et l'arrière
- ▶ Le système de réglage manuel de l'inclinaison et de l'orientation ne nécessite aucun outil pour une facilité d'installation maximale
- ▶ Plate-forme caméra amovible pour un réglage, rapide et facile, des capteurs CCD

L'EX8 est une double caméra pour montage au plafond, anti-vandale et facile d'installation, avec deux capteurs CCD pour une vidéosurveillance bidirectionnelle polyvalente. L'EX8 est parfaite pour une utilisation dans les salles et les couloirs où il est primordial de pouvoir voir dans les deux sens.

L'EX8 est disponible avec un capteur CCD avec filtre mécanique LXR M4, pour des couleurs diurnes vives et d'excellentes performances sous éclairage infrarouge.

L'EX8 est conçue pour une installation aisée, avec un système de réglage de l'inclinaison et de l'orientation afin d'ajuster facilement et rapidement des objectifs et des capteurs CCD. Ce système de réglage manuel ne nécessite aucun outil et facilite l'installation. Grâce au système de réglage de l'inclinaison et de l'orientation, les installateurs obtiennent rapidement et facilement des images horizontales parfaites d'un simple mouvement.

Les installateurs apprécieront la plate-forme caméra amovible de l'EX8, qui permet de fixer la base du caisson séparément de la plate-forme caméra. Avec cette fonctionnalité, les installateurs peuvent ainsi régler l'optique depuis un endroit plus sûr ou plus pratique que le plafond.

L'EX8 inclut également un câble vidéo qui simplifie l'installation. Ce câble permet aux installateurs de connecter les moniteurs LCD portables directement à l'EX8 afin d'obtenir la confirmation vidéo instantanée de la position de la caméra.

L'EX8 fonctionne en 12 Vdc ou 24 Vac. Le conduit pour le passage de câble est compatible avec les installations électriques standard pour une intégration aisée.

Construite en aluminium moulé, l'EX8 offre des performances optiques exceptionnelles dans un caisson anti-vandale, élégant et résistant aux intempéries. Petite et compacte, l'EX8 est pourtant suffisamment grande pour utiliser des objectifs varifocales de 4 à 8 mm. L'EX8 est parfaite pour la vidéosurveillance par l'avant et l'arrière, et pour différentes applications dont les écoles et les universités, les prisons, les banques, les plates-formes de transport et les casinos.

Fonctions de base

Applications

- Prisons
- Écoles et universités

- Hôpitaux
- Aéroports
- Plates-formes de transport
- Casinos
- Bureaux
- Véhicules de transport

Certifications et accréditations

Région	Certification
Belgique	INCERT B-509-0005

Spécifications techniques

Vidéo

Capteur	Capteur CCD M4 Jour/Nuit haute définition	Capteur CCD C7 couleur haute définition
Définition	Couleur 540 lignes / Monochrome 540 lignes	500 lignes
Pixels effectifs NTSC (H x V)	768 x 494	768 x 494
Pixels effectifs PAL (H x V)	752 x 582	752 x 582
Sensibilité	0,06 lx avec objectif F1.4	2,7 lx à F1.4
Rapport Signal/Bruit	Supérieur à 48 dB (contrôle automatique de gain désactivé)	Supérieur à 48 dB
Signal de sortie	1 Vcàc, 75 ohms	
Correction gamma	0,45	
Contrôle du gain	Contrôle automatique de gain (avec commutateur marche/arrêt)	
Diaphragme électronique	1/60 à 1/100 000 (NTSC)	
	1/50 à 1/100 000 (PAL)	

Caractéristiques mécaniques

Construction	Aluminium moulé
Vitre	Polycarbonate de 3/16 po
Poids	1,4 kg
Dimensions	286 x 138 x 95 mm

Caractéristiques électriques

Tension	12 à 24 Vac/dc
Puissance consommée	190 mA x 2 = 380 mA à 12 Vdc

Caractéristiques environnementales

Plage de fonctionnement	-25 °C à +60 °C
-------------------------	-----------------

Informations de commande

EX8C7V0409-N - Double caméra pour montage au plafond

Double caméra pour montage au plafond, 1/3" couleur haute définition, 500 lignes, objectif de 4 à 9 mm, NTSC

Numéro de commande **EX8C7V0409-N**

EX8C7V0409-P - Double caméra pour montage au plafond

Double caméra pour montage au plafond, 1/3" couleur haute définition, 500 lignes, objectif de 4 à 9 mm, PAL

Numéro de commande **EX8C7V0409-P**

EX8C7V0922-N - Double caméra pour montage au plafond

Double caméra pour montage au plafond, 1/3" couleur haute définition, 500 lignes, objectif de 9 à 22 mm, NTSC

Numéro de commande **EX8C7V0922-N**

EX8C7V0922-P - Double caméra pour montage au plafond

Double caméra pour montage au plafond, 1/3" couleur haute définition, 500 lignes, objectif de 9 à 22 mm, PAL

Numéro de commande **EX8C7V0922-P**

EX8M4V0409-N - Double caméra pour montage au plafond

Double caméra pour montage au plafond, 1/3" Jour/Nuit haute définition, 540/540 lignes, objectif de 4 à 9 mm, NTSC

Numéro de commande **EX8M4V0409-N**

EX8M4V0409-P - Double caméra pour montage au plafond

Double caméra pour montage au plafond, 1/3" Jour/Nuit haute définition, 540/540 lignes, objectif de 4 à 9 mm, PAL

Numéro de commande **EX8M4V0409-P**

EX8M4V0922-N - Double caméra pour montage au plafond

Double caméra pour montage au plafond, 1/3" Jour/Nuit haute définition, 540/540 lignes, objectif de 9 à 22 mm, NTSC

Numéro de commande **EX8M4V0922-N**

EX8M4V0922-P - Double caméra pour montage au plafond

Numéro de commande **EX8M4V0922-P**

Accessoires

EXPS.008 - Bloc d'alimentation Vac

Alimentation 120 Vac/24 Vac, 1 500 mA

Numéro de commande **EXPS.008**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
Tel: +32 56 20 0240
Fax: +32 56 20 2675
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us