



# EX8 Series telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore



- ▶ Elegante alloggiamento antivandalismo con doppie immagini del CCD
- ▶ Sensori per sorveglianza bidirezionale
- ▶ Design con doppio CCD per immagini provenienti dalla parte anteriore e posteriore della telecamera
- ▶ I giunti cardanici regolabili manualmente per panoramica/inclinazione/rotazione non richiedono strumenti per la massima facilità di installazione
- ▶ Piattaforma per telecamera rimovibile per regolazioni del CCD semplici e veloci
- ▶ Cablaggio passante per facile installazione nei raccordi elettrici

La telecamera per montaggio a soffitto di facile installazione ed antivandalismo EX8 dispone di due sensori immagine CCD per una versatile sorveglianza bidirezionale. È ideale per l'utilizzo in ingressi e corridoi in cui è importante avere una visione in due direzioni.

La telecamera EX8 dispone di un CCD LXR con filtro meccanico M4, per colori brillanti di giorno ed eccezionali prestazioni notturne con l'illuminazione ad infrarossi.

La telecamera EX8 è dotata di caratteristiche che ne rendono semplice l'installazione: i giunti cardanici per panoramica/inclinazione/rotazione, ad esempio, consentono di regolare CCD e obiettivo in modo semplice e veloce. Essi sono regolabili a mano senza alcuno strumento e aiutano pertanto a ridurre il tempo di installazione. Con i giunti cardanici per panoramica/inclinazione/rotazione, è possibile ottenere immagini perfettamente orizzontali in modo facile e veloce con una semplice rotazione.

Gli installatori apprezzeranno la piattaforma rimovibile della telecamera EX8, che consente di montare la base dell'alloggiamento separatamente rispetto alla piattaforma della telecamera. Grazie a questa funzione, è ora possibile regolare i componenti ottici in una posizione più sicura o più comoda rispetto al soffitto.

La telecamera EX8 include inoltre un cavo di interconnessione video (VPL) per installazioni comode. Con il cavo VPL, gli installatori possono collegare un monitor LCD portatile direttamente alla telecamera EX8 per la conferma video istantanea del posizionamento della telecamera.

La telecamera EX8 funziona a 12 VDC o 24 VAC e dispone del cablaggio passante per un'installazione semplice in finiture elettriche standard per la completa gestione dei cavi.

Realizzata in alluminio pressofuso, la telecamera EX8 offre prestazioni ottiche eccezionali in un elegante alloggiamento antivandalismo progettato per ogni tipo di condizioni atmosferiche. Piccola e compatta, la telecamera EX8 è grande abbastanza per ospitare obiettivi varifocal 4-8 mm ed è ideale per la sorveglianza bidirezionale in numerose applicazioni, ad esempio scuole ed università, istituti penitenziari, banche, stazioni di trasporto e casinò.

## Funzioni di base

### Applicazioni

- Istituti penitenziari
- Scuole e università
- Ospedali
- Aeroporti
- Stazioni di trasporto
- Casinò

- Uffici
- Veicoli di transito

### Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Belgio	INCERT B-509-0005

### Specifiche tecniche

#### Sensore

Video	CCD Day/Night ad alta risoluzione M4	CCD a colori ad alta risoluzione C7
Risoluzione	540 linee TV a colori / 540 linee TV monocromatico	500 linee TV
Pixel effettivi NTSC (O x V)	768 x 494	768 x 494
Pixel effettivi PAL (O x V)	752 x 582	752 x 582
Sensibilità	0,06 lux con obiettivo F1,4	2,7 lux a F1,4
Rapporto S/R	Maggiore di 48 dB (AGC off)	Maggiore di 48 dB
Segnale in uscita	1 Vpp, 75 Ohm	
Gamma	0,45	
Controllo Guadagno	AGC (con interruttore on/off)	
Iris elettronico	Da 1/60 a 1/100.000 (NTSC) Da 1/50 a 1/100.000 (PAL)	

#### Specifiche meccaniche

Struttura	Alluminio pressofuso
Finestra	In policarbonato da 91 mm (3/6")
Peso	1,4 Kg
Dimensioni globali	286 x 138 x 95 mm (11,3" x 5,4" x 3,7")

#### Specifiche elettriche

Tensione	Da 12 a 24 AC/DC
Consumo di corrente	190 mA x 2 = 380 mA a 12 VDC

#### Specifiche ambientali

Intervallo di esercizio	Da -25°C a +60°C
-------------------------	------------------

### Informazioni per l'ordinazione

<b>EX8C7V0409-N telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore</b> Telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore, 1/3" a colori ad alta risoluzione, 500 linee TV, obiettivo da 4-9 mm, NTSC	<b>EX8C7V0409-N</b>
<b>EX8C7V0409-P telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore</b> Telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore, 1/3" a colori ad alta risoluzione, 500 linee TV, obiettivo da 4-9 mm, PAL	<b>EX8C7V0409-P</b>
<b>EX8C7V0922-N telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore</b> Telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore, 1/3" a colori ad alta risoluzione, 500 linee TV, obiettivo da 9-22 mm, NTSC	<b>EX8C7V0922-N</b>
<b>EX8C7V0922-P telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore</b> Telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore, 1/3" a colori ad alta risoluzione, 500 linee TV, obiettivo da 9-22 mm, PAL	<b>EX8C7V0922-P</b>
<b>EX8M4V0409-N telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore</b> Telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore, 1/3" day/night ad alta risoluzione, 540/540 linee TV, obiettivo da 4-9 mm, NTSC	<b>EX8M4V0409-N</b>
<b>EX8M4V0409-P telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore</b> Telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore, 1/3" day/night ad alta risoluzione, 540/540 linee TV, obiettivo da 4-9 mm, PAL	<b>EX8M4V0409-P</b>
<b>EX8M4V0922-N telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore</b> Telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore, 1/3" day/night ad alta risoluzione, 540/540 linee TV, obiettivo da 9-22 mm, NTSC	<b>EX8M4V0922-N</b>
<b>EX8M4V0922-P telecamera per montaggio a soffitto con doppio sensore</b>	<b>EX8M4V0922-P</b>
<b>Accessori hardware</b>	
<b>UPA-2420-50 alimentatore</b> Uscita 220VAC, 50Hz, 24VAC, 20VA	<b>UPA-2420-50</b>