


BOSCH

Invented for life

Vandalsikkert takmontert No-Grip kamera i EX7-serien



- ▶ **døgnovervåkningskamera med høy ytelse i et slankt, vandalsikkert hus**
- ▶ **forskjellig linsealternativer, inkludert CS-montert 5-50 mm**
- ▶ **varifokal linse for utmerket optisk ytelse og allsidighet**
- ▶ **avtakbar kameraplattform for hurtige og enkle CCD-justeringer**
- ▶ **kanalkompatibel for enkel installasjon i elektriske tilpasninger**
- ▶ **No-Grip-utforming for maksimal sikkerhet og vandalmotstand**

EX7 er et installeringsvennlig, vandalsikkert takmontert kamera. EX7 er tilgjengelig med et mekanisk M4-filter, LXR CCD, for levende farger om dagen og enestående ytelse i infrarød belysning. Objektivene varierer fra 4–9 mm til 5–50 mm IR-korrigerede objektiver for mange forskjellige overvåkingsområder.

EX7 er utformet med installeringsvennlige funksjoner, inkludert pan/tilt/tvinning-kameraslingrebøyer for hurtige og enkle CCD- og objektivjusteringer. Slingrebøylene som kan justeres for hånd, krever ingen verktøy, noe som gjør installasjonen ekstra rask. Med pan/tilt/tvinning-slingrebøyer kan forhandlere raskt og enkelt oppnå perfekte horisontale bilder med en enkel tvinning.

Montører vil sette pris på EX7s avtakbare kameraplattform som gjør at huset kan monteres atskilt fra kameraplattformen. Med denne funksjonen kan forhandlere nå justere optikken på et sted som er tryggere eller mer praktisk enn taket.

EX7 bruker en Video patch-kabel (VPL) for praktisk montering. En Video patch-kobling (VPC) som er tilgjengelig som tilleggsutstyr, plugges inn i VPLen på kamerasiden. Med denne funksjonen kan installatører koble til bærbare LCD-skjermer for å få øyeblikkelig bekreftelse på at kameraposisjonen er riktig.

EX7 fungerer med 12 V DC eller 24 V AC og er kanalkompatibel for enkel installasjon på elektriske standardinnretninger, for fullstendig kabelorganisering.

EX7, som er konstruert av trykkstøpt aluminium, gir enestående ytelse i et slankt, vandalsikkert hus som er utformet for alle værforhold. EX7 er ideelt til generell overvåkning til alle slags bruksområder inkludert skoler og universiteter, fengsler, banker, transportsentre og kasinoer.

Funksjoner

Bruksområder

- flyplasser
- fengsler og kriminalomsorgsinstitusjoner
- sykehus
- transportsentre
- butikker
- kasinoer
- banker
- skoler og universiteter
- industriområder

Tekniske spesifikasjoner**Video**

Sensor	M4 CCD med høy oppløsning for dag/natt	C7 farge-CCD med høy oppløsning
--------	--	---------------------------------

Oppløsning	540 TVL farger/540 TVL svart-hvitt	500 TVL
Effektive piksler, NTSC (H x V)	768 x 494	768 x 494
Effektive piksler, PAL (H x V)	752 x 582	752 x 582
Følsomhet	0,06 lux med F1.4-objektiv	2,7 lux ved F1.4
S/N-forhold	Over 48 dB (AGC av)	Over 48 dB
Utgangssignal	1 Vpp, 75 ohm	
Gamma	0,45	
Forsterkningsregulator	AGC (med av/på-bryter)	
Elektronisk iris	1/60 til 1/100 000 (NTSC) 1/50 til 1/100 000 (PAL)	

Mekanisk informasjon

Konstruksjon	Trykkstøpt aluminium
Window (Vindu)	3/16" polykarbonat
Vekt	1,2 kg
Totale mål	286 x 138 x 95 mm (11,3 x 5,4 x 3,7")

Elektrisk informasjon

Spenning	12–24 V AC (50/60 Hz), 12–24 V DC
Effektuttak	Maks. 5 W

Miljøinformasjon

Driftsområde	-25 til +60 °C (-13 til 140 °F)
--------------	---------------------------------

Bestillingsinformasjon

EX7C7V0409-N takmontert vandalsikkert kamera med No-Grip-utforming	EX7C7V0409-N
Takmontert kamera, 1/3" høy fargeoppløsning, 500 TVL, 4-9 mm linse, NTSC, hvit	
EX7C7V0409-P takmontert vandalsikkert kamera med No-Grip-utforming	EX7C7V0409-P
Takmontert kamera, 1/3" høy fargeoppløsning, 500 TVL, 4-9 mm linse, PAL, hvit	
EX7C7V0922-N takmontert vandalsikkert kamera med No-Grip-utforming	EX7C7V0922-N
Takmontert kamera, 1/3" høy fargeoppløsning, 500 TVL, 9-22 mm linse, NTSC, hvit	
EX7C7V0922-P takmontert vandalsikkert kamera med No-Grip-utforming	EX7C7V0922-P
Takmontert kamera, 1/3" høy fargeoppløsning, 500 TVL, 9-22 mm linse, PAL, hvit	
EX7C7V0550-N takmontert vandalsikkert kamera med No-Grip-utforming	EX7C7V0550-N
Takmontert kamera, 1/3" høy fargeoppløsning, 500 TVL, 5-50 mm linse, NTSC, hvit	
EX7C7V0550-P takmontert vandalsikkert kamera med No-Grip-utforming	EX7C7V0550-P
Takmontert kamera, 1/3" høy fargeoppløsning, 500 TVL, 5-50 mm linse, PAL, hvit	
EX7M4V0409-N takmontert vandalsikkert kamera med No-Grip-utforming	EX7M4V0409-N
Takmontert kamera, 1/3" Dag/natt 540/540 TVL, 4-9 mm linse med høy oppløsning, NTSC, hvit	
EX7M4V0409-P takmontert vandalsikkert kamera med No-Grip-utforming	EX7M4V0409-P
Takmontert kamera, 1/3" Dag/natt 540/540 TVL, 4-9 mm linse med høy oppløsning, PAL, hvit	
EX7M4V0922-N takmontert vandalsikkert kamera med No-Grip-utforming	EX7M4V0922-N
Takmontert kamera, 1/3" Dag/natt 540/540 TVL, 9-22 mm linse med høy oppløsning, NTSC, hvit	
EX7M4V0922-P takmontert vandalsikkert kamera med No-Grip-utforming	EX7M4V0922-P
Takmontert kamera, 1/3" Dag/natt 540/540 TVL, 9-22 mm linse med høy oppløsning, PAL, hvit	
EX7M4V0550-N takmontert vandalsikkert kamera med No-Grip-utforming	EX7M4V0550-N
Takmontert kamera, 1/3" Dag/natt 540/540 TVL, 5-50 mm linse med høy oppløsning, NTSC, hvit	

Bestillingsinformasjon**EX7M4V0550-P takmontert vandalsikkert kamera med No-Grip-utforming**

Takmontert kamera, 1/3" Dag/natt
540/540 TVL, 5-50 mm linse med høy
oppløsning, PAL, hvit

EX7M4V0550-P**Maskinvaretilbehør**

UPA-2420-50 strømforsyning
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA ut

UPA-2420-50

Norway
Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1, Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no

Represented by