



# Takmontert kamera med dobbel sensor i EX8-serien



- ▶ slankt, vandalsikkert hus med doble CCD-bilder.
- ▶ sensorer for toveis overvåkningsytelse
- ▶ dobbel CCD-utforming for bilder fra foran og bak på kameraet.
- ▶ pan/tilt/tvinning-slingrebøyler som kan justeres for hånd, krever ingen verktøy, noe som gjør installasjonen ekstra enkel.
- ▶ avtakbar kameraplattform for hurtige og enkle CCD-justeringer
- ▶ rørkompatibel for enkel installasjon i elektriske anordninger

EX8 er et installeringsvennlig, vandalsikkert takmontert kamera som har to CCD-bildesensorer for allsidig toveisovervåkning. EX8 er ideell for bruk i ganger og korridorer der det er viktig å kunne vise aktivitet i to retninger.

EX8 er tilgjengelig med et mekanisk M4-filter, LXR CCD, for levende farger om dagen og enestående ytelse i infrarød belysning.

EX8 er utformet med installeringsvennlige funksjoner, inkludert pan/tilt/tvinning-kameraslingrebøyler for hurtige og enkle CCD- og linsejusteringer. Slingrebøylene som kan justeres for hånd, krever ingen verktøy, noe som gjør installasjonen ekstra rask. Med pan/tilt/tvinning-slingrebøylene kan forhandlere raskt og enkelt oppnå perfekte horisontale bilder med en enkel vridning.

Montører vil sette pris på EX8s avtakbare kameraplattform som gjør at huset kan monteres atskilt fra kameraplattformen. Med denne funksjonen kan forhandlere nå justere optikken på et sted som er tryggere eller mer praktisk enn taket.

EX8 omfatter også en videokabel for praktiske installasjoner. Med videokabelen kan montører koble bærbare LCD-monitorer direkte inn i EX8 for umiddelbar videobekreftelse av kamerainnstilling.

EX8 fungerer i 12 V DC eller 24 V AC og er rørkompatibel for enkel installasjon på elektriske standardinnretninger, for fullstendig kabelorganisering.

EX8, som er konstruert av støpt aluminium, gir enestående ytelse i et slankt, vandalsikkert hus som er utformet for alle værforhold. Det lille og kompakte EX8 er stort nok til å romme varifokale 4-8 mm linser. EX8 er ideelt til for- og bakovervåkning til alle slags bruksområder inkludert, skoler og universiteter, fengsler, banker, transportsentre og kasinoer.

## Funksjoner

### Bruksområder

- fengsler
- skoler og universiteter
- sykehus
- flyplasser
- transportsentre
- kasinoer
- kontorer
- transittkjøretøy

## Sertifiseringer og godkjenninger

Region	Sertifisering
Belgia	INCERT B-509-0005

## Tekniske spesifikasjoner

## Video

Sensor	M4 CCD for dag- og nattbruk med høy oppløsning	C7 farge-CCD med høy oppløsning
Oppløsning	540 TVL farger/540 TVL svart-hvitt	500 TVL
Effektive piksler, NTSC (H x V)	768 x 494	768 x 494
Effektive piksler, PAL (H x V)	752 x 582	752 x 582
Følsomhet	0,06 lux med F1.4-linse	2,7 lux ved F1.4
S/N-forhold	Over 48 dB (AGC av)	Over 48 dB
Utgangssignal	1 Vpp, 75 ohm	
Gamma	0,45	
Forsterkningsregulator	AGC (med av/på-bryter)	
Elektronisk iris	1/60 til 1/100 000 (NTSC) 1/50 til 1/100 000 (PAL)	

## Mekanisk

Sammensetning	Trykkstøpt aluminium
Vindu	3/16" polykarbonat
Vekt	1,4 kg
Totale mål	286 x 138 x 95 mm (11,3 x 5,4 x 3,7")

## Elektrisk informasjon

Spenning	12 til 24 AC/DC
Effektuttak	190 mA x 2 = 380 mA ved 12 V DC

## Miljø

Driftsområde	-25 til +60 °C (-13 til 140 °F)
--------------	---------------------------------

## Bestillingsinformasjon

<b>EX8C7V0409-N takmontert kamera med dobbel sensor</b> Takmontert kamera med dobbel sensor, 1/3" høy fargeoppløsning, 500 TVL, 4-9 mm linse, NTSC	<b>EX8C7V0409-N</b>
<b>EX8C7V0409-P takmontert kamera med dobbel sensor</b> Takmontert kamera med dobbel sensor, 1/3" høy fargeoppløsning, 500 TVL, 4-9 mm linse, PAL	<b>EX8C7V0409-P</b>
<b>EX8C7V0922-N takmontert kamera med dobbel sensor</b> Takmontert kamera med dobbel sensor, 1/3" høy fargeoppløsning, 500 TVL, 9-22 mm linse, NTSC	<b>EX8C7V0922-N</b>
<b>EX8C7V0922-P takmontert kamera med dobbel sensor</b> Takmontert kamera med dobbel sensor, 1/3" høy fargeoppløsning, 500 TVL, 9-22 mm linse, PAL	<b>EX8C7V0922-P</b>
<b>EX8M4V0409-N takmontert kamera med dobbel sensor</b> Takmontert kamera med dobbel sensor, 1/3" Dag/natt 540/540 TVL, 4-9 mm linse med høy oppløsning, NTSC	<b>EX8M4V0409-N</b>
<b>EX8M4V0409-P takmontert kamera med dobbel sensor</b> Takmontert kamera med dobbel sensor, 1/3" Dag/natt 540/540 TVL, 4-9 mm linse med høy oppløsning, PAL	<b>EX8M4V0409-P</b>
<b>EX8M4V0922-N takmontert kamera med dobbel sensor</b> Takmontert kamera med dobbel sensor, 1/3" Dag/natt 540/540 TVL, 9-22 mm linse med høy oppløsning, NTSC	<b>EX8M4V0922-N</b>
<b>EX8M4V0922-P takmontert kamera med dobbel sensor</b>	<b>EX8M4V0922-P</b>
<b>Maskinvaretilbehør</b>	
<b>UPA-2420-50 strømforsyning</b> 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA ut	<b>UPA-2420-50</b>