



Потолочная камера серии EX8 со сдвоенной матрицей



Камера EX8 представляет собой простую в установке, вандалозащищенную потолочную камеру с двумя ПЗС-матрицами, обеспечивающими двунаправленное наблюдение. Камера EX8 идеально подходит для использования в вестибюлях и коридорах, где необходимо вести наблюдение в двух направлениях.

Камера EX8 выпускается с ПЗС-матрицей с механическим фильтром M4 LXR, обеспечивающей безупречную цветопередачу в дневное время и отличную производительность ночью с инфракрасной подсветкой.

Камера EX8 оснащена функциями, упрощающими установку, включая шарниры для поворота/наклона камеры, обеспечивающие быструю и удобную настройку ПЗС-матрицы и объектива. Регулируемые вручную шарниры не требуют никаких инструментов и сводят к минимуму время установки. Благодаря шарнирам для поворота/наклона камеры можно быстро и легко получить выровненные по горизонтали изображения.

Специалисты по установке оценят съемную платформу камеры EX8, которая позволяет устанавливать основание корпуса отдельно от платформы камеры. Благодаря этой особенности специалисты по установке могут настраивать оптические характеристики камеры непосредственно под потолком, а в более благоприятных условиях.

- ▶ **Элегантный, вандалозащищенный корпус со сдвоенной ПЗС-матрицей**
- ▶ **Датчики для двунаправленного видеонаблюдения**
- ▶ **Конструкция с двумя матрицами для видеонаблюдения с лицевой и обратной стороны камеры**
- ▶ **Настраиваемые вручную шарниры поворота/наклона не требуют инструментов при регулировке**
- ▶ **Съемная платформа камеры для быстрой и удобной настройки ПЗС-матрицы**
- ▶ **Возможность прокладки кабелей в монтажных трубах, обеспечивающая удобное подключение к электродеталям**

Камера EX8 также оснащена выходом Video Patch Lead (VPL) для удобства установки. Благодаря VPL, специалисты по установке могут подключать портативный ЖК-монитор непосредственно к камере EX8 для немедленного видеоподтверждения правильности положения камеры.

Камера EX8 работает от 12 В пост. тока или 24 В перем. тока и совместима с кабелепроводами для облегчения установки в стандартные электросистемы и прокладки кабелей.

Камера EX8 изготовлена из литого алюминия и обеспечивает безупречную оптическую производительность в сочетании с элегантным, вандалозащищенным, атмосферостойким корпусом. Несмотря на небольшие размеры, камера EX8 оснащена варифокальным объективом с фокусным расстоянием 4-8 мм. Камера EX8 прекрасно подходит для наблюдения в двух направлениях в любых областях, включая школы и колледжи, тюрьмы, банки, транспортные центры и казино.

Функции

Области применения

- Тюрьмы
- Школы и колледжи
- Клиники
- Аэропорты

- Транспортные центры
- Казино
- Офисы
- Транзитные транспортные средства

Техническое описание

Видео

Датчик	ПЗС-матрица M4 "день/ночь" с высоким разрешением	Цветная ПЗС-матрица С7 с высоким разрешением
Разрешение	540 ТВЛ цветное / 540 ТВЛ монохромное	500 ТВЛ
Эффективные пиксели NTSC (Г x В)	768 x 494	768 x 494
Эффективные пиксели PAL (Г x В)	752 x 582	752 x 582
Чувствительность	0,06 люкс с объективом F1.4	2,7 люкс при F1.4
Соотношение сигнал-шум	Более 48дБ (АРУ выкл.)	Более 48дБ
Выходной сигнал	1 В, 75 Ом	
Гамма	0,45	
Регулировка усиления	АРУ (вкл/выкл)	
Электронная диафрагма	от 1/60 до 1/100 000 (NTSC) от 1/50 до 1/100 000 (PAL)	

Механические характеристики

Конструкция	Литой алюминий
Стекло	Поликарбонат 3/16"
Вес	1,4 кг
Размеры	286 x 138 x 95 мм

Электрические характеристики

Напряжение	12 - 24 В переменного / постоянного тока
Энергопотребление	190 мА x 2 = 380 мА при 12 В пост. тока

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -25°C до +60°C
---------------------	-------------------

Информация для заказа

EX8C7V0409-N Потолочная камера со сдвоенной матрицей Потолочная камера со сдвоенной матрицей, 1/3", цветная с высоким разрешением, 500 ТВЛ, объектив 4-9 мм, NTSC	EX8C7V0409-N
EX8C7V0409-P Потолочная камера со сдвоенной матрицей Потолочная камера со сдвоенной матрицей, 1/3", цветная с высоким разрешением, 500 ТВЛ, объектив 4-9 мм, PAL	EX8C7V0409-P
EX8C7V0922-N Потолочная камера со сдвоенной матрицей Потолочная камера со сдвоенной матрицей, 1/3", цветная с высоким разрешением, 500 ТВЛ, объектив 9-22 мм, NTSC	EX8C7V0922-N
EX8C7V0922-P Потолочная камера со сдвоенной матрицей Потолочная камера со сдвоенной матрицей, 1/3", цветная с высоким разрешением, 500 ТВЛ, объектив 9-22 мм, PAL	EX8C7V0922-P
EX8M4V0409-N Потолочная камера со сдвоенной матрицей Потолочная камера со сдвоенной матрицей, 1/3", "день/ночь" с высоким разрешением, 540/540 ТВЛ, объектив 4-9 мм, NTSC	EX8M4V0409-N
EX8M4V0409-P Потолочная камера со сдвоенной матрицей Потолочная камера со сдвоенной матрицей, 1/3", "день/ночь" с высоким разрешением, 540/540 ТВЛ, объектив 4-9 мм, PAL	EX8M4V0409-P
EX8M4V0922-N Потолочная камера со сдвоенной матрицей Потолочная камера со сдвоенной матрицей, 1/3", "день/ночь" с высоким разрешением, 540/540 ТВЛ, объектив 9-22 мм, NTSC	EX8M4V0922-N
EX8M4V0922-P Потолочная камера со сдвоенной матрицей	EX8M4V0922-P

Russia:

Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

Represented by