


BOSCH

Invented for life

EX7-serien vandaliseringssäkra No-Grip-takkameror



- ▶ **Övervakningskamera för dag/nattövervakning, i en elegant, vandaliseringssäker inneslutning**
- ▶ **Olika objektivalternativ, inklusive CS-fäste 5-50 mm**
- ▶ **objektiv med variabelt fokus ger utmärkta optiska prestanda och mångsidighet**
- ▶ **Löstagbar kameraplattform för snabba och enkla CCD-justeringar**
- ▶ **Kopplingskompatibel för att på ett enkelt sätt kunna montera till elektriska installationer**
- ▶ **No-Grip-konstruktion för maximal säkerhet och vandaliseringsbeständighet**

EX7 är en installationsvänlig, vandaliseringsbeständig takmonterad kamera. EX7 finns tillgänglig med en LXR CCD, med ett mekaniskt M4-filter, som ger livfulla färger dagtid och utmärkta prestanda vid IR-belysning nattetid. IR-korrigerade objektiv med objektivomfång från 4-9 mm till 5-50 mm, för många olika övervakningsapplikationer.

EX7 är konstruerad med installationsvänliga funktioner, inklusive kardanupphängning för panorering/lutning/vridning, som ger snabb och enkel CCD- och objektivjustering. Kardanupphängningen, som är justerbar för hand, kräver inga verktyg och minimerar installationstiden. Med kardanupphängning för panorering/lutning/vridning kan återförsäljare snabbt och enkelt få helt horisontella bilder med en enkel vridning.

Installatörer uppskattar EX7-seriens avtagbara kameraplattform, som gör kamerahusets fundament kan monteras separat från kameraplattformen. Med den här funktionen kan återförsäljare nu justera optiken på en säkrare eller bekvämare än vid taket.

EX7 använder en videopatchkabel (Video Patch Lead, VPL) för bekväm installation. En videoanslutningskontakt (Video Patch Connector, VPC) finns som tillval och ansluts till VPL på kameran. Med denna funktion kan installatörerna ansluta bärbara LCD-monitorer för direkt bildkontroll av kameraläget.

EX7 kan använda en driftspänning på 12 V DC eller 24 V AC och är skyddsörskompatibel för enkel installation i elektriska standardfixturer, för enkel kabelhantering.

EX7, som är tillverkad i pressgjuten aluminium, erbjuder enastående optiska prestanda i en elegant, vandaliseringssäker inneslutning och är konstruerad för användning under alla väderleksförhållanden. EX7 är idealisk för allmän övervakning i en mängd olika miljöer, inklusive skolor och gymnasier, fängelser, banker, transportnav och kasinon.

Funktioner

Användning

- Flygplatser
- Fängelser och andra anstalter
- Sjukhus
- Transportanläggningar
- Butiker
- Kasinon
- Banker
- Skolor
- Industrianläggningar

Tekniska specifikationer**Video**

Sensor	M4 dag/natt-CCD med hög upplösning	C7 färg-CCD med hög upplösning
Upplösning	540 TVL färg / 540 TVL svartvit	500 TVL
Effektiva bildpunkter NTSC (H x V)	768 x 494	768 x 494
Effektiva bildpunkter PAL (H x V)	752 x 582	752 x 582
Känslighet	0,06 lux med F1.4-objektiv	2,7 lux vid F1.4
Signal/brusförhållande	Större än 48 dB (AGC av)	Högre än 48 dB
Utgångssignal	1 Vpp, 75 ohm	
Gamma	0,45	
Förstärkningskontroll	Automatisk förstärkningskontroll (AGC) (med av/på-knapp)	
Elektronisk bländare	1/60 till 1/100 000 (NTSC) 1/50 till 1/100 000 (PAL)	

Mekaniska specifikationer

Konstruktion	Pressgjuten aluminium
Fönster	3/16-tums polykarbonat
Vikt	1,2 kg
Övergripande mått	286 x 138 x 95 mm

Elektrisk

Spänning	12–24 V AC (50/60 Hz), 12–24 V DC
Strömförbrukning	5 W max.

Miljöanpassad

Drifttemperatur	-25 °C till +60 °C
-----------------	--------------------

Beställningsinformation

EX7C7V0409-N vandaliseringssäker No-Grip-takkamera Takkamera, 1/3 in. hög upplösning färg, 500 TVL, 4-9 mm objektiv, NTSC, vit	EX7C7V0409-N
EX7C7V0409-P vandaliseringssäker No-Grip-takkamera Takkamera, 1/3 in. hög upplösning färg, 500 TVL, 4-9 mm objektiv PAL, vit	EX7C7V0409-P
EX7C7V0922-N vandaliseringssäker No-Grip-takkamera Takkamera, 1/3 in. hög upplösning färg, 500 TVL, 9-22 mm objektiv, NTSC, vit	EX7C7V0922-N
EX7C7V0922-P vandaliseringssäker No-Grip-takkamera Takkamera, 1/3 in. hög upplösning färg, 500 TVL, 9-22 mm objektiv, PAL, vit	EX7C7V0922-P
EX7C7V0550-N vandaliseringssäker No-Grip-takkamera Takkamera, 1/3 in. hög upplösning färg, 500 TVL, 5-50 mm objektiv, NTSC, vit	EX7C7V0550-N
EX7C7V0550-P vandaliseringssäker No-Grip-takkamera Takkamera, 1/3 in. hög upplösning färg, 500 TVL, 5-50 mm objektiv, PAL, vit	EX7C7V0550-P
EX7M4V0409-N vandaliseringssäker No-Grip-takkamera Takkamera, 1/3 in. hög upplösning dag/natt, 540/540 TVL, 4-9 mm objektiv, NTSC, vit	EX7M4V0409-N
EX7M4V0409-P vandaliseringssäker No-Grip-takkamera Takkamera, 1/3 in. hög upplösning dag/natt, 540/540 TVL, 4-9 mm objektiv, PAL, vit	EX7M4V0409-P
EX7M4V0922-N vandaliseringssäker No-Grip-takkamera Takkamera, 1/3 in. hög upplösning dag/natt, 540/540 TVL, 9-22 mm objektiv, NTSC, vit	EX7M4V0922-N
EX7M4V0922-P vandaliseringssäker No-Grip-takkamera Takkamera, 1/3 in. hög upplösning dag/natt, 540/540 TVL, 9-22 mm objektiv, PAL, vit	EX7M4V0922-P
EX7M4V0550-N vandaliseringssäker No-Grip-takkamera Takkamera, 1/3 in. hög upplösning dag/natt, 540/540 TVL, 5-50 mm objektiv, NTSC, vit	EX7M4V0550-N
EX7M4V0550-P vandaliseringssäker No-Grip-takkamera Takkamera, 1/3 in. hög upplösning dag/natt, 540/540 TVL, 5-50 mm objektiv, PAL, vit	EX7M4V0550-P
Hårdvarutillbehör	
UPA-2420-50 strömförsörjningsenhet 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA utgång	UPA-2420-50