



EX8 Serisi Çift Sensörlü Tavan Kamerası



- ▶ Çift CCD görüntü ile şık, saldırılara karşı dayanıklı muhafaza
- ▶ İki yönlü gözetim performansı için sensörler
- ▶ Kameranın önünden ve arkasından görüntüleme için çift CCD tasarımı
- ▶ Maksimum montaj kolaylığı amacıyla pan/tilt/döndürme hareketli, elle ayarlanabilen dengeleme halkaları için alet gerekmez
- ▶ Hızlı ve kolay CCD ayarlamaları için çıkarılabilir kamera platformu
- ▶ Elektrik aksesuarlarına kolay montaj için kablo kanalı uyumluluğu

EX8, çok amaçlı iki yönlü gözetim için çift CCD görüntü sensörüne sahip olan kolay kurulumlu, saldırılara karşı dayanıklı, tavana monte bir kameradır. EX8, her iki yöndeki aktiviteleri görüntülemesinin önemli olduğu holler ve koridorlarda kullanım için idealdir.

EX8'in, canlı gündüz renkleri ve kızılötesi aydınlatma altında mükemmel performans için, M4 mekanik filtreli LXR CCD'si bulunur.

EX8, hızlı ve kolay CCD ve lens ayarlamaları için Pan/tilt/döndürme kamera dengeleme halkaları içeren kullanıcı dostu özelliklerle tasarlanmıştır. Elle ayarlanabilen dengeleme halkaları araç gerektirmez ve kurulum süresini en aza indirmeye yardımcı olur. Pan/tilt/döndürme dengeleme halkalarıyla bayiler, basit bir döndürme hareketiyle hızlı ve kolay bir şekilde mükemmel yatay görüntüler elde edebilirler.

Kurulumu yapan kişiler EX8'in, muhafaza tabanının kamera platformundan ayrı olarak monte edilmesine olanak tanıyan çıkarılabilir kamera platformunu çok beğenecekler. Bu özellikle bayiler artık, optikleri tavandan daha güvenli ve daha uygun bir yerde ayarlamakta özgürler.

Ayrıca EX8, rahat kurulumlar için bir Video Yama Kablosu (VPL) içerir. VPL ile kurulumu yapan kişiler, kamera konumlandırmasının anında video doğrulaması için, taşınabilir LCD monitörleri doğrudan EX8'e bağlayabilirler.

EX8 12 VDC veya 24 VAC gerilimde çalışır ve tam kablo yönetimi için standart elektrik aksesuarlarına kolay kurulum amacıyla kablo kanalı uyumludur.

Dökme alüminyumdan yapılmış olan EX8, tüm hava şartlarına dayanacak şekilde tasarlanmış şık, saldırılara karşı dayanıklı bir muhafaza içinde üstün optik performans sağlar. Küçük ve kompakt olan EX8, 4-8 mm'lik değişken odaklı lensler yerleştirmeye yetecek kadar büyüktür. EX8, okullar ve üniversiteler, hapishaneler, bankalar, nakliye merkezleri ve kumarhaneler dahil çok sayıda uygulamada, ön ve arka gözetim için idealdir.

Fonksiyonlar

Uygulamalar

- Hapishaneler
- Okullar ve üniversiteler
- Hastaneler
- Havalimanları
- Nakliye merkezleri
- Kumarhaneler
- Ofisler
- Transit araçlar

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Belçika	INCERT B-509-0005

Teknik Spesifikasyonlar

Video

Sensör	M4 Yüksek Çözünürlüklü Gündüz/Gece CCD	C7 Yüksek Çözünürlüklü Renkli CCD
Çözünürlük	540 TVL renkli / 540 TVL monokrom	500 TVL
Etkin Pikseller NTSC (Y x D)	768 x 494	768 x 494
Etkin Pikseller PAL (Y x D)	752 x 582	752 x 582
Hassasiyet	F1.4 lens ile 0,06 Lüks	F1.4'te 2,7 Lüks
S/P Oranı	48dB'den büyük (AGC kapalı)	48dB'den büyük
Çıkış Sinyali	1 Vpp, 75 ohm	
Gamma	0,45	
Kazanç Kontrolü	AGC (açma/kapama anahtarlı)	
Elektronik İris	1/60 - 1/100.000 (NTSC)	1/50 - 1/100.000 (PAL)

Mekanik

Malzeme	Dökme alüminyum
Pencere	3/16 inç polikarbonat
Ağırlık	1,4 kg (3,1 lbs)
Toplam Boyut	286 x 138 x 95 mm (11,3 x 5,4 x 3,7 inç)

Elektriksel

Gerilim	12 - 24 AC/DC
Tüketilen Güç	12 VDC'de 190 mA x 2 = 380 mA

Çevresel

Çalışma Aralığı	-25 C° - +60 C° (-13 F° - 140 F°)
-----------------	-----------------------------------

Sipariş Bilgileri

EX8C7V0409-N Çift Sensörlü Tavan Kamerası	EX8C7V0409-N
Çift sensörlü tavan kamerası, 1/3 inç yüksek çözünürlüklü renk, 500 TVL, 4-9 mm lens, NTSC	
EX8C7V0409-P Çift sensörlü Tavan kamerası	EX8C7V0409-P
Çift sensörlü tavan kamerası, 1/3 inç yüksek çözünürlüklü renk, 500 TVL, 4-9 mm lens, PAL	
EX8C7V0922-N Çift Sensörlü Tavan Kamerası	EX8C7V0922-N
Çift sensörlü tavan kamerası, 1/3 inç yüksek çözünürlüklü renk, 500 TVL, 9-22 mm lens, NTSC	
EX8C7V0922-P Çift Sensörlü Tavan Kamerası	EX8C7V0922-P
Çift sensörlü tavan kamerası, 1/3 inç yüksek çözünürlüklü renk, 500 TVL, 9-22 mm lens, PAL	
EX8M4V0409-N Çift Sensörlü Tavan Kamerası	EX8M4V0409-N
Çift sensörlü tavan kamerası, 1/3 inç yüksek çözünürlüklü gündüz/gece, 540/540 TVL, 4-9 mm lens, NTSC	
EX8M4V0409-P Çift Sensörlü Tavan Kamerası	EX8M4V0409-P
Çift sensörlü tavan kamerası, 1/3 inç yüksek çözünürlüklü gündüz/gece, 540/540 TVL, 4-9 mm lens, PAL	
EX8M4V0922-N Çift Sensörlü Tavan Kamerası	EX8M4V0922-N
Çift sensörlü tavan kamerası, 1/3 inç yüksek çözünürlüklü gündüz/gece, 540/540 TVL, 9-22 mm lens, NTSC	
EX8M4V0922-P Çift Sensörlü Tavan Kamerası	EX8M4V0922-P
Donanım Aksesuarları	
UPA-2420-50 Güç Kaynağı	UPA-2420-50
220VAC, 50Hz, 24VAC, 20VA Çıkış	